

VOTEC Ausschreibungstext



VOTEC Anschlussdichtungen LSK 960

SBR-Dichtung gemäß DN 681-1

für den Anschluss von Rohren aller Art an Hauptleitungen und/oder Schächte aus Beton oder Stahlbeton ab einer Wandstärke von 55 mm.

Hauptrohr: Rohrart: Anschlussrohr: Rohrart:

DA: mm

DA: mm

Fabrikat VOTEC „oder gleichwertiger Art“

Stück EP..... €

VOTEC Anschlussdichtungen LM 60

für den nachträglichen Anschluss von Steinzeugrohren oder Steinzeugstutzen an Hauptleitungen und Schächte ab einer Wandstärke von 60 mm.

EPDM-Dichtung gemäß DIN 681-1

Anschlussrohr: Steinzeug

DN:

Fabrikat VOTEC „oder gleichwertiger Art“

Stück EP..... €

Gesamtpreis:€

VOTEC Ausschreibungstext



VOTEC Anschlussdichtungen LM 50/100/150

für den nachträglichen Anschluss von dünnwandigen Rohren an Hauptleitungen und Schächte ab einer Wandstärke von 50 / 100 / 150 mm.

EPDM-Dichtung gemäß DIN 681-1

Anschlussrohr: Wandstärke Schacht/Rohr: mm
DA:.....

Fabrikat VOTEC „oder gleichwertiger Art“

Stück EP..... €

VOTEC Anschlussdichtungen L 965

für den nachträglichen Anschluss von Rohren DA 110, DA 160 an gewellte, bzw. an gerippte Rohre aller Hersteller in Anlehnung an, bzw. gemäß DIN 16961 und prEN 13476 ab DN/OD/ID 250.

Kernbohrung DA 127 +/- 0,5 mm mittels Lochsäge herstellen

Hauptrohr: Rohrart: Anschlussrohr: Rohrart:
DA: mm DA: mm

Fabrikat VOTEC „oder gleichwertiger Art“

Stück EP..... €

Gesamtpreis:€