

KANALMÖRTELSYSTEME

RAW PRODUKTE

Die Marke RAW steht für die konsequente Weiterentwicklung eines leistungsstarken Sortiments aus den Bereichen Hochbau, Ausbau, Dach.

Passend zu unserem VOTEC Sortiment, wurde das RAW Produktangebot erweitert und bietet nun auch Vergussmörtel (Körnung 0-2 mm/0-4 mm) und Schacht- und Sielbaumörtel.

RAW Vergussmörtel 0-4 mm

Anwendungsbereich:

- Innen und außen
- Zum Vergießen von Stahlbauteilen (z. B. Ankern, Bolzen u. Ä.), Befestigungen von Maschinen, Kompressoren u. Ä. in Fundamenten sowie von Köcherfundamenten, Unterfangungen, Aussparungen und Anschlüssen (z. B. bei Fertigteilen im Betonbau).
- Gemäß DAfStb-Richtlinie „Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel“.

ART.-NR.	EIGENSCHAFTEN	LIEFERFORM	LIEFEREINHEIT
1110762	<ul style="list-style-type: none"> • C50/60 gemäß DIN EN 206-1/DIN 1045-2 • Hoch fließfähig • Wasserundurchlässig • Korrosionsschützend • Kraftschlüssiger Verbund • Hohe Früh- und Endfestigkeit • Körnung 0-4 mm 	Sack	25 kg



RAW Vergussmörtel 0-2 mm

Anwendungsbereich:

- Innen und außen
- Zum Vergießen von Stahlbauteilen (z. B. Ankern, Bolzen u. Ä.), Befestigungen von Maschinen, Kompressoren u. Ä. in Fundamenten sowie von Köcherfundamenten, Unterfangungen, Aussparungen und Anschlüssen (z. B. bei Fertigteilen im Betonbau).
- Gemäß DAfStb-Richtlinie „Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel“.

ART.-NR.	EIGENSCHAFTEN	LIEFERFORM	LIEFEREINHEIT
1110223	<ul style="list-style-type: none"> • C50/60 gemäß DIN EN 206-1/DIN 1045-2 • Hoch fließfähig • Wasserundurchlässig • Korrosionsschützend • Kraftschlüssiger Verbund • Hohe Früh- und Endfestigkeit • Körnung 0-2 mm 	Sack	25 kg



RAW Schacht- und Sielbaumörtel

Anwendungsbereich:

- Innen und außen
- Wand und Boden
- Zum Vermauern und Einbetten von Steinen in Bereichen mit hohen Anforderungen gegen chemische Belastung durch aggressive, sulfathaltige Klär- und Abwässer. Produkt kann ebenfalls als Fugenglattstrich verwendet werden.



ART.-NR.	EIGENSCHAFTEN	LIEFERFORM	LIEFEREINHEIT
1110765	<ul style="list-style-type: none">• Mauermörtel M20 gemäß DIN EN 998-1• Hoher Sulfatwiderstand• Guter Haftverbund• Witterungs-/frostbeständig• Hohe Abriebfestigkeit• Hohe Früh- und Endfestigkeit	Sack	25 kg

Mit den VOTEC Produkten in Kombination mit der RAPTOR Handwerker-ausstattung und den RAW Vergussmörteln finden Verarbeiter in unserem STARK Sortiment nun alles, was sie für den Tiefbau benötigen. Unsere Eigenmarken ergänzen sich gegenseitig und können im Sinne des „Markenhaus“ optimal miteinander kombiniert werden, sodass jeder unserer Kunden sichergehen kann, aus dem System – mit System – rundum zufriedenstellend bedient zu werden.