

VOTEC technisches Datenblatt



VOTEC Schnellverschlusssteller

Die VOTEC Schnellverschlusssteller sind vielseitige Produkte für alle Kanalisationsanlagen.

Aufgrund seiner robusten Beschaffenheit kann das Produkt immer wieder verwendet werden. Der Teller wird in das Rohrende eingesetzt und dichtet auf der Innenwand des Rohres ab.

Druckbereich: bis 5 mWs = 0,5 bar

Die VOTEC Schnellverschlusssteller können für Druckproben von Kanalrohren verwendet.

Einsatzmöglichkeiten:

werden, wobei ihre einfache und schnelle Installation von Vorteil ist.

Auch kann der SV-Teller als permanenter Reinigungsverschluss oder als vorübergehender Schutz gegen Eindringen von Schmutz dienen.

Funktion / Anwendung:

Der Schnellverschlusssteller besteht aus zwei Aluminiumscheiben, zwischen denen sich ein Elastomerhohlprofil befindet. Mittels einer Hohlschraube und einer Flügelmutter werden die Scheiben gegeneinander verspannt und pressen das Gummiprofil gegen die Rohrwandung. Die Hohlschraube dient gleichzeitig als Prüfanschluss zur Wasserdruckprobe.

Hergestellt für:

STARK Deutschland GmbH
Hafeninsel 9 | 63067 Offenbach a. M. | Germany
www.votec-tiefbau.com