



MUFFENROHR
TIEFBAUHANDEL

KUNSTSTOFF- SCHWEISSTECHNIK UND ZUBEHÖR.



MUFFENROHR – IHR STARKER PARTNER FÜR SCHWEISSTECHNIK.

STANDORTE MUFFENROHR

- 46 x in Deutschland – sicher auch in Ihrer Nähe
- 1 x in Luxemburg



- **Konzentration auf Kunststoffschweißtechnik**
- **Spezialisiertes Werkzeugsortiment für den Rohrleitungsbau**
- **Fachkompetentes Vertriebspersonal**
- **Qualitativ hochwertige Produkte führender Werkzeughersteller**
- **Schnelle Verfügbarkeit**
- **Qualifizierter Service durch zertifizierte Mitarbeiter**

NUTZEN SIE AUCH UNSEREN MIETSERVICE!

- Faires und transparentes Mietpreissystem
- Modernste Gerätetechnik
- Wartung und Service aus einer Hand
- Reparaturkosten inkludiert
- Schnelle Verfügbarkeit
- Hohe Anwendungstiefe

INHALTSVERZEICHNIS

04	Heizwendelschweißgeräte
04–06	Universal-Heizwendelschweißgeräte
07	Heizwendelschweißgeräte für Sanitärmuffen
07	Kunststoffschweißgeräte
08	Stumpfschweißanlagen
08–12	Stumpfschweißanlagen Manual Hydraulik
13–17	Stumpfschweißanlagen WeldControl 2.0
18–22	Stumpfschweißanlagen CNC ECO 2.0
23–24	Werkstattmaschinen
25	Stromerzeuger
25	Benzin-Stromerzeuger
26–27	Zubehör
28	PE-Schäl- und Anfasgeräte
28–31	Eindimensional
32–35	Mehrdimensional
36	Hand-Rohrschälwerkzeuge
37–39	Wulstentferner
40	Außenmantelschneider
41	Anfasglocken
41	PE-Trennwerkzeuge
42–43	Rohrschneider
44	Rohrscheren
45	Handrohrsägen
45–47	Elektrische Rohrsägen
48	Guillotinen
49	Positioniervorrichtungen für Rohre
51	PE-Abquetsch- und Rückformwerkzeuge
51	Abquetschvorrichtung
51–53	Rückrundungswerkzeuge
54	Baustellenzelte und Baustellenschirme
54–57	Pop-Up Arbeits- und Kabellötzelte
58	Baustellenschirme
59	Verlegegeräte für Muffenrohre
59	Zubehör für den Rohrleitungsbau
59	Rohrknacker
60	Rohrinnenziehköpfe
60–61	Verlegerollen
62	Temperaturmessgeräte und PE-Reiniger
63	Faltsignale und Anreissbänder
64	Rohrputzgurte, Drehmomentschlüssel und Schieberschlüssel
65–67	Rohrabsperrentechnik
68–69	Rohrreinigungs- und Prüftechnik
70	Zubehör für Stahlbearbeitung
70	Rohrschneider
71	Korrosionsschutz
72	Rohrverlegerollen
73	Rohrschnellspanner
74	Anbohrgeräte
78	Kabeleinziehsysteme
79	Aqua Tool Schweißbox
80	Rohrtransportanhänger
82	Rohrlagergestelle

HEIZWENDELSCHWEISSGERÄTE

UNIVERSAL-HEIZWENDELSCHWEISSGERÄTE

Die Heizwendelschweißgeräte von Hürner, für den Anwendungsbereich bei PE-, PP- und PVDF-Rohren, haben ein geringes Gewicht, kompakte Abmessungen sowie höchste Leistungsfähigkeit. Sie ermöglichen durch eine integrierte oder optionale Geo-Koordinatenerfassung, über ein hochauflösendes GPS-Modul und Bluetooth, per Tastendruck die Rückverfolgung der Standortdaten der Schweißungen. Durch die große Bandbreite der Produktpalette an Heizwendelschweißgeräten ist für jeden Anwendungsbereich, egal ob Sanitärbereich, mit oder ohne Protokollierung oder verschiedene Spezialanwendungen, ein passendes Gerät zur Stelle. Ein benutzerfreundliches Datenübertragungs Menü inkl. Bluetooth-Datenübertragung, für die Ausgabe aller oder einzeln gewählter Schweißdaten als PDF-Format, über einen optionalen Etikettendrucker für die Rohrbeschriftung oder DataWork-Format über den PC bieten die Flaggschiffe HST 300 Print+ 2.0 und HST 300 Pricon 2.0.



Universal-Schweißgerät HST 300 Junior+ 2.0

ART.-NR.	1222884
Schweißbereich	bis 1200 mm
Automatische Protokollierung	nein
Dateneingabe	Barcode Scanner
Display	2,9"
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Schweißspannung	5 – 48 V
Ausgangsstrom	max. 110 A
Temperaturbereich	- 20°C bis +60°C
Schutzklasse	IP 54
Abmessungen (BxHxT)	236 × 295 × 330 mm
Gewicht	16 kg

Universal-Schweißgerät HST 300 Print+ 2.0



ART.-NR.	1222885
Bluetooth	ja
GPS	optional
Schweißbereich	bis 1200 mm
Automatische Protokollierung	10.000 Protokolle
Datenausgabe	PDF, CSV; DataWork, Wartungsprotokoll, per App
Dateneingabe	Barcode Scanner
Display	4,9"
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Schweißspannung	5 – 48 V
Ausgangsstrom	max. 110 A
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
Schutzklasse	IP 54
Abmessung (BxHxT)	236 × 295 × 330 mm
Gewicht	16 kg

UNIVERSAL-HEIZWENDELSCHWEISSGERÄTE



Universal-Schweißgerät HST 300 Pricon Core

ART.-NR.	1440396
Schweißbereich:	bis 710 mm und größer
Automatische Protokollierung	10.000 Protokolle
Dateneingabe	Barcode Scanner
Datenausgabe	PDF, CSV; DataWork, Wartungsprotokoll, per App
Eingangsspannung:	230 V / 50 Hz
Schweißspannung	5 – 48 V
Ausgangsstrom	max. 115 A
Temperaturbereich	- 20°C bis + 60°C
Schutzklasse	IP 54
Abmessung (BxHxT)	236 × 295 × 330 mm
Gewicht	10,2 kg



Universal-Schweißgerät HST 300 Pricon 2.0

ART.-NR.	1222911
GPS/Bluetooth	ja
Schweißbereich	bis 1600 mm und größer
Automatische Protokollierung	20.000 Protokolle
Dateneingabe	Barcode Scanner
Datenausgabe	PDF, CSV; DataWork, Wartungsprotokoll, per App
Display	4,9"
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Schweißspannung	5 – 48 V
Ausgangsstrom	max. 130 A
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
Schutzklasse	IP 54
Abmessungen (BxHxT)	236 × 295 × 330 mm
Gewicht	10,9 kg



Universal-Schweißgerät HCU 300 mini im Transportkoffer

ART.-NR.	1301965
Schweißbereich	bis 180 mm
Automatische Protokollierung	1.800 Protokolle
Dateneingabe	Barcode Scanner
Datenausgabe	PDF, CSV, DataWork, Wartungsprotokoll, per App
Eingangsspannung	230 V/50 Hz
Schweißspannung	5 – 48 V
Ausgangsstrom	max. 70 A
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
Schutzklasse	IP 54
Abmessungen (BxHxT)	465 × 175 × 350 mm
Gewicht	11 kg

HEIZWENDELSCHWEISSGERÄTE

ZUBEHÖR FÜR HEIZWENDELSCHWEISSGERÄTE



Aluminium-Transportkoffer

ART.-NR. 1222883



Etikettendrucker

ART.-NR. 1229923



ISO-Schweißercode

ART.-NR. 1229924



Etiketten

ART.-NR. 1410404

Menücode

ART.-NR. 1375389



Aufsteckadapter 4,0 x 4,7 mm

ART.-NR. 1267410

Farbband

ART.-NR. 1410405



Aufsteckadapter FF-Stift

ART.-NR. 1246923

Data Work Software

ART.-NR. 1369082

Data Work Softwareupgrade

ART.-NR. 1369083



Aufsteckadapter 4,7 x 4,0 mm

ART.-NR. 1228161



Aufsteckadapter FF-flach

ART.-NR. 1246922



Adaptertasche

ART.-NR. 1246924

HEIZWENDELSCHWEISSGERÄTE FÜR SANITÄRMUFFEN



Universal-Schweißgerät HST-S-160 1.0 für Sanitärmuffen in Transporttasche

ART.-NR.	1222912
Schweißbereich	bis 160 mm
Dateneingabe	Kontakterkennung
Eingangsspannung	230V/50 Hz
Schweißspannung	230 V
Ausgangsstrom	max. 5 A
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
Schutzklasse	IP 54
Abmessungen (BxHxT)	165 × 200 × 85 mm
Gewicht	1,7 kg



Universal-Schweißgerät HST-S-315 2.0 für Sanitärmuffen in Transportkoffer

ART.-NR.	1222913
Schweißbereich	bis 315 mm
Dateneingabe	Kontakterkennung
Eingangsspannung	230V/50 Hz
Schweißspannung	230 V
Ausgangsstrom	max. 11 A
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
Schutzklasse	IP 54
Abmessungen (BxHxT)	165 × 200 × 85 mm
Gewicht	1,7 kg

KUNSTSTOFFSCHWEISSGERÄTE



Muffenschweißgerät HMS 63 T ohne Regelung inkl. Dorne und Muffen, Tischständer, Transportkoffer

ART.-NR.	1292123
Schweißbereich:	DA 20, DA 25, DA 32, DA 40, DA 50, DA 63
EingangsSpannung	230 V
Temperaturbereich:	Konstanttemperatur
Leistung:	820 W
Gewicht inkl. Koffer:	6,5 kg
Optional:	mit Regelung und andere Durchmesser



Handschweißgerät HSE 190 ohne Regelung inkl. Tischständer und Transportkoffer

ART.-NR.	1304860
Heizelementdurchmesser:	190 mm
EingangsSpannung	230 V
Temperaturbereich:	Konstanttemperatur
Leistung:	1.200 W
Gewicht inkl. Koffer:	6,8 kg
Optional:	mit Regelung und andere Durchmesser

Weitere Heizwendelschweißgeräte auf Anfrage.

STUMPFSCHEISSANLAGEN MANUAL

STUMPFSCHEISSANLAGEN MANUAL HYDRAULIK

Die Stumpfschweißanlagen von Hürner zeichnen sich durch ihre stabile Bauweise und hohe Flexibilität aus. An der Grundmaschine kann mit wenigen Handgriffen die 4. Spannbacke demontiert bzw. verschoben werden, um die Maschine als voll funktionsfähige 3-Spannbacken-Version zu betreiben. Damit können Schweißungen an schwer zugänglichen Stellen sowie Formstücken besser realisiert werden. Alle Geräteanschlüsse befinden sich an der Schmutz- und Spritzwasser geschützten Hydraulik auf der Rückseite des komplett geschlossenen Gehäuses.

Manual Hydraulik DA 160

ART.-NR.	1400348
Schweißbereich	40 – 160 mm
Automatische Protokollierung	nein
Dateneingabe	manuell
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V/50 Hz
Leistung	2,45 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	66 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter;



Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140

ART.-NR.	1222914
-----------------	---------

Manual Hydraulik DA 200

ART.-NR.	1222901
Schweißbereich	63 – 200 mm
Automatische Protokollierung	nein
Dateneingabe	manuell
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V/50 Hz
Leistung	3,45 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	87 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Stahl DA 63; 90; 110; 125; 140; 160; 180
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 63; 90; 110; 125; 140; 160; 180

ART.-NR.	1222915
-----------------	---------

STUMPFSCHEISSANLAGEN MANUAL HYDRAULIK

Manual Hydraulik DA 250



ART.-NR.	1222902
Schweißbereich	75 - 250 mm
Automatische Protokollierung	nein
Dateneingabe	manuell
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230V/50 Hz
Leistung	3,65 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	109 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminum DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225

ART.-NR.	1222916
-----------------	---------

Li-Manual Hydraulik DA 250



ART.-NR.	1393565
Schweißbereich	75 - 250 mm
Automatische Protokollierung	nein
Dateneingabe	manuell
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230V/50 Hz
Leistung	3,65 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	89 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung; Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-Beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225

ART.-NR.	1222916
-----------------	---------

STUMPFSCHEISSANLAGEN MANUAL

STUMPFSCHEISSANLAGEN MANUAL HYDRAULIK



Manual Hydraulik DA 315

ART.-NR.	1222903
Schweißbereich	90 – 315 mm
Automatische Protokollierung	nein
Dateneingabe	manuell
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	4,65 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	168 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280

ART.-NR.	1222917
-----------------	---------



Li-Manual Hydraulik DA 315

ART.-NR.	1393566
Schweißbereich	90 – 315 mm
Automatische Protokollierung	nein
Dateneingabe	manuell
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230V/50Hz
Leistung	4,65 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	119 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung; Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-Beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280

ART.-NR.	1222917
-----------------	---------

STUMPFSCHWEISSANLAGEN MANUAL HYDRAULIK

Manual Hydraulik DA 355

ART.-NR.	1222904
Schweißbereich	DA 90 – 355 mm
Automatische Protokollierung	nein
Dateneingabe	manuell
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V/50 Hz
Leistung	5,25 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	201 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315
Optional	Vorschweißbündhalter

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315

ART.-NR.	1222918
-----------------	---------



Manual Hydraulik DA 500

ART.-NR.	1222905
Schweißbereich	DA 200 – 500 mm
Automatische Protokollierung	nein
Dateneingabe	manuell
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	400 V/50 Hz/3 P/32 A
Leistung	6,45 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	295 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450
Optional	Vorschweißbündhalter

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450 für Stumpfschweißanlagen

ART.-NR.	1222919
-----------------	---------

STUMPFSCHEISSANLAGEN MANUAL

STUMPFSCHEISSANLAGEN MANUAL HYDRAULIK



Manual Hydraulik DA 630

ART.-NR.	1222906
Schweißbereich	DA 315 – 630 mm
Automatische Protokollierung	nein
Dateneingabe	manuell
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	400V/50 Hz/3 P/32 A
Leistung	11,65 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	448 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard:Aluminium DA 315; 355; 400; 450; 500; 560
Optional	Vorschweißbündhalter, Kran

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 315; 355; 400; 450; 500; 560

ART.-NR.	1305128
-----------------	---------

ZUBEHÖR FÜR STUMPFSCHEISSANLAGEN



Transportbox für Stumpfschweißanlage und Reduktionen DA 160; DA 200; DA 250; DA 315; DA 355

auf Anfrage



Vorschweißbündhalter für Stumpfschweißanlagen DA 160; DA 200; DA 250; DA 315; DA 355; DA 500; DA 630; DA 800; DA 1000; DA 1200

auf Anfrage



Heberolle für Stumpfschweißanlagen DA 250; DA315

auf Anfrage

Weitere Stumpfschweißanlagen auf Anfrage.

STUMPFSCHEISSANLAGEN WC 2.0

STUMPFSCHEISSANLAGEN WELDCONTROL 2.0 HALBAUTOMATISCH MIT PROTOKOLLIERUNG

Die Stumpfschweißanlagen von Hürner zeichnen sich durch ihre stabile Bauweise und hohe Flexibilität aus. An der Grundmaschine kann mit wenigen Handgriffen die 4. Spannbacke demontiert bzw. verschoben werden, um die Maschine als voll funktionsfähige 3-Spannbacken-Version zu betreiben. Damit können Schweißungen an schwer zugänglichen Stellen sowie Formstücken besser realisiert werden. Alle Geräteanschlüsse befinden sich an der Schmutz- und Spritzwasser geschützten Hydraulik auf der Rückseite des komplett geschlossenen Gehäuses. Zusätzlich werden Sie bei der WeldControl durch die Schweißung geführt. Dabei wird die Bedienung überwacht und der gesamte Ablauf protokolliert. Sie erleichtert den Arbeitsablauf, indem sie im Automode selbstständig Drücke absenkt.

WeldControl DA 160

ART.-NR.	1400349
Schweißbereich	DA 40 – 160 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung:	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	2,5 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	66 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 40;50;63;75;90;110;125;140
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung Vorschweißbündhalter



Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140

ART.-NR.	1222914
-----------------	---------

WeldControl DA 200

ART.-NR.	1222894
Arbeitsbereich	DA 63 – 200 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	3,45 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	87 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Stahl DA 63; 90; 110; 125; 140; 160; 180
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 63; 90; 110; 125; 140; 160; 180

ART.-NR.	1222915
-----------------	---------

STUMPFSCHWEISSANLAGEN WC 2.0

STUMPFSCHWEISSANLAGEN WELDCONTROL 2.0 HALBAUTOMATISCH MIT PROTOKOLLIERUNG

WeldControl DA 250



ART.-NR.	1222895
Arbeitsbereich	DA 75 – 250 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	3,65 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	109 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225

ART.-NR.	1222916
-----------------	---------

Li-WeldControl DA 250



ART.-NR.	1393612
Arbeitsbereich	DA 75 – 250 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	3,65 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	89 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225

ART.-NR.	1222916
-----------------	---------

STUMPFSCHEISSANLAGEN WELDCONTROL 2.0 HALBAUTOMATISCH MIT PROTOKOLLIERUNG

WeldControl DA 315



ART.-NR.	1222896
Arbeitsbereich	DA 90 – 315 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	4,65 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	168 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280

ART.-NR.	1222917
-----------------	---------

Li-WeldControl DA 315



ART.-NR.	1393611
Arbeitsbereich	DA 90 – 315 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	4,65 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	119 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280

ART.-NR.	1222916
-----------------	---------

STUMPFSCHEISSANLAGEN WC 2.0

STUMPFSCHEISSANLAGEN WELDCONTROL 2.0 HALBAUTOMATISCH MIT PROTOKOLLIERUNG

WeldControl DA 355

ART.-NR.	1222897
Arbeitsbereich	DA 90 – 355 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	5,25 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	201 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315
Optional	Vorschweißbündhalter



Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315

ART.-NR.	1222918
-----------------	---------

WeldControl DA 500

ART.-NR.	1222898
Arbeitsbereich	DA 200 – 500 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	400 V / 50 Hz / 3 P / 32 A
Leistung	6,45 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	295 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450
Optional	Vorschweißbündhalter

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450

ART.-NR.	1222919
-----------------	---------

STUMPFSCHEISSANLAGEN WELDCONTROL 2.0 HALBAUTOMATISCH MIT PROTOKOLLIERUNG

WeldControl DA 630



ART.-NR.	1222899
Arbeitsbereich	DA 315 – 630 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	400 V / 50 Hz / 3 P / 32 A
Leistung	11,65 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	448 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 315; 355; 400; 450; 500; 560
Optional	Vorschweißbündhalter, Kran

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 315; 355; 400; 450; 500; 560

ART.-NR.	1305128
-----------------	---------

ZUBEHÖR FÜR STUMPFSCHEISSANLAGEN



Transportbox für Stumpfschweißanlage und Reduktionen DA 160; DA 200; DA 250; DA 315; DA 355

auf Anfrage



Vorschweißbündhalter für Stumpfschweißanlagen DA 160; DA 200; DA 250; DA 315; DA 355; DA 500; DA 630; DA 800; DA 1000; DA 1200

auf Anfrage



Heberolle für Stumpfschweißanlagen DA 250; DA315

auf Anfrage

Weitere Stumpfschweißanlagen auf Anfrage.

STUMPFSCHEISSANLAGEN CNC ECO 2.0

STUMPFSCHEISSANLAGEN CNC ECO 2.0

Die Stumpfschweißanlagen von Hürner zeichnen sich durch ihre stabile Bauweise und hohe Flexibilität aus. An der Grundmaschine kann mit wenigen Handgriffen die 4. Spannbacke demontiert bzw. verschoben werden um die Maschine als voll funktionsfähige 3-Spannbacken-Version zu betreiben. Damit können Schweißungen an schwer zugänglichen Stellen sowie Formstücken besser realisiert werden. Alle Geräteanschlüsse befinden sich an der Schmutz- und Spritzwasser geschützten Hydraulik auf der Rückseite des komplett geschlossenen Gehäuses. Die hochwertige und langlebige CNC ECO-Anlage kann optional mit einer hardwareseitigen Eingangsspannungsüberwachung ausgerüstet werden. In der Ausführung CNC ECO+ verfügen die Maschinen zusätzlich über eine Distance Control (HDC) zur exakten Kontrolle der Schweißvorbereitung sowie des Schweißprozesses.

CNC ECO 2.0 DA 160

ART.-NR.	1400137
Arbeitsbereich	DA 40 – 160 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	3,94 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	80 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter, Jumping Plate, Etikettendrucker



Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140

ART.-NR.	1222914
-----------------	---------

CNC ECO 2.0 DA 200

ART.-NR.	1222887
Arbeitsbereich	DA 63 – 200 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	4,68 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	91 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Stahl DA 63; 90; 110; 125; 140; 160; 180
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter, Jumping Plate, Etikettendrucker

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 63; 90; 110; 125; 140; 160; 180

ART.-NR.	1222915
-----------------	---------

STUMPFSCHEISSANLAGEN CNC ECO 2.0

CNC ECO 2.0 DA 250



ART.-NR.	1222888
Arbeitsbereich	DA 75 – 250 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V/ 50 Hz
Leistung	4,94 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	125 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter, Jumping Plate, Etiketendrucker

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225

ART.-NR.	1222916
Jumping Plate für DA 250	
ART.-NR.	1402242

LI-CNC ECO 2.0 DA 250



ART.-NR.	1393613
Arbeitsbereich	DA 75 – 250 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V/ 50 Hz
Leistung	4,94 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	115 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter, Jumping Plate, Etiketendrucker

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225

ART.-NR.	1222916
-----------------	---------

STUMPFSCHWEISSANLAGEN CNC ECO 2.0

STUMPFSCHWEISSANLAGEN CNC ECO 2.0



CNC ECO 2.0 DA 315

ART.-NR.	1222889
Arbeitsbereich	DA 90 – 315 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	5,44 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	179 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter, Jumping Plate, Etiketendrucker

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280

ART.-NR.	1222917
-----------------	---------

Jumping Plate für DA 315

ART.-NR.	1434740
-----------------	---------



LI-CNC ECO 2.0 DA 315

ART.-NR.	1393610
Arbeitsbereich	DA 90 – 315 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	5,44 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	128 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter, Jumping Plate, Etiketendrucker

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280

ART.-NR.	1222917
-----------------	---------

STUMPFSCHEISSANLAGEN CNC ECO 2.0

CNC ECO 2.0 DA 355

ART.-NR.	1222890
Arbeitsbereich	DA 90 – 355 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	5,45 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	216 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315
Optional	Vorschweißbündhalter, Jumping Plate, Etikettendrucker

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315

ART.-NR.	1222918
-----------------	---------



CNC ECO 2.0 DA 500

ART.-NR.	1222891
Arbeitsbereich	DA 200 – 500 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	400 V / 50 Hz / 3 P / 32 A
Leistung	12,54 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	372 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450
Optional	Vorschweißbündhalter, Jumping Plate, Etikettendrucker

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 200;225;250;280;315;355;400;450

ART.-NR.	1222919
-----------------	---------

STUMPFSCHEISSANLAGEN CNC ECO 2.0

STUMPFSCHEISSANLAGEN CNC ECO 2.0

CNC ECO 2.0 DA 630	
	ART.-NR.
	1222892
	Arbeitsbereich
	DA 315 – 630 mm
	Automatische Protokollierung
	ja
	Dateneingabe
	Scanner oder manuell
	Datenausgabe via USB
	PDF; DataWorkFormat, per App
	Systemeinstellung
	Automode; manuelle Eingabe
	Formstückeschweißung
	ja
	Eingangsspannung
	400 V / 50 Hz / 3 P / 32 A
	Leistung
	13,0 kW
	Schutzklasse
	IP 54
	Gewicht
	581 kg
Lieferumfang	
Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 315; 355; 400; 450; 500; 560	
Optional	
Vorschweißbündhalter, Kran, Jumping Plate, Etikettendrucker	
Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 315; 355; 400; 450; 500; 560	
ART.-NR.	
1305128	

ZUBEHÖR FÜR STUMPFSCHEISSANLAGEN



**Transportbox für Stumpfschweißanlage und Reduktionen
DA 160; DA 200; DA 250; DA 315; DA 355**

auf Anfrage



**Vorschweißbündhalter für Stumpfschweißanlagen
DA 160; DA 200; DA 250; DA 315; DA 355; DA 500; DA 630; DA 800; DA 1000; DA 1200**

auf Anfrage



Heberolle für Stumpfschweißanlagen DA 250; DA315

auf Anfrage

Weitere Stumpfschweißanlagen auf Anfrage.

WERKSTATTMASCHINEN

Die HÜRNER Werkstattschweißmaschinen-Linie HWT ist sowohl zur industriellen Herstellung von Segmentbögen, T-Stücken, Kreuz- und Y-Stücken als auch für den Anlagenbauer entwickelt worden. Die Maschinen sind immer auf einem verschweißten, äußerst stabilen und verwindungssteifen Grundgestell aufgebaut.



HWT 125 SW

ART.-NR.	auf Anfrage
Arbeitsbereich	DA 32 – 125 mm
Materialien	PE, PP, andere thermoplastische Kunststoffe
Verfahrweg Tisch links	130 mm
Abmessung Grundmaschine	B 730×H 420×T 410 mm
Dimension Gesamtmaschine	B 780×H 1.150×T 550 mm
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz / 60 Hz
Leistung	1,5 kW
Gewicht	34,5 kg
Lieferumfang	Grundmaschine, stabiler Arbeitsrahmen, Planhobel, Heizelement Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125 mm



HWT 160-M

ART.-NR.	auf Anfrage
Arbeitsbereich	DA 32 – 125 mm
Materialien	PE, PP, andere thermoplastische Kunststoffe
Verfahrweg Tisch links	130 mm
Abmessung Grundmaschine	B 730×H 580×T 430 mm
Dimension Gesamtmaschine	B 780×H 1.200×T 550 mm
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz / 60 Hz
Leistung	1,46 kW
Gewicht	33 kg
Lieferumfang	Grundmaschine, stabiler Arbeitsrahmen, Planhobel, Heizelement Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140 mm



HWT 250-M

ART.-NR.	auf Anfrage
Arbeitsbereich	ger. Rohr DA 50–250 mm; Segmente 1 1/2"–8" IPS
Materialien	PE, PP, andere thermoplastische Kunststoffe
Abmessung Grundmaschine	B 790×H 570×T 560 mm
Eingangsspannung	230 V AC / 110 V AC
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistung	3,09 kW
Gewicht	83 kg
Lieferumfang	Grundmaschine, Planhobel, Heizelement Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225 mm 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"; 3 1/2"; 4"; 6"; 8" IPS

WERKSTATTMASCHINEN



EasyWeld 110/T

ART.-NR.	auf Anfrage
Arbeitsbereich	ger. Rohr DA 20–110 mm; Segmente 1/2"–3" IPS
Materialien	PE, PP, andere thermoplastische Kunststoffe
Abmessung Grundmaschine	B 790×H 570×T 560 mm
Eingangsspannung	230V AC/110V AC
Frequenz	50 Hz
Leistung	3,09 kW
Gewicht	14 kg
Lieferumfang	Grundmaschine, Planhobel, Heizelement Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90 mm 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3" IPS

Ausführung mit manuellem oder elektrischen Planhobel möglich. Version T= für T-Stücke.



EasyWeld 180

ART.-NR.	auf Anfrage
Arbeitsbereich	ger. Rohr DA 50–180 mm; Segmente 1 1/2"–6" IPS
Materialien	PE, PP, andere thermoplastische Kunststoffe
Abmessung Grundmaschine	B 790×H 570×T 560 mm
Eingangsspannung	230V AC/110V AC
Frequenz	50 Hz
Leistung	3,09 kW
Gewicht	14 kg
Lieferumfang	Grundmaschine, Planhobel, Heizelement Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140; 160 mm 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"; 3 1/2"; 4"; 5"; 6" IPS

STROMERZEUGER

STROMERZEUGER AKKU



Power Pack HST

ART.-NR.	1430240
Ausgangsspannung	230 VAC/50 Hz
Max. Leistung	18 kW (80A)
Nennleistung	3,6 kW
Kapazität	2,1 kWh
Schutzklasse	IP 54
Ladezeit	<3h bis 100%
Umgebungstemp. (Betrieb)	- 20°C bis 60°C
Geräuschemission	< 10dB (A)
Steckdosentyp	CEE 7/3 16A
Größe (LxBxH)	420×210×420 mm
Gewicht	20 kg

STROMERZEUGER

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Stromerzeugern für jeden Einsatzbereich komplette Stromerzeuger verschiedenster Hersteller in vielen Leistungsklassen mit Benzin- oder Dieselmotor mit bis zu 3 Jahren Garantie. Die Stromerzeuger sind in den Varianten luft- oder wassergekühlt mit Profi-Motoren von Briggs&Stratton, Hatz, Honda oder Kohler nach der neusten EU-Abgasnorm STAGE V ausgestattet. Diese sind in verschiedensten Ausführungen als leichte offene Benziner oder als gekapselte Diesel SILENCE Version lieferbar. Hohe Tankkapazität für lange Einsatzdauer, Generatoren mit AVR-Spannungsregelung sowie die Schutzklasse IP54 zeichnen die Stromerzeuger aus.

STROMERZEUGER BENZIN



Stromerzeuger RS 7001 P

ART.-NR.	1292119
Generator:	synchron
Max. Leistung:	7,0 kVA (5,6 kW)
NennSpannung	230 V
Phasenzahl:	Einphasig
Schutzklasse:	IP23
Anschlüsse:	1 × 230V-Schuko 10/16A; 1 × 230V CEE/32A
Motor:	B&S Vanguard 420 OHV
Kraftstoff:	Benzin
Tank:	15 Liter
Start:	Handstarter
Größe (LxBxH):	858 × 568 × 540 mm
Gewicht	96 kg
Optional	Personenschutzschalter PRCD-Verlängerungsleitung ART.-NR. 1229922
Zubehör (auf Anfrage)	Abgasschlauch; Radsatz (mit Griffen); Erdungsgarnitur; Elektrostart



Stromerzeuger RV 15000 E

ART.-NR.	1301539
Generator:	synchron
Max. Leistung:	7,4 kVA / 15,0 kVA (5,9 kW / 12 kW)
NennSpannung	230 V / 400 V
Phasenzahl:	Dreiphasig
Schutzklasse:	IP23
Anschlüsse:	1 × 230V-Schuko 10/16A; 1 × 230V CEE/16A; 1 × 400V CEE/16A
Motor:	B&S Vanguard 386447
Kraftstoff:	Benzin
Tank:	25 Liter
Start:	Elektrostarter
Größe (LxBxH):	848 × 649 × 620 mm
Gewicht	140 kg
Optional	Personenschutzschalter PRCD-Verlängerungsleitung ART.-NR. 1229922
Zubehör (auf Anfrage)	Abgasschlauch; Radsatz (mit Griffen); Erdungsgarnitur

STROMERZEUGER

ZUBEHÖR

Personenschutzschalter PRCD-Verlängerungsleitung 230 V 16 A mit Funktionsanzeige und Testschaltung, elektronischer Messeinrichtung



ART.-NR.	1229922
Kabeltyp:	H07RN-F 3G1,5
Schutzklasse:	IP44
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Auslösezeit:	< 30 ms
Leistung max.:	3.500 W
KabelLänge	2 × 1,5 m

CEE-Adapterleitung 230 V mit Kupplung 3-polig CEE-Kupplung auf Schukostecker



ART.-NR.	1196862
Kabeltyp:	H07RN-F 3G2,5
Schutzklasse:	IP44
KabelLänge	1,5 m

CEE-Adapterleitung 230 V mit Stecker 3-polig CEE-Stecker auf Schukokupplung



ART.-NR.	1196863
Kabeltyp:	H07RN-F 3G2,5
Schutzklasse:	IP44
KabelLänge	1,5 m

Metall-Kabeltrommel 230 V Schuko



ART.-NR.	701119
Kabeltyp:	H07RN-F 3G1,5
Anschlüsse:	3 × 230 V Schukosteckdosen
Schutzklasse:	IP44
Ausgang:	3 × 230 V Schuko
KabelLänge	40 m

Personenschutzschalter PRCD-Verlängerungsleitung 230 V 16 A mit Funktionsanzeige und Testschaltung, elektronischer Messeinrichtung



ART.-NR.	1169447
Kabeltyp:	H07RN-F 5G2,5
Schutzklasse:	IP44
Ausgang:	1 × 400 V CEE 16 A, 2 × 230 V 16 A
KabelLänge	25 m
Leistung max.:	3.500 W

Baustellenstromverteiler 400 V CEE 16 A

ART.-NR.	1169448
Kabeltyp:	H07RN-F 5G2,5
Schutzklasse:	IP44
Ausgang:	4 × 230 V Schuko, 2 × CEE Schuko 230 V 16 A
KabelLänge	25 m

Starkstromverlängerung 400 V CEE 16 A

ART.-NR.	611225
Kabeltyp:	H07RN-F 5G2,5
Schutzklasse:	IP44
KabelLänge	25 m

Starkstromverlängerung 400 V CEE 32 A

ART.-NR.	611233
Kabeltyp:	H07RN-F 5G4,0
Schutzklasse:	IP44
KabelLänge	25 m

CEE-Adapter 32 A-Stecker auf 16A-Dose

ART.-NR.	240644
-----------------	--------

PE-SCHÄL- UND ANFASGERÄTE

Zur Rohrvorbereitung bei Heizwendelschweißverbindungen ist es notwendig, dass die Oxidationsschicht mechanisch sicher entfernt wird. Um einen optimalen Spanabtrag von 0,2 mm bei den zu bearbeitenden PE-Rohren oder Stutzen zu gewährleisten, ist es wichtig das richtige Werkzeug zu verwenden. Bei der Bearbeitung mit Handschabern kann dies nur schwer erfüllt werden. Mit der großen Auswahl an Schälgeräten bieten wir für fast jede Anwendung das richtige Werkzeug, egal ob Rohrende, Stutzen oder Sattelfläche, ob ein- oder mehrdimensional, oder bei beengten Platzverhältnissen.

SCHÄLGERÄTE FÜR ROHRENDEN – EINDIMENSIONAL

Aqua Tool Rohrendenschälgerät in Transportbox



ART.-NR.	Größe	Gewicht / kg
1222862	DA 20 × 1,9 mm	1,45
1222863	DA 25 × 2,3 mm	1,58
1222864	DA 32 × 3,0 mm	1,65
1222865	DA 40 × 3,7 mm	1,25
1222866	DA 50 × 4,6 mm	2,48
1222867	DA 63 × 5,8 mm	2,68



Transportkoffer 460 für Schälgeräte

ART.-NR.	1301633
Gewicht	3,35 kg

Rohrendenschälgerät Set DA 20–63 mm SDR 11 im Transportkoffer



ART.-NR.	1228162
Rohreinsätze:	DA 20 / DA 25 / DA 32 / DA 40 / DA 50 / DA 63
Gewicht	1,4 kg



Ersatzmesser (4-fach) für Rohrendenschälgerät DA 20 – DA 63

ART.-NR.	1222868
----------	---------



Maschinenschraubadapter Kunststoff für Rohrendenschälgerät

ART.-NR.	1222869
----------	---------



Maschinenschraubadapter Aluminium für Rohrendenschälgerät

ART.-NR.	1265949
----------	---------



Rohrendenschälgerät Set DA 32-63 mm SDR 11 im Transportkoffer

ART.-NR.	1149362
Rohreinsätze:	DA 32 / DA 40 / DA 50 / DA 63
Gewicht	1,66 kg
Optional (auf Anfrage)	Adapter für Rohre DA 25, AKKU-Schrauber, ART.-NR. 1438852

Rohrendenschälgerät Set DA 20-75 mm SDR 11 im Transportkoffer

ART.-NR.	1438854
Rohreinsätze:	DA 20/DA 25/ DA 32 / DA 40 / DA 50 / DA 63/ DA 75
Gewicht	4,75 kg
Optional (auf Anfrage)	AKKU-Schrauber, ART.-NR. 1438853



Ersatzmesser (2-fach) für Rohrendenschälgerät Set

ART.-NR.	1268665
-----------------	---------

Rohrendenschälgerät in Transportkoffer



ART.-NR.	Größe	Gewicht / kg
auf Anfrage	DA 20	0,6
1365875	DA 25	0,65
1365876	DA 32	0,65
1365877	DA 40	0,7
1365898	DA 50	0,8
1365899	DA 63	1
auf Anfrage	DA 75	1,15

Rohrendenschälgeräteset in Transportkiste



ART.-NR.	1365900
Rohreinsätze:	DA 32 - 63 mm
Gewicht	2,18 kg



Ersatzmesser Rohrendenschälgerät

ART.-NR.	1296083
-----------------	---------

PE-SCHÄL- UND ANFASGERÄTE

SCHÄLGERÄT UND PLANHOBEL FÜR ROHRENDEN – EINDIMENSIONAL

Rohrschälglocke aus Aluminium inkl. Planhobel in Transporttasche für Akku-Schrauber



ART.-NR.	Bezeichnung	Gewicht / kg
1305935	Schälglocke DA 25	0,50
1305936	Schälglocke DA 32	0,60
1305937	Schälglocke DA 40	0,80
1306098	Schälglocke DA 50	1,00
1306099	Schälglocke DA 63	1,30

Rohrschälglocke aus Kunststoff in Transporttasche für AKKU-Schrauber



ART.-NR.	Bezeichnung	Gewicht / kg
1305933	Schälglocke DA 75	0,90
1305934	Schälglocke DA 90	1,00
1305931	Schälglocke DA 110	1,20
1305932	Schälglocke DA 125	1,30
1410984	Schälglocke DA 160	1,70
1410985	Schälglocke DA 180	1,90



Ersatzmesserset für Rohrschälglocke

ART.-NR.	
306600	

SCHÄLRINGE FÜR ROHRENDEN UND SATTELFLÄCHEN – EINDIMENSIONAL

Schälring Hürner im Transportkoffer



ART.-NR.	DA
1430223	63
1430224	75
1430225	90
1430226	110
1430227	125
1430288	140
1430289	160
1430290	180
1430291	200
1430292	225
1430293	250
1430294	280
1430295	315



Ersatzmesser für Schälring

ART.-NR.	
1430239	

SCHÄLRINGE FÜR ROHRENDEN UND SATTELFLÄCHEN – EINDIMENSIONAL

Rotationsschälring Georg Fischer im Transportkoffer



ART.-NR.	DA	Gewicht / kg
1229892	40	2,34
1229893	50	2,12
1229894	63	2,09
1229895	75	2,35
1229896	90	2,46
1229897	110	2,43
1229898	125	3,89
1229899	140	3,89
1229900	160	3,79
1229901	180	4,15
1229902	200	3,99
1229903	225	3,94
1229904	250	5,57
1229905	280	5,44
1229906	315	5,38



Ersatzmesser für Rotationsschälring DA 40 – 315

ART.-NR.	1229907
----------	---------

Umfangschälgerät Plasson im Transportkoffer



ART.-NR.	DA
1369894	63
1369895	75
1369896	90
1369897	110
1369908	125
1369909	140
1369901	160
1369902	180
1369903	200
1369904	225
1369905	250
1369906	280
1369907	315



Ersatzmesser für Umfangschälgerät DA 63–180

ART.-NR.	1071066
----------	---------

Ersatzmesser für Umfangschälgerät DA 200–315

ART.-NR.	1222840
----------	---------

PE-SCHÄL- UND ANFASGERÄTE

SCHÄLGERÄTE FÜR ROHRENDEN – MEHRDIMENSIONAL

Rohrendenschälgerät 160 im Transportkoffer

ART.-NR.	1222907
Einsatzbereich	DA 32 bis 160 mm
Gewicht	5 kg



Rohrendenschälgerät 250 im Transportkoffer

ART.-NR.	1222908
Einsatzbereich	DA 63 bis 250 mm
Gewicht	10 kg

Rohrendenschälgerät 500 im Transportkoffer

ART.-NR.	1222909
Einsatzbereich	DA 110 bis 500 mm
Gewicht	10 kg



Ersatzmesser (2-fach) für Rohrendenschälgerät 160 – 500

ART.-NR.	1222910
----------	---------

SCHÄLGERÄTE FÜR ROHRENDEN UND SATTELFLÄCHEN – MEHRDIMENSIONAL

Rohrendenschälgerät 160 im Transportkoffer



ART.-NR.	1091011
Einsatzbereich	DA 50 bis 160 mm
Gewicht	4,6 kg

Rohrendenschälgerät 315 im Transportkoffer

ART.-NR.	306599
Einsatzbereich	DA 75 bis 315 mm
Gewicht	10 kg



Ersatzmesser für Rohrendenschälgerät 160 / 315

ART.-NR.	306600
----------	--------

Akkuschrauber optional bestellbar.

Rohrendenschälgerät PFS 200 mit Anschlussbit im Transportkoffer



ART.-NR.	1429394
Einsatzbereich	DA 63 - 200 mm
Gewicht	3,3 kg

Rohrendenschälgerät PFS 315 mit Anschlussbit im Transportkoffer

ART.-NR.	1429395
Einsatzbereich	DA 90 - 315 mm
Gewicht	4,8 kg



Alternativ mit Handgriff

Rohrendenschälgerät PFS 400 mit Anschlussbit im Transportkoffer

ART.-NR.	1398337
Einsatzbereich	DA 180 - 400 mm
Gewicht	9,4 kg



Ersatzmesser für Rohrendenschälgerät 200-400

ART.-NR.	1436492
----------	---------

Akkuschrauber optional bestellbar.

PE-SCHÄL- UND ANFASGERÄTE

SCHÄLGERÄTE FÜR ROHRENDEN UND SATTELFLÄCHEN – MEHRDIMENSIONAL



Rohrenden- und Sattelschälgerät 63 im Transportkoffer

ART.-NR.	1222838
Einsatzbereich	DA 20 – 63 mm
Gewicht	1,3 kg

Rohrenden- und Sattelschälgerät 125 im Transportkoffer

ART.-NR.	1091008
Einsatzbereich	DA 20 – 125 mm
Gewicht	1,6 kg

Rohrenden- und Sattelschälgerät 225 im Transportkoffer

ART.-NR.	1091013
Einsatzbereich	DA 63 – 225 mm
Gewicht	3,7 kg



Ersatzmesser für Rohrenden- und Sattelschälgerät 63 / 125 / 225

ART.-NR.	1071066
----------	---------



Rohrenden- und Sattelschälgerät 315 im Transportkoffer

ART.-NR.	1301270
Einsatzbereich	DA 90 – 315 mm
Gewicht	4,8 kg



Ersatzmesser für Rohrenden- und Sattelschälgerät 315

ART.-NR.	1302548
----------	---------

SCHÄLGERÄTE FÜR ROHRENDEN UND SATTELFLÄCHEN – MEHRDIMENSIONAL

Rohrenden- und Sattelschälgerät 400 im Transportkoffer



ART.-NR.	1320953
Einsatzbereich	DA 110 – 400 mm
Gewicht	5 kg

Rohrenden- und Sattelschälgerät 450 im Transportkoffer

ART.-NR.	1222839
Einsatzbereich	DA 250 – 450 mm
Gewicht	8,3 kg



Ersatzmesser für Schälkette

ART.-NR.	1222840
----------	---------

Verlängerungsglieder für Schälgerät 400 im Transportkoffer



ART.-NR.	1365905
Einsatzbereich	bis DA 560 mm
Gewicht	1,2 kg

Verlängerungsglieder für Schälgerät 450 im Transportkoffer

ART.-NR.	1222841
Einsatzbereich	bis DA 800 mm
Gewicht	1,5 kg

Rohrenden- und Sattelschälgerät in Transportkiste mit Akkuschauber



ART.-NR.	auf Anfrage
Einsatzbereich	DA 400– 800 mm
Gewicht	28,6 kg

Rohrenden- und Sattelschälgerät in Transportkiste mit Akkuschauber

ART.-NR.	auf Anfrage
Einsatzbereich	DA 800–1200 mm
Gewicht	34 kg

PE-SCHÄL- UND ANFASGERÄTE

HAND-ROHRSCHÄLWERKZEUGE

Handschaber 63 mit Einfachklinge im Holzgriff



ART.-NR.	1275070
Breite	63 mm

Ersatzklinge für Handschaber 63



ART.-NR.	1369288
----------	---------

Handschaber 35 mit Vierfachklinge im Kunststoffgriff

ART.-NR.	1228243
Breite	35 mm

Ersatzklingen (4-fach) für Handschaber 35 (Set = 2 Stück)



ART.-NR.	1228244
----------	---------



Handschaber 63 mit Vierfachklinge im Kunststoffgriff

ART.-NR.	306595
Breite	63 mm

Ersatzklingen (4-fach) für Handschaber 63 (Set = 2 Stück)

ART.-NR.	1305334
----------	---------

manueller Sattelschäler



ART.-NR.	1407137
Einsatzbereich	ab DA 110 mm
Gewicht	1,5 kg



Ersatzmesser manueller Sattelschäler

ART.-NR.	1222840
----------	---------

WULSTENTFERNER



Außenwulstentferner 400

ART.-NR.	1222879
Einsatzbereich	DA 75 - 400 mm
Schneidköpfe:	30 mm
Gewicht	2,1 kg

Ersatzmesser für Außenwulstentferner 400

ART.-NR.	1222870
----------	---------



Außenwulstentferner 1000

ART.-NR.	1364094
Einsatzbereich	DA 450 - 1.000 mm
Schneidköpfe:	40 mm
Gewicht	4,5 kg

Ersatzmesser für Außenwulstentferner 1000

ART.-NR.	1392347
----------	---------

PE-SCHÄL- UND ANFASGERÄTE

WULSTENTFERNER

Innenwulstentferner 90 – 630 in Transportkiste mit 13,5 m Verlängerungsgestänge im Transporttasche



ART.-NR.	Bezeichnung	Gewicht / kg
1286317	Gestänge Innenwulstentferner 9 x 1,5 m in Transporttasche	15,0
1287248	Schälkopf Nr. 1 für ø 90 – 110 mm	0,6
1287249	Schälkopf Nr. 2 für ø 125 – 160 mm	1,5
1287250	Schälkopf Nr. 3 für ø 160 – 200 mm	2,0
1287251	Schälkopf Nr. 4 für ø 225 – 315 mm	3,5
1287252	Schälkopf Nr. 5 für ø 355 – 500 mm	5,0
1287260	Adapter Schälkopf Nr. 5 für ø 500 – 630 mm	0,5
1287256	Stabilisator Gestänge für Schälkopf Nr. 2	0,4
1287257	Stabilisator Gestänge für Schälkopf Nr. 3	0,4
1287258	Stabilisator Gestänge für Schälkopf Nr. 4	0,4
1287259	Stabilisator Gestänge für Schälkopf Nr. 5	0,4

Ersatzmesser Schneidkopf Größe 1

ART.-NR.	1287253
----------	---------



Ersatzmesser Schneidkopf Größe 2 und 3

ART.-NR.	1287254
----------	---------

Ersatzmesser Schneidkopf Größe 4 und 5

ART.-NR.	1287255
----------	---------

Koffer für Schälköpfe 1-3

ART.-NR.	1296409
----------	---------



Koffer für Schälköpfe 4+5

ART.-NR.	1304584
----------	---------

Weitere Größen auf Anfrage.

Innenwulstentferner 63 – 450 mm mit 12 m Verlängerungsgestänge für SDR 11/17



ART.-NR.	Bezeichnung	Gewicht / kg
1442246	Gestänge 8 × 1,5 m für DA 63 – 160 mm	32,0
1442241	Gestänge 8 × 1,5 m für DA 180 – 355 mm	35,0
1442247	Schälkopf 90 für DA 90 – 125 mm	2,0
1442238	Schälkopf 125 für DA 125 – 160 mm	3,5
1442239	Schälkopf 160 für DA 160 – 180 mm	5,0
1442240	Schälkopf 180 für DA 180 – 200 mm	6,0
1442242	Schälkopf 225 für DA 225 – 280 mm	7,0
1442243	Schälkopf 250 für DA 250 – 315 mm	8,0
1442244	Schälkopf 280 für DA 280 – 355 mm	9,0
1442245	Schälkopf 355 für DA 355 – 450 mm	10,0

Ersatzmesser Schälkopf 90 – 160

ART.-NR.	1442249
----------	---------

Ersatzmesser Schälkopf 225 – 450

ART.-NR.	1442248
----------	---------

Innenwulstentferner 12,5 m Verlängerungsgestänge in Transporttasche



ART.-NR.	1396243
Einsatzbereich	DN 160 – 300 mm
Gewicht	22,5 kg

Kameraset schnurlos

ART.-NR.	1396244
----------	---------



Ersatzmesser Innenwulstentferner

ART.-NR.	1402279
----------	---------

Weitere Größen und Gestängelängen auf Anfrage.

PE-SCHÄL- UND ANFASGERÄTE

AUSSENMANTELSCHNEIDER

Außenmantelschneider Standard im Kunststofftui



ART.-NR.	1228196
Einsatzbereich	ø 25 - 160 mm
Schnitttiefe einstellbar:	0 - 5 mm
Gewicht	0,15 kg

Außenmantelschneider Maxi im Nylonetui



ART.-NR.	1228197
Einsatzbereich	ø 45 - 1000 mm
Schnitttiefe einstellbar:	0 - 5 mm
Gewicht	0,80 kg



Ersatzmesser (2-fach) für Außenmantelschneider Standard / Maxi

ART.-NR.	1228218
----------	---------

ROHRANFASGERÄT

Rohranfasgerät 110



ART.-NR.	1229925
Einsatzbereich	ø 16 - 110 mm

Rohranfasgerät 315

ART.-NR.	1439048
Einsatzbereich	ø 40 - 315 mm



Ersatzmesser für Rohranfasgerät 110

ART.-NR.	1229927
----------	---------

Ersatzmesser für Rohranfasgerät 315

ART.-NR.	1439123
----------	---------

ANFASGLOCKEN

Anfasglocke 63 außen



ART.-NR.	216260
Einsatzbereich	20 – 63 mm



Ersatzmesser für Anschrägglocke

ART.-NR.	1091017
----------	---------

Anfasglocke 63 außen



ART.-NR.	1012063
Einsatzbereich	20 – 63 mm

Anfasglocke 110 außen



ART.-NR.	1082030
Einsatzbereich	75 – 110 mm

Anfasglocke 63 innen



ART.-NR.	1229888
Einsatzbereich	20 – 63 mm



Ersatzklingen für Anfasglocken innen/außen

ART.-NR.	1320666
Verpackungseinheit:	10 Stück/Set

PE-TRENNWERKZEUGE

ROHRSCHEIDER

Wir bieten Rohrschneider zum mechanischen Trennen von Kunststoffrohren als spanendes oder spanfreies Verfahren mit Hand- oder elektrischen Trenngeräten an.

Rohrschneider 76

ART.-NR.	1231258
Einsatzbereich	20 – 76 mm
Gewicht	0,9 kg



Rohrschneider 127

ART.-NR.	1231259
Einsatzbereich	50 – 127 mm
Gewicht	1,6 kg

Rohrschneider 170

ART.-NR.	1231260
Einsatzbereich	100 – 170 mm
Gewicht	1,8 kg

Ersatzschneidrad für 76 bis max. Wandstärke 8,6 mm

ART.-NR.	1231261
----------	---------



Ersatzschneidrad für 127/170 bis max. Wandstärke 16,8 mm

ART.-NR.	1231262
----------	---------

Ersatzschneidrad für 127/170 bis max. Wandstärke 19,8 mm

ART.-NR.	1231263
----------	---------

Rohrschneider 254 mit Schneidrad und Messer

ART.-NR.	1287279
Einsatzbereich	159 – 254 mm
Gewicht	3,6 kg



Ersatzschneidrad für Rohrschneider 254

ART.-NR.	1305029
----------	---------



Ersatzmesser für Rohrschneider 254

ART.-NR.	1305162
----------	---------



ROHRSCHNEIDER

Rohrabschneider PLAS1

ART.-NR.	1301189
Einsatzbereich	160 – 335 mm
Modul:	A, B, C
Gewicht	23,6 kg



Rohrabschneider PLAS2

ART.-NR.	1301190
Einsatzbereich	355 – 500 mm
Modul:	B, C (2), D
Gewicht	25,9 kg



Rohrabschneider PLAS3

ART.-NR.	1301191
Einsatzbereich	355 – 630 mm
Modul:	B, C (3), D
Gewicht	28,2 kg

Rohrabschneider PLAS4

ART.-NR.	1301192
Einsatzbereich	355 – 800 mm
Modul:	B, C (4), D
Gewicht	30,9 kg



Ersatzschneidmesser für PLAS-Rohrabschneider

ART.-NR.	1301193
-----------------	---------



Anfasmesser für PLAS-Rohrabschneider

ART.-NR.	Auf Anfrage
-----------------	-------------

PE-TRENNWERKZEUGE

ROHRSCHEREN

Aqua Tool Rohrschere 42 MT-Basic



ART.-NR.	1302018
Einsatzbereich	0 – 42 mm
Gewicht	0,4 kg

Aqua Tool Rohrschere 63 MT-Basic

ART.-NR.	1302019
Einsatzbereich	0 – 63 mm
Gewicht	0,5 kg

Aqua Tool Rohrschere 75 MT-Basic



ART.-NR.	1264825
Einsatzbereich	0 – 75 mm
Gewicht	1,7 kg

Aqua Tool Rohrschere 63 MT-Professional



ART.-NR.	1437255
Einsatzbereich	DA 0–63 mm
Gewicht	0,5 kg

Aqua Tool Rohrschere 75 MT-Professional

ART.-NR.	1437256
Einsatzbereich	DA 0–75 mm
Gewicht	0,7 kg

Rohrschere 42 Professionel



ART.-NR.	1316334
Einsatzbereich	0 – 42 mm
Gewicht	0,5 kg

Rohrschere 63 Professionel

ART.-NR.	1316335
Einsatzbereich	0 – 63 mm
Gewicht	0,6 kg

Rohrschere Rothenberger 75 Professionel



ART.-NR.	486640
Einsatzbereich	0 – 75 mm
Gewicht	1,6 kg

HANDROHRSÄGEN

Rohrhandsäge ProfCut



ART.-NR.	1231007
Länge	550 mm
Gewicht	420 g

Rohrhandsäge REED Spezial



ART.-NR.	1304292
Länge	560 mm
Gewicht	400 g

ELEKTRISCHE ROHRSÄGEN

Rohrsäge Exact 170E inkl. Rohrauflagerollen



ART.-NR.	1231229
Einsatzbereich	DA 15 - 170 mm
Spannung	230V/50 Hz
Max. Wandstärke:	Stahl 8 mm / Kunststoff 14 mm
Sägeblatt	ø 140 mm
Transporttasche	ja
Gewicht Rohrsäge	5,7 kg

Rohrsäge Exact 220E inkl. Rohrauflagerollen

ART.-NR.	1231234
Einsatzbereich	DA 15 - 220 mm
Spannung	230V/50 Hz
Max. Wandstärke:	Stahl 8 mm / Kunststoff 14 mm
Sägeblatt	ø 140 mm
Transporttasche	ja
Gewicht Rohrsäge	6,0 kg



Sägeblatt TCT 140: für Stahl und Kunststoff

ART.-NR.	1231230
----------	---------



Sägeblatt Cermet 140: für Stahl, Edelstahl und Kunststoff

ART.-NR.	1231231
----------	---------



Sägeblatt Diamant X140: für Duktıl- und Gussrohre

ART.-NR.	1231233
----------	---------

PE-TRENNWERKZEUGE

ELEKTRISCHE ROHRSÄGEN



Rohrsäge Exact 360 Pro mit Laserführung und Tiefeneinstellung inkl. Rohrauflagerollen

ART.-NR.	1409083
Einsatzbereich	DA 75 – 360 mm
Spannung	230 V / 50 Hz
Max. Wandstärke:	Stahl 20 mm / Kunststoff 50 mm
Sägeblatt	ø 165 mm
Transporttasche	ja
Gewicht Rohrsäge	17,5 kg

Rohrsäge Exact 460 Pro mit Laserführung und Tiefeneinstellung inkl. Rohrauflagerollen

ART.-NR.	1409084
Einsatzbereich	DA 100 – 460 mm
Spannung	230 V / 50 Hz
Max. Wandstärke trennen	Stahl 20 mm / Kunststoff 50 mm
Sägeblatt	ø 165 mm
Transporttasche	ja
Gewicht Rohrsäge	18,5 kg



Sägeblatt TCT 165: für Stahl und Kunststoff

ART.-NR.	1017161
----------	---------



Sägeblatt Cermet 165: für Stahl, Edelstahl und Kunststoff

ART.-NR.	1017172
----------	---------



Sägeblatt Diamant X165: für Duktill- und Gussrohre

ART.-NR.	1017170
----------	---------



Ergänzungsset Bevel für Exact PRO 220

ART.-NR.	1431613
----------	---------

Ergänzungsset Bevel für Exact PRO 360/460

ART.-NR.	1431614
----------	---------

ELEKTRISCHE ROHRSÄGEN



Rohrsäge Exact P400 inkl. Rohrauflegerollen

ART.-NR.	1231232
Einsatzbereich	DA 100 – 400 mm
Spannung	230 V / 50 Hz
Max. Wandstärke trennen	Kunststoff 25 mm
Max. Wandstärke trennen + anfasen:	Kunststoff 22 mm
Sägeblatt	ø 148 / 150 mm
Transporttasche	ja
Gewicht Rohrsäge	6,6 kg



Sägeblatt TCT P150: für Kunststoff

ART.-NR.	1017166
----------	---------

Säge- und Anfassscheibe 148: für Kunststoff

ART.-NR.	1017167
----------	---------

Auch als Akkuversion erhältlich



Rohrsäge Exact P1000 inkl. Rohrauflegerollen

ART.-NR.	1299830
Einsatzbereich	DA 60 – 1000 mm
Spannung	230 V / 50 Hz
Max. Wandstärke trennen	Kunststoff 75 mm
Sägeblatt	ø 190 mm
Transporttasche	ja
Gewicht Rohrsäge	11,5 kg



Sägeblatt TCT P190: für Kunststoff bis max. 45 mm

ART.-NR.	1299786
----------	---------

Sägeblatt TCT P250: für Kunststoff bis max. 75 mm

ART.-NR.	1299787
----------	---------

PE-TRENNWERKZEUGE

GUILLIOTINE ROHRABSCHNEIDER



Guillotine 125 mit spitzem Messer

ART.-NR.	1228241
Einsatzbereich	0 - 125 mm
Wandstärke max.	11,4 mm
Gewicht	7,47 kg

Guillotine 225 mit spitzem Messer

ART.-NR.	1228242
Einsatzbereich	0 - 225 mm
Wandstärke max.	18,0 mm
Gewicht	17,0 kg

Guillotine 315 mit spitzem Messer

ART.-NR.	1229918
Einsatzbereich	0 - 315 mm
Wandstärke max.	18,0 mm
Gewicht	34,0 kg

Ersatzklinge spitz 125

ART.-NR.	1229919
----------	---------



Ersatzklinge spitz 225

ART.-NR.	1229920
----------	---------

Ersatzklinge spitz 315

ART.-NR.	1229921
----------	---------



Guillotine REED 125 mit geradem Messer

ART.-NR.	1304861
Einsatzbereich	0 - 125 mm
Wandstärke max.	11,4 mm
Gewicht	7,1 kg

Guillotine REED 225 mit geradem Messer

ART.-NR.	1304293
Einsatzbereich	0 - 225 mm
Wandstärke max.	18,0 mm
Gewicht	15,9 kg

Ersatzklinge REED gerade 125

ART.-NR.	1304862
----------	---------



Ersatzklinge REED gerade 225

ART.-NR.	1304294
----------	---------

POSITIONIERVORRICHTUNGEN FÜR ROHRE

POSITIONIERVORRICHTUNGEN

Wir vertreiben Vorrichtungen zum spannungs- und bewegungsfreien Positionieren von Rohrleitungen beim Verschweißen und nachfolgender Abkühlphase bei Heizwendelschweißverbindungen. Dabei sind auch Winkelverstellung, 3-Wege-Ausführung und 2 oder 4 Spannbackensysteme teilweise möglich.

Universal-Positioniervorrichtung 63



ART.-NR.	1231204
Einsatzbereich	20; 25; 32; 40; 50; 63 mm
Gewicht	2,4 kg

Universal-Positioniervorrichtung 63 winkelverstellbar inkl. Tragetasche



ART.-NR.	1231266
Einsatzbereich	20 – 63 mm
Schenkellänge	2 × 340 mm
Spannbacken je Schenkel:	2 Stück
Gewicht	4,5 kg

Universal-Positioniervorrichtung 160 winkelverstellbar inkl. Tragetasche



ART.-NR.	1231267
Einsatzbereich	63 – 160 mm
Schenkellänge	2 × 520 mm
Spannbacken je Schenkel:	2 Stück
Gewicht	10 kg

POSITIONIERVORRICHTUNGEN FÜR ROHRE

POSITIONIERVORRICHTUNGEN

Universal-Gurtrohrklemmen 250 winkelverstellbar

ART.-NR.	1436856
Einsatzbereich	63 – 250 mm
Gewicht	10,8 kg



Universal-Gurtrohrklemmen 250 starr

ART.-NR.	auf Anfrage
Einsatzbereich	63 – 250 mm
Gewicht	10,8 kg

3-Wege Ausführung

ART.-NR.	auf Anfrage
----------	-------------



Universal-Gurtrohrklemmen 500 winkelverstellbar

ART.-NR.	1436855
Einsatzbereich	125 – 500 mm
Gewicht	22,4 kg

Universal-Gurtrohrklemmen 500 starr

ART.-NR.	1434058
Einsatzbereich	125 – 500 mm
Gewicht	22,4 kg

3-Wege Ausführung

ART.-NR.	auf Anfrage
----------	-------------

Aqua Tool Rohrhaltebock 400 mit Spanngurt und Schnellverschluß

ART.-NR.	1229928
Einsatzbereich	bis DA 40 – 400 mm
Gewicht	19,7 kg



PE-ABQUETSCH- UND RÜCKFORM- WERKZEUGE

ABQUETSCHVORRICHTUNGEN

Abquetschvorrichtungen sind zum temporären Absperren von PE-Rohrleitungen gemäß DVGW GW 332 nötig. Nach erfolgter Abquetschung können diese dann durch Rückformwerkzeuge ohne Beschädigung wieder in ihren ursprünglichen Ausgangsdurchmesser zurückgerundet werden.



Abquetschgerät 63 mechanisch

ART.-NR.	1222877
Einsatzbereich	25 – 63 mm
Gewicht	5,1 kg



Rückrundungsschelle für Abquetschgerät 63

ART.-NR.	1364092
Einsatzbereich	DA 20 – 32

Rückrundungsschelle für Abquetschgerät 63

ART.-NR.	1364093
Einsatzbereich	DA 40 – 63



Abquetschgerät 180 hydraulisch

ART.-NR.	1222878
Einsatzbereich	63 – 180 mm
Druckkraft:	15 t
Gewicht	40,8 kg

RÜCKRUNDUNGSVORRICHTUNGEN

Rückrundungszange 40

ART.-NR.	1228173
Einsatzbereich	DA 40
Gewicht	0,5 kg



Rückrundungszange 50

ART.-NR.	1228174
Einsatzbereich	DA 50
Gewicht	0,5 kg

Weitere Größen auf Anfrage.

PE-ABQUETSCH- UND RÜCKFORM- WERKZEUGE

RÜCKRUNDUNGSVORRICHTUNGEN

Rückrundungsklemme 63-180



ART.-NR. 1320603

Einsatzbereich 63 - 180 mm

Gewicht 4,15 kg

Rückrundungsklemme 110-250

ART.-NR. 1320604

Einsatzbereich 110 - 250 mm

Gewicht 4,25 kg

Rückrundungsschelle mechanisch



ART.-NR.	DA	Gewicht / kg
1228175	63	1,2
1231198	90	1,6
1228176	110	1,6
1231199	125	1,8
1228177	140	1,8
1231200	160	1,8
1231201	180	2,5

Rückrundungsschelle mechanisch



ART.-NR.	DA	Gewicht / kg
1231202	200	4,5
1228238	225	4,0
1231203	250	3,8

weitere Größen auf Anfrage

RÜCKRUNDUNGSVORRICHTUNGEN

Rückrundungsschelle mechanisch



ART.-NR.	DA	Gewicht / kg
1305708	75	1,9
1305709	90	2,0
1305710	110	3,0
1305711	125	3,3
1305712	140	3,5
1305713	160	3,9
1305714	180	4,3
1305715	200	4,7
1305716	225	5,3

Rückrundungsschelle mechanisch



ART.-NR.	DA	Gewicht / kg
1305738	75	3,5
1305739	90	3,9
1305730	110	4,7
1305731	125	5,5
1305732	140	6,4
1305733	160	7,5
1305734	180	8,6
1305735	200	9,3
1305736	225	11,5
1305737	250	12,3

Rückrundungsschelle variabel im Transportkoffer



ART.-NR.	DA	Gewicht / kg
1267047	250-400	27,0
1267046	450-560	41,0
1267078	630-800	60,0

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

BAUSTELLENZELTE UND BAUSTELLEN- SCHIRME

Zelte und Schirme schützen den entsprechenden Arbeitsbereich nicht nur beim Schweißen von Kunststoffverbindungen gegen Witterungseinflüsse, sondern dienen auch als stabile Stahlrohr- oder Aluminiumgestelle unter einer robusten Zelt- oder Schirmbespannung oder als Pop-Up-Schnellaufbauzelt mit Fiberglasgestänge.

BAUSTELLENZELTE

Arbeitszelt A200

ART.-NR.	1231250
Zeltplane	Gewebe beidseitig PVC beschichtet, weiß, verrottungsfest
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Gestänge	Stahlrohr 32x1,5 mm
Länge	2,00 m
Breite	2,00 m
Mittelhöhe	2,10 m
Seitenhöhe:	1,65 m
Gewicht	53 kg

Arbeitszelt A300


ART.-NR.	1231252
Zeltplane	Gewebe beidseitig PVC beschichtet, weiß, verrottungsfest
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Gestänge	Stahlrohr 32x1,5 mm
Länge	3,00 m
Breite	2,00 m
Mittelhöhe	2,10 m
Seitenhöhe:	1,65 m
Gewicht	59 kg



Arbeitszelt A450

ART.-NR.	1231253
Zeltplane	Gewebe beidseitig PVC beschichtet, weiß, verrottungsfest
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Gestänge	Stahlrohr 32x1,5 mm
Länge	4,50 m
Breite	2,00 m
Mittelhöhe	2,10 m
Seitenhöhe:	1,65 m
Gewicht	70 kg

KABELLÖTZELTE



Arbeitszelt klein

ART.-NR.	auf Anfrage
Zeltplane	UV-stabil, Verrottungsfest, reflektierende Schutzstreifen
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Gestänge	verzinkte Rohre Ø 34 mm
Länge	2,50 m
Breite	3,00 m
Höhe	2,40 m

Arbeitszelt mittel

ART.-NR.	auf Anfrage
Zeltplane	UV-stabil, Verrottungsfest, reflektierende Schutzstreifen
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Gestänge	verzinkte Rohre Ø 34 mm
Länge	5,00 m
Breite	3,00 m
Höhe	2,40 m

Arbeitszelt groß

ART.-NR.	auf Anfrage
Zeltplane	UV-stabil, Verrottungsfest, reflektierende Schutzstreifen
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Gestänge	verzinkte Rohre Ø 34 mm
Länge	7,5 m
Breite	3,00 m
Höhe	2,40 m

BAUSTELLENZELTE UND BAUSTELLEN- SCHIRME

SCHNELLAUFBAUZELTE / POP-UP-SPITZZELTE

Spitzzelt PUK180

ART.-NR.	1231244
Zeltplane	Gewebe PVC beschichtet, rot/weiß,
Ausführung	schwer entflammbar
Gestänge	Fiberglas
Länge	1,80 m
Breite	1,70 m
Höhe	1,65 m
Gewicht	9,0 kg

Spitzzelt PUK250

ART.-NR.	1231245
Zeltplane	Gewebe PVC beschichtet, rot/weiß,
Ausführung	schwer entflammbar
Gestänge	Fiberglas
Länge	2,50 m
Breite	2,00 m
Höhe	1,90 m
Gewicht	13,5 kg



Spitzzelt PUK300

ART.-NR.	1231246
Zeltplane	Gewebe PVC beschichtet, rot/weiß,
Ausführung	schwer entflammbar
Gestänge	Fiberglas
Länge	3,00 m
Breite	2,00 m
Höhe	1,90 m
Gewicht	16,5 kg

SCHNELLAUFBAUZELTE / POP-UP-SPITZZELTE

Steilwandzelt PUS180

ART.-NR.	1231247
Zeltplane	Gewebe PVC beschichtet, rot/weiß,
Ausführung	schwer entflammbar
Gestänge	Fiberglas
Länge	1,80 m
Breite	1,80 m
Höhe	2,00 m
Gewicht	13,5 kg

Steilwandzelt PUS250

ART.-NR.	1231248
Zeltplane	Gewebe PVC beschichtet, rot/weiß,
Ausführung	schwer entflammbar
Gestänge	Fiberglas
Länge	2,50 m
Breite	2,50 m
Höhe	2,00 m
Gewicht	18,5 kg



Steilwandzelt PUS300

ART.-NR.	1231249
Zeltplane	Gewebe PVC beschichtet, rot/weiß,
Ausführung	schwer entflammbar
Gestänge	Fiberglas
Länge	3,00 m
Breite	3,00 m
Höhe	2,15 m
Gewicht	25 kg

Steilwandzelt PUS350

ART.-NR.	1231251
Zeltplane	Gewebe PVC beschichtet, rot/weiß,
Ausführung	schwer entflammbar
Gestänge	Fiberglas
Länge	3,50 m
Breite	3,50 m
Höhe	2,15 m
Gewicht	34 kg

BAUSTELLENZELTE UND BAUSTELLEN- SCHIRME

BAUSTELLENSCHIRME

Aqua Tool Baustellschirm 250 Standard

ART.-NR.	1231237
Größe	ø 2,50 m
Schirmbespannung	robustes und hochwertiges Baumwollgewebe, olivegrün, fäulnishemmend
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Schirmgestell	Aluminium 33/36 mm, höhenverstellbar
Gewicht	6,5 kg

Aqua Tool Baustellschirm 300 Standard

ART.-NR.	1231238
Größe	ø 3,00 m
Schirmbespannung	robustes und hochwertiges Baumwollgewebe, olivegrün, fäulnishemmend
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Schirmgestell	Aluminium 33/36 mm, höhenverstellbar
Gewicht	8,0 kg



Aqua Tool Baustellschirm 250 Spezial

ART.-NR.	1231450
Größe	ø 2,50 m
Schirmbespannung	robustes und hochwertiges Baumwollgewebe, olivegrün, fäulnishemmend
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Schirmgestell	Aluminium 35/38 mm, höhenverstellbar, verstärkte Ausführung
Gewicht	8,0 kg

Aqua Tool Baustellschirm 300 Spezial

ART.-NR.	1231451
Größe	ø 3,00 m
Schirmbespannung	robustes und hochwertiges Baumwollgewebe, olivegrün, fäulnishemmend
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Schirmgestell	Aluminium 35/38 mm, höhenverstellbar, verstärkte Ausführung
Gewicht	9,0 kg

BAUSTELLENSCHIRME ZUBEHÖR



Klappständer für Baustellschirm Standard/Spezial

ART.-NR.	1231239
Gewicht	13 kg



Erdspeiß für Baustellschirm Standard

ART.-NR.	1231240
Gewicht	4 kg



Erdspeiß für Baustellschirm Spezial


ART.-NR.	1231241
Gewicht	4 kg

Weitere Größen auf Anfrage.

VERLEGEGERÄTE FÜR MUFFENROHRE

VERLEGEGERÄTE FÜR MUFFENROHRE

Zum schnellen und sicheren Zusammenführen von Gussrohren.



Verlegegerät V301 MTVG 80 – 400

ART.-NR.	DA	Gewicht / kg
1065497	80	14,0
1065498	100	14,0
1079105	125	15,0
303571	150	15,5
1065499	200	17,0
1065500	250	18,0
303580	300	20,5
auf Anfrage	350	22,5
303588	400	25,0

weitere Verlegegeräte auf Anfrage

ZUBEHÖR FÜR DEN ROHRLEITUNGSBAU

ROHRKNACKER

Rohrknacker eignen sich zum Trennen von Guss-, Steinzeug-, Faserzement-, Beton- und Tonrohren. Sie sind speziell für den Einsatz auf Baustellen ausgelegt und sind dabei robust und nahezu unverwundlich. Bei exakten Schnitten empfehlen wir den Einsatz eines hydraulischen Rohrknackers. Rohrknacker arbeiten auf engstem Raum und auch unter schwierigen Bedingungen.

Mechanischer Rohrknacker



Empfohlen für:	Druckgussrohre < DN 100 Steinzeugrohre < DN 150 Faserzementrohre < DN 100 Tonrohre < DN 450
ART.-NR.	auf Anfrage
Einsatzbereich	DN 50– 150 DN 50–200 DN 50–300 DN 50–450

Hydraulischer Rohrknacker



Empfohlen für:	Druckgussrohre < DN 300 Steinzeugrohre < DN 600 Faserzementrohre < DN 600 Tonrohre < DN 600
ART.-NR.	auf Anfrage
Einsatzbereich	DN 100– 300 DN 100–375 DN 100–450 DN 100–600

ZUBEHÖR FÜR DEN ROHRLEITUNGSBAU

ROHRINNENZIEHKÖPFE

Zum Einziehen von Rohrleitungen durch Leerrohre oder Erdreich mittels Winde oder anderer Zugvorrichtung werden Rohrinneziehköpfe verwendet. An den Ziehköpfen sind Ösen angebracht, an denen das Zugseil befestigt wird. Die Zugköpfe arbeiten nach dem Prinzip: Je stärker der Zug, desto fester der Griff. Dafür stehen zwei Ausführungen zur Verfügung. Die Ausführung mit Abdichtung verhindert zusätzlich das Eindringen von Fremdkörpern in das Rohr.

Innenziehköpfe mit Abdichtung und Zugöse



ART.-NR.	Durchmesser
1231222	DA 32
1231227	DA 40
1231228	DA 63
1231223	DA 90
1231224	DA 110
1231225	DA 125
1231226	DA 180

Innenziehköpfe ohne Abdichtung mit Zugöse



ART.-NR.	Durchmesser
1231220	DA 25
1231221	DA 32
1231218	DA 40
1231219	DA 50
1231207	DA 63
1231208	DA 75
1231209	DA 90
1231210	DA 110
1231211	DA 125
1231212	DA 140
1231213	DA 160
1231214	DA 180
1231215	DA 200
1231216	DA 225
1231217	DA 250

ROHRVERLEGEROLLEN

Zum Bewegen und richtigen Positionieren von Rohrleitungen beim Stumpfschweißen sowie bei der Rohrverlegung werden Rohrverlegerollen verwendet.

Kabelverlegerolle



ART.-NR.	1392209
Einsatzbereich	bis 250 mm
Traglast	500 kg
Gewicht	4,5 kg

Rohrverlegerolle 300



ART.-NR.	1396310
Einsatzbereich	DA 25 - 300 mm
Traglast	300 kg
Gewicht	5,0 kg

ROHRVERLEGEROLLEN

Rohrverlegerolle 650 Basic



ART.-NR.	1229796
Einsatzbereich	DA 80 - 650 mm
Traglast	500 kg
Gewicht	7,0 kg

Rohrverlegerolle 650 Standard



ART.-NR.	1229797
Einsatzbereich	DA 80 - 650 mm
Traglast	1.000 kg
Gewicht	14,0 kg

Rohrverlegerolle 900 Basic



ART.-NR.	1422584
Einsatzbereich	DA 200 - 900 mm
Traglast	500 kg
Gewicht	21 kg

Rohrverlegerolle 900 Standard



ART.-NR.	1364317
Einsatzbereich	DA 200 - 900 mm
Traglast	1.000 kg
Gewicht	22 kg

Rohrverlegerolle 710 hydraulisch



ART.-NR.	1422582
Einsatzbereich	DA 80 - 710 mm
Traglast	500 kg
Gewicht	40 kg

Rohrverlegerolle 900 hydraulisch



ART.-NR.	1422583
Einsatzbereich	DA 80 - 900 mm
Traglast	500 kg
Gewicht	40 kg

Anheberolle 250 Set (2 Stück)



ART.-NR.	1364091
Einsatzbereich	bis DA 250 mm
Traglast	200 kg
Gewicht	5,5 kg

Weitere Größen auf Anfrage.

ZUBEHÖR FÜR DEN ROHRLEITUNGSBAU

TEMPERATURMESSGERÄTE

Zum schnellen Prüfen der richtigen Temperatur beim Heizspiegelschweißen dienen Temperaturmessgeräte.

Temperaturmessgerät ECO130



ART.-NR.	1407242
Einsatzbereich	-65 bis + 1200 °C
Stromversorgung	2 × AA Batterien
Schutzart:	IP40
Abmessung (BxHxT):	108 × 54 × 28 mm
Gewicht mit Batterie:	0,125 kg



Oberflächenfühler 400

ART.-NR.	1421566
Einsatzbereich	-40 bis + 400 °C



Transportkoffer für Messgerät

ART.-NR.	1231257
Abmessung (BxHxT):	275 × 229 × 83 mm

KUNSTSTOFFFREINIGER

Kunststoffreiniger sind Spezialflüssigreiniger zum Reinigen von Rohrenden, Sattelflächen und Formstücken vor dem Kunststoffschweißen nach Richtlinie DVS 2207-1.

Kunststoffreiniger Tangit



ART.-NR.	226224
Gebinde	1 Liter

Kunststoffreinigungstücher Tangit



ART.-NR.	385504
Menge	100 Tücher

PE Kunststoffreiniger



ART.-NR.	1375358
Gewicht	1 Liter

Aquaclean Kunststoffreinigungstücher



ART.-NR.	1396138
Menge	150 Tücher

BAUSTELLENEINRICHTUNG UND-SICHERUNG

Faltsignale warnen schnell bei Gefahren und sind ideal zur Kenntlichmachung von Baustellen.



Faltsignal 700 Standard

ART.-NR.	1231196
Schriftzug	Arbeiten an Gasleitungen
Abmessung (BxH)	840 × 850 mm
Gewicht	2,4 kg

Faltsignal 900 Standard

ART.-NR.	1231197
Schriftzug	Arbeiten an Gasleitungen
Abmessung (BxH)	1.135 × 1.150 mm
Gewicht	5,2 kg

Weitere Schriftzüge, Ausführungen und Größen auf Anfrage.

ANREISSBÄNDER

Anreißband magnetisch, unbedruckt



ART.-NR.	DA	Länge (mm)
1305740	150	1.250
1305741	300	1.550
1305742	600	2.290
1299124	800	3.050
1305744	1200	3.850

Anreißband nicht magnetisch, unbedruckt



ART.-NR.	DA	Länge (mm)
1305745	150	1.250
1305746	300	1.550
1305747	600	2.290
1305748	800	3.050
1305749	1200	3.850

ZUBEHÖR FÜR DEN ROHRLEITUNGSBAU

ROHRPUTZGURTE



Rohrputzgurt mit Schleifklingen

ART.-NR.	1274264
Länge	1,25 m
Rohrbereich	DN 80 – 300 mm

ART.-NR.	1274261
Länge	1,8 m
Rohrbereich	DN 300 – 600 mm

DREHMOMENTSCHLÜSSEL



Drehmomentschlüssel 1/2“

ART.-NR.	auf Anfrage
Drehmoment	20–100 nM

Drehmomentschlüssel 1/2“

ART.-NR.	auf Anfrage
Drehmoment	60–320 nM

weitere Drehmomente möglich

SCHIEBERSCHLÜSSEL



Schieberschlüssel

ART.-NR.	auf Anfrage
Länge	1.100 mm

ART.-NR.	auf Anfrage
Länge	1.250 mm

Schieberschlüssel Set



ART.-NR.	auf Anfrage
Einsatzbereich	Vierkant 14–24 mm Sechskant 27–36 mm

ROHRABSPERRTECHNIK

Rohrverschlüsse dienen zum kurzfristigen Verschließen der Rohrleitungen. Verschiedene Ausführungen stehen dafür zur Wahl: mit Durchgang und Ventil zum Abdrücken der Leitung oder nur zum drucklosen Verschluss gegen Verunreinigung.

HINWEIS: ab 1 bar Druck müssen die Verschlüsse gesichert werden!

Rohrverschlussstopfen bis max. 8 bar



ART.-NR.	Größe	Einsatzbereich
1231901	DN 25	23,5 – 29 mm
1231903	DN 30	28,5 – 35 mm
1231905	DN 35	33,5 – 40 mm
1231907	Dn 40	38,5 – 45 mm
1231909	DN 45	43 – 50 mm
1231911	DN 50	48 – 55 mm
1231913	DN 55	53 – 60 mm
1231915	DN 60	58 – 66 mm
1231917	DN 65	63 – 71 mm
1231918	DN 70	68 – 76 mm
1231919	DN 80	77 – 88 mm
1231920	DN 90	88 – 99 mm
Optional	mit Durchgang / Kugelhahn / Schlauchtülle / Schnellkupplung / Schnellkupplungsstecker	

Rohrverschlussstopfen bis max. 12 bar DN 85–255



ART.-NR.	Auf Anfrage
Optional	mit Durchgang / Kugelhahn / Schlauchtülle / Schnellkupplung / Schnellkupplungsstecker

Rohrabsperrscheibe Stahl mit Durchgang und 1 Dichtring



ART.-NR.	Größe	Einsatzbereich	max. Gegendruck	Gewicht
1231878	DN 50	50 – 61 mm	2,0 bar	0,2 kg
1231880	DN 75	73 – 85 mm	1,3 bar	0,3 kg
1404223	DN 85	84 – 100 mm	1 bar	0,4 kg
1231882	DN 100	94 – 108 mm	0,6 bar	0,4 kg
1384413	DN 114	108 – 125 mm	0,6 bar	0,5 kg
1231884	DN 125	124 – 139 mm	0,6 bar	0,6 kg
1231886	DN 150	145 – 160 mm	0,6 bar	0,8 kg
1305541	DN 175	175 – 200 mm	0,4 bar	1,6 kg
1231889	DN 200	195 – 215 mm	0,4 bar	1,6 kg
1231890	DN 225	210 – 230 mm	0,4 bar	1,9 kg
1231892	DN 250	245 – 260 mm	0,4 bar	2,6 kg
1231894	DN 300	296 – 320 mm	0,4 bar	3,7 kg
1231896	DN 350	340 – 385 mm	0,3 bar	6,6 kg
1231898	DN 400	390 – 430 mm	0,3 bar	8,4 kg
1231899	DN 450	448 – 495 mm	0,3 bar	10,6 kg
Optional	mit Durchgang / Kugelhahn / Schlauchtülle / Schnellkupplung / Schnellkupplungsstecker			

Weitere Größen und Ausführungen mit Durchgang und Adapter auf Anfrage.

ZUBEHÖR FÜR DEN ROHRLEITUNGSBAU

ROHRABSPERRTECHNIK



Rohrabsperrscheibe Aluminium mit Durchgang und 1 Dichtring

ART.-NR.	Größe	Einsatzbereich	max. Gegendruck	Gewicht
1439008	DN 50	49–62 mm	2,0 bar	0,2 kg
1439009	DN 75	73–89 mm	1,3 bar	0,3 kg
1439011	DN 100	94–110 mm	0,6 bar	0,4 kg
1439013	DN 125	125–142 mm	0,6 bar	0,7 kg
1439014	DN 150	146–168 mm	0,6 bar	0,7 kg
1439016	DN 200	193–220 mm	0,4 bar	1,6 kg
1439017	DN 225	220–240 mm	0,4 bar	2 kg
1439018	DN 250	245–270 mm	0,4 bar	2,5 kg
1439019	DN 300	295–325 mm	0,4 bar	2,7 kg
1439020	DN 350	350–385 mm	0,3 bar	5,1 kg
1439021	DN 400	390–435 mm	0,3 bar	5,9 kg
1439022	DN 450	445–495 mm	0,3 bar	8,8 kg
Optional	mit Durchgang / Kugelhahn / Schlauchtülle / Schnellkupplung / Schnellkupplungsstecker			



Rohrabsperrscheibe Stahl mit Durchgang und 2 Dichtringen

ART.-NR.	Größe	Einsatzbereich	max. Gegendruck	Gewicht
1231626	DN 40	37–50 mm	2,0 bar	0,2 kg
1231627	DN 50	50–61 mm	2,0 bar	0,3 kg
1231879	DN 75	73–85 mm	1,3 bar	0,5 kg
1231881	DN 100	94–108 mm	0,6 bar	0,7 kg
1231883	DN 125	124–139 mm	0,6 bar	1,2 kg
1231885	DN 150	145–160 mm	0,6 bar	1,5 kg
1231887	DN 175	175–200 mm	0,4 bar	2,6 kg
1231888	DN 200	195–215 mm	0,4 bar	2,7 kg
1355042	DN 225	210–230 mm	0,4 bar	3,45 kg
1231891	DN 250	245–260 mm	0,4 bar	4,9 kg
1231893	DN 300	296–320 mm	0,4 bar	6,8 kg
1231895	DN 350	340–385 mm	0,3 bar	11,4 kg
1231897	DN 400	390–430 mm	0,3 bar	13,9 kg
Optional	mit Durchgang / Kugelhahn / Schlauchtülle / Schnellkupplung / Schnellkupplungsstecker			

ROHRABSPERRTECHNIK

Hochdruck-Rohrverschluss Aluminium bis max. 6 bar



ART.-NR.	Größe	Einsatzbereich	Gewicht
1231900	DN 200	193 – 206 mm	3,5 kg
1231902	DN 250	244 – 257 mm	4,5 kg
1231904	DN 300	290 – 310 mm	6,8 kg
1231906	DN 350	340 – 360 mm	8,0 kg
1231908	DN 400	396 – 412 mm	10,0 kg
1231910	DN 450	445 – 460 mm	12,0 kg
1231912	DN 500	490 – 508 mm	14,0 kg
1231914	DN 550	540 – 560 mm	16,0 kg
1231916	DN 600	590 – 610 mm	19,0 kg

Absperrblasen mit Gegendruck max. 0,5 bar



ART.-NR.	Einsatzbereich	Gesamtlänge	Durchmesser	Gewicht
1393251	DN 90-110 MINI	80 mm	80 mm	0,3 kg
1393177	DN 140-160 MINI	100 mm	128 mm	0,7 kg
1393258	DN 200-300 MINI	200 mm	185 mm	1,15 kg
1393252	DN 350-400 MINI	200 mm	325 mm	2,4 kg
1305853	DN 150-300	550 mm	138 mm	1,2 kg
1305854	DN 200-500	800 mm	185 mm	3,7 kg
1305855	DN 300-600	850 mm	285 mm	6,6 kg
1305856	DN 500-1000	1.150 mm	485 mm	21,3 kg

Prüfeinheit 1,5 bar



ART.-NR.	1375143
Druckbereich	0 – 2,5 bar

Druckluftschlauch transparent



ART.-NR.	1375144
Länge	5 m

ZUBEHÖR FÜR DEN ROHRLEITUNGSBAU

ROHRREINIGUNGSTECHNIK

Schaumstoffmolche oder Schwammkugeln kommen bei geringeren Verschmutzungen bei Stahl-, Gusseisen- sowie Kunststoffrohrleitungen zum Einsatz. Sie dienen zum Entwässern von Rohrleitungen, zum Entfernen von Medienresten nach der Rohrverlegung oder zur Trocknung von Gasleitungen. Bei mittlerer und starker Verschmutzung kommen härtere Molche zum Einsatz, die ein Reinigen der Leitung von Ablagerungen und Rost ermöglichen.

Rohrreinigungsmolche weich Typ MT-FP mit PU beschichteter Bodenplatte



ART.-NR.	DN	Durchmesser	L/mm*
1093138	50	75 mm	150
1093139	65	90 mm	200
1093140	80	100 mm	220
1093141	100	130 mm	250
1093142	125	150 mm	275
1093143	150	190 mm	300
1291829	175	210 mm	320
1093145	200	230 mm	360
1093146	250	290 mm	430
1093147	300	350 mm	560
1093148	350	400 mm	600
1093149	400	450 mm	700

Schwammgummikugel Typ MT-200 mittelfest



Weitere Härtegrade und Größen auf Anfrage.

ART.-NR.	DN	Durchmesser
1231929	35	45 mm
1231931	50	60 mm
1231932	65	75 mm
1231933	80	95 mm
1231921	100	120 mm
1231922	125	150 mm
1231923	150	175 mm
1231924	175	200 mm
1231925	180	230 mm
1231926	200	290 mm
1231927	250	340 mm
1231928	300	400 mm
1231930	350	460 mm

Schwammgummikugel = Rohrrinnendurchmesser zzgl. 10 – 20%

Prüfpumpen handbetrieben oder elektrisch



ART.-NR.	auf Anfrage
----------	-------------

DICHTHEITSMESSSYSTEM

PRÜFTECHNIK

Das Dichtheitsmesssystem PMS (Pressure Measuring System) ist ein portables Komplettsystem für Dichtheitsprüfungen. Dieses besteht unter anderem aus einem Druckprüfkoffer PMS3000 zur Durchführung der Dichtheitsprüfungen



Prüfkoffer PMS3000

ART.-NR.	1365063
	7" oder 4,3" Touch-Display, optional mit integrierem Drucker, USB und Bluetooth-Schnittstelle

DAkkS Zertifikat Drucksensor PMS3000

ART.-NR.	1365342
----------	---------



Prüfpumpe 25 bar

ART.-NR.	1365381
Bar	25
Förderleistung pro Stunde	14 l
Eingangsspannung	230 V

Druckablassvorrichtung mit Wassermengenmessung

ART.-NR.	1365359
----------	---------

Externer Temperatursensor 5 m für PMS

ART.-NR.	1365341
----------	---------

Messleitung 1620, 5 m für PMS, Edelstahl

ART.-NR.	1365371
----------	---------

Ablassschlauch 2m mit Geka-Kupplung

ART.-NR.	1365369
----------	---------

Zubehörkoffer für Wasserversorgung



ART.-NR.	1365413
----------	---------

ZUBEHÖR FÜR STAHLBEARBEITUNG

ROHRSCNEIDER

Stahlrohrschneider 1 Rad

ART.-NR.

1442147

1442188

Einsatzbereich

DA 20 - 60 mm; 1/8 - 2"

DA 60 - 115 mm; 2 - 4"



Schneidrad 2"

ART.-NR.

1442189

Schneidrad 4"

ART.-NR.

1442190

Stahlrohrschneider 4 Räder

ART.-NR.

auf Anfrage

Einsatzbereich:

DA 20 - 50 mm

DA 65 - 100 mm



Schwenkrohrschneider aufklappbar, Stahl (optional Guss)

ART.-NR.

1407181

1442196

1442197

Einsatzbereich

DA 114 - 182 mm; 4 - 6"

DA 168 - 240 mm; 6 - 8"

DA 219 - 356 mm; 8 - 12"



Schneidrad für Gussrohr 4 - 6"/6 - 8"/ 8 - 12"

ART.-NR.

1442198

Schneidrad für Stahl 4 - 6"

ART.-NR.

1442199



Schneidrad für Stahl 6 - 8"/8 - 12"

ART.-NR.

1442200

KORROSIONSSCHUTZ

Kebumat „Mini“



ART.-NR.	auf Anfrage
Einsatzbereich:	ab DN 40
Bandbreite	bis 100 mm

Kebumat „ST“



ART.-NR.	auf Anfrage
Einsatzbereich:	ab DN 80
Bandbreite	bis 100 mm

Kebumat „GR“



ART.-NR.	auf Anfrage
Einsatzbereich:	ab DN 400
Bandbreite	bis 150 mm

Bitumenband GW



ART.-NR.	auf Anfrage
-----------------	-------------

Bitumenband Spezial



ART.-NR.	auf Anfrage
-----------------	-------------

ZUBEHÖR FÜR STAHLBEARBEITUNG

ROHRVERLEGEROLLEN

Tischbock Grundgestell mit Stahlrollen



ART.-NR.	1305360
Traglast	800 kg
Gewicht	5,5 kg

Rohrbock-Set klappbar mit Stahlrollen



ART.-NR.	1305930
Traglast	2.000 kg
Höhe	740 bis 1090 mm
Gewicht	16 kg

Rohrbock klappbar mit V-Kopf



ART.-NR.	1305360
Traglast	1.500 kg
Gewicht	13 kg

Rohrbock mit Rollen oder Kugelbahn



ART.-NR.	auf Anfrage
Traglast	2.000 kg
Gewicht	55 kg

ROHRSCHELLSPANNER UND AUSSENZENTRIERUNG



Rohrschnellspanner

ART.-NR.

1" - 3", 25 - 76 mm

1422969

2" - 5", 51 - 127 mm

1422970

4" - 7", 102 - 177 mm

1422971

5" - 9", 127 - 228 mm

1422972

10" - 14", 254 - 355 mm

1435194



Rohraußenzentrierung DN 250-DN 2000 ohne Zylinder

ART.-NR.

auf Anfrage



Hydraulikzylinder für alle Größen

ART.-NR.

1437418

ANBOHRGERÄT

BAUGRUPPEN LEGENDE

- | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|
| 1 Getriebe mit Steckkupplung | 7 Bohrwelle B20 | 13 Hakenschlüssel |
| 2 Getriebetunnel | 8 Bohrfutter | 14 Spülschlauch |
| 3 Elektroantrieb | 9 Lochsäge mit Zentrierbohrer | 15 Bohrkronen |
| 4 Akkuantrieb | 10 Anschlussadapter mit Spülhahn | 16 Flanschadapter |
| 5 Bohrdom mit Rückschlagsicherungsrasten | 11 Bohrwellenverlängerung | 17 Hülsensetadapter |
| 6 Vorschubgetriebe mit Stellgriff | 12 Handknarre | 18 Transportkoffer |



Hülsensetzgerät auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN



	Elektroantrieb	Akkuantrieb
Anbohrbereich	DN 20 – 100 mm	DN 20 – 40 mm
Adapter Anbohrarmatur	Entsprechend Hersteller	Entsprechend Hersteller
Gewicht Anbohrgerät	4 kg	4 kg
Temperaturbereich	-20 °C bis 50 °C	-20 °C bis 50 °C
Elektroantrieb	Ja (optional)	Akku
Leistung	1.100 W	12 Ah
Spannung	230 V	18 V
Schutzklasse	IP 44	IP 44
Gewicht E-Antrieb mit Getriebe	5,4 kg	5,5 kg
Lochkreissägen zum Anbohren	Ø nach Kundenanforderung	Ø nach Kundenanforderung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schneller Bohrprozess durch aktive Kühlung der Lochkreissäge mittels unter Druck stehendem Frischwasser
- Beschädigungsfreier Bohrprozess, Zentrierbohrer verhindert ein außermittiges Anbohren der Lochkreissäge und damit Beschädigungen an der Anbohrarmatur
- Vibrationsfreies, bohrwellenstabilisiertes Anbohren auch bei verschlissenen Bohrwellenlagern mittels Zentrierbohrereinsatz
- Geringste Wasserverschmutzungsgefahr aufgrund minimaler Zerspanung
- Auffangen der Rohrwandscheibe über Fangvorrichtung am Zentrierbohrer
- Betätigung über Elektroantrieb, Akku-Antrieb, alternativ Pneumatikantrieb oder Handratsche

ANBOHRGERÄT

Das Anbohrgerät Aquapro kann durch aktive Kühlung der Lochkreissäge schnelle und beschädigungsfreie Bohrprozesse durchführen. Durch eine minimale Zerspanung und das auffangen der Rohrwandscheibe durch die Fangvorrichtung am Zentrierbohrer ist die Gefahr von Wasserverschmutzung sehr gering. Durch den Zentrierbohreinsatz ist ein vibrationsfreies und bohrwellenstabilisiertes Anbohren möglich.

Anbohrgrundgerät

ART.-NR.	1369724
----------	---------



Elektroantrieb

ART.-NR.	1369517
Anbohrbereich:	bis DN 100
Adapter Dom/Anbohrschelle	entsprechend Hersteller Anbohrschelle
Elektroantrieb	ja
Leistung	1.100 W
Spannung	230 V
Gewicht Anbohrdom	4 kg
Gewicht Antrieb mit Getriebe	5,4 kg



Akkuantrieb

ART.-NR.	individuelle Konfiguration
Anbohrbereich:	DN 20–40 mm
Adapter Dom/Anbohrschelle	entsprechend Hersteller Anbohrschelle
Akkuantrieb	ja
Leistung	12 Ah
Spannung	18 V
Gewicht Anbohrdom	4 kg
Gewicht Antrieb mit Getriebe (ohne AKKU):	5,5 kg



Starter-Set für Akkuantrieb

ART.-NR.	1424862
----------	---------



Handknarre mit 1 1/2" Vierkantaufsatz

ART.-NR.	1381488
----------	---------



Aquatool Transportkoffer

ART.-NR.	1386165
----------	---------



Aquatool Transportkoffer Akku

ART.-NR.	1434065
----------	---------


Zentrierbohrer D= 10 Länge 120/80 mm

ART.-NR.	1369722
----------	---------



	Bohrfutter	ART.-NR.
	für Lochsägen 32 mm – 38 mm	1369723
	klein für Lochsägen 24 mm – 30 mm	1396943
	groß für Lochsägen 39 mm – 98 mm	1397700

ADAPTER

	Gewindeadapter	ART.-NR.
	1" rechts	1396943
	1 1/2" rechts	1380312
	1 1/2" links	1380314
	1 3/4" rechts	1380316
	1 3/4" links	1380318
	2" rechts	1380320
	2" links	1380322
	Bajonettadapter	ART.-NR.
	ZAK 34	1369721
	ZAK 46	1369719
	ZAK 69	1369720

LOCHKREISSÄGEN

	Lochsäge	ART.-NR.
	BIM ø22 mm – BF bis 30 mm	1416949
	BIM ø25 mm – BF bis 30 mm	1382062
	BIM ø35 mm – BF 32–38 mm	1369699
	BIM ø38 mm – BF 32–38 mm	1369700
	BIM ø68 mm – BF ab 39 mm	1422525
	HM ø22 mm – BF 32–38 mm	1416950
	HM ø25 mm – BF bis 30 mm	1382064
	HM ø35 mm – BF 32–38 mm	1369704
	HM ø38 mm – BF 32–38 mm	1369705
	HM ø68 mm – BF ab 39 mm	1422526

WEITERES ZUBEHÖR

	Lochsäge	ART.-NR.
	Gleit- und Schmiermittel	1374543
	Hakenschlüssel zur Adaptermontage	1374559
	SK-Schlüssel für Bohrfutter 2K T-Griff	1374542
	Spülschlauch mit Klemmschelle	1369718
	B20 Bohrwellenverlängerung 90 mm	1392908
	B20 Bohrwellenverlängerung 180 mm	1392915
	Setzadapter EWE Bohrlochhülse	1409655
	Setzadapter Dichthülse 36 mm	1416746

KABELEINZIEHSYSTEME

Der Röhrenaal® ist das ideale Kabeleinziehsystem für Energieverkabelungen und den Fernmeldebau. Die Flexibilität, Wendigkeit und das Leichtgewicht unseres Einziehsystems machen Kabelzüge dieser Art überhaupt erst möglich. Die verwindungssteife, baustellengerechte Ausführung mit fein dosierbarer Bremse garantiert eine lange Lebensdauer. Kabelziehstrümpfe fixieren kraftschlüssig, passen sich vollelastisch an den jeweiligen Kabeldurchmesser an und ermöglichen ein sicheres Ein- und Ausziehen von Kabeln ohne voriges Abisolieren. Dank der charakteristisch geflochtenen Litze wird die einwirkende Kraft gleichmäßig verteilt.



Röhrenaal® ø 9 mm

ART.-NR.	auf Anfrage
Bandlänge	40 m
Aluminiumhaspel	ø 400 mm
Glasfiberprofil	ø 9 mm
Gewicht	16,1 kg

ART.-NR.	auf Anfrage
Bandlänge	60 m
Aluminiumhaspel	ø 400 mm
Glasfiberprofil	ø 9 mm
Gewicht	18 kg

ART.-NR.	auf Anfrage
Bandlänge	80 m
Aluminiumhaspel	ø 400 mm
Glasfiberprofil	ø 9 mm
Gewicht	19 kg

weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage

Kabelziehstrümpfe in verschiedenen Ausführungen auf Anfrage

ART.-NR.	auf Anfrage
-----------------	-------------



AQUA TOOL SCHWEISSBOX

Unsere Schweißbox gewährleistet die nach DVS geforderten Bedingungen und unterstützt Sie bei der Ausführung fachgerechter Schweißungen unabhängig von den vorherrschenden Witterungsverhältnissen auf Ihrer Baustelle. Sie kann als Arbeits-, Aufenthalts- sowie Lagerraum genutzt werden. Dank individueller Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie in Ihrer Schweißbox die Ausstattung vor, die Sie für Ihre Arbeit auf der Baustelle benötigen. Die Schweißbox schafft damit das optimale Arbeitsumfeld für Ihr Vorhaben mit idealen Bedingungen für das Schweißen, die Dokumentation und Protokollierung.

Aqua Tool Schweißbox 10 Fuß



ART.-NR.	individuelle Konfiguration
Größe (L×B×H)	2.831 × 2.352 × 2.390 mm
Material	Cortenstahl
Ausstattung	nach Kundenwunsch konfigurierbar z.B.: Infrarotheizung, Kransystem, Deckenbeleuchtung, Fußbodenbelag, Tische und Stühle, Rohrausgänge, usw.

Aqua Tool Schweißbox 15 Fuß



ART.-NR.	individuelle Konfiguration
Größe (L×B×H)	4.550 × 2.200 × 2.260 mm
Material	Cortenstahl
Ausstattung	nach Kundenwunsch konfigurierbar z.B.: Infrarotheizung, Kransystem, Deckenbeleuchtung, Fußbodenbelag, Tische und Stühle, Rohrausgänge, usw.

Aqua Tool Schweißbox 20 Fuß



ART.-NR.	individuelle Konfiguration
Größe (L×B×H)	5.898 × 2.352 × 2.390 mm
Material	Cortenstahl
Ausstattung	nach Kundenwunsch konfigurierbar z.B.: Infrarotheizung, Kransystem, Deckenbeleuchtung, Fußbodenbelag, Tische und Stühle, Rohrausgänge, usw.



**JETZT
KONFIGURIEREN**

ROHRTRANSPORTANHÄNGER

TRANSPORTANHÄNGER

Fahrzeuganhänger dienen zum sicheren Transport von Kabeltrommeln und Rohrstangen oder als Ringbundanhänger zum Transport sowie der Verlegung von Rohrbunden. Wir haben für mehrere Varianten und für verschiedene Nutzlasten, ob 1-Achser oder Tandem-Fahrwerk, sowie für unterschiedlichste Anwendungen den passenden Anhänger.

Rohrbundwagen MT-RBA2526



ART.-NR.	auf Anfrage
Transport Ringbund-ø:	1 × DA 160 mm oder 2 × DA 100 mm
Ringbund-ø / Breite bei DA 160:	3.200 mm / 900 mm
Ringbund-ø / Breite bei DA 100:	2 × 2.800 mm / 650 mm
Nutzlast:	1.600 kg
Zul. GesamtGewicht	2.600 kg
Zugdeichsel:	V-Deichsel mit Stützrad, Kugelkopfkupplung und Auflauf- und Feststellbremse
Fahrgestell / Grundrahmen:	Tandem / verzinkt, mit Kurbel-Abstellstützen hinten
Achse:	ALKO, Knott oder BPW-Gummifederachse 2 × 1.350 kg
Räder:	185R14 5-Loch
Beleuchtung / Kfz-Anschluss:	nach StVZO / Stecker 13-polig
DEKRA-Abnahme:	inklusive
Maße LxBxH:	3.600 × 1.430 × 3.015 mm
weitere Typen:	MT-RBA2530 (zul. GesamtGewicht 3.000 kg; Nutzlast 2.000 kg)

Rohrtransportanhänger MT-RTA2712



ART.-NR.	1381814
Einsatzbereich / Lichte Aufbaumaße:	Rohre bis 12m Länge / 10.000 × 1.550 mm
Nutzlast:	1.850 kg
Zul. GesamtGewicht	2.700 kg
Zugdeichsel:	V-Deichsel mit Stützrad, Kugelkopfkupplung und Auflauf- und Feststellbremse
Fahrgestell / Grundrahmen:	Tandem / verzinkt, mit Abstellstützen hinten
Achse:	ALKO, Knott oder BPW-Gummifederachse 2 × 1.350 kg
Räder:	185R14 5-Loch
Beleuchtung / Kfz-Anschluss:	nach StVZO / Stecker 13-polig
DEKRA-Einzel-Abnahme gemäß § 13:	inklusive
Optional:	Zulassung 100 km/h
Maße LxB:	12.000 × 2.050 mm
weitere Typen:	MT-RTA3012 (zul. GesamtGewicht 3.000 kg; Nutzlast 2.100 kg)
	MT-RTA3512 (zul. GesamtGewicht 3.500 kg; Nutzlast 2.500 kg)

TRANSPORTANHÄNGER



Kabeltrommelanhänger MT-KTAS2

ART.-NR.	auf Anfrage
Kabeltrommel-ø max.:	1.600 mm
Kabeltrommel-Breite max.:	1.100 mm
Aufbauten:	kipbarer Rahmen für Kabeltrommeln, Seilwinde
Nutzlast:	990 kg
Zul. Gesamtgewicht	1.350 kg
Zugdeichsel:	V-Deichsel mit Stützrad, Kugelkopfkupplung und Auflauf- und Feststellbremse
Fahrgestell / Grundrahmen:	1-Achser / verzinkt mit Abstellstützen hinten
Achse:	ALKO, Knott oder BPW-Gummifederachse 1.350 kg
Räder:	185R14 5-Loch
Beleuchtung / Kfz-Anschluss:	nach StVZO / Stecker 13-polig
DEKRA-Einzel-Abnahme gemäß § 13:	inklusive
Optional:	Zulassung 100 km/h
Maße LxBxH:	3.090 × 1.915 × 1.650 mm
weitere Typen:	MT-KTAS1 (zul. Gesamtgewicht 1.000 kg; Nutzlast 650 kg)
	MT-KTAS3 (zul. Gesamtgewicht 1.500 kg; Nutzlast 1.140 kg)
	Ausführungen bis zul. Gesamtgewicht 3.500 kg möglich

ROHRLAGERGESTELLE

LAGERGESTELLE

Zur effektiveren Lagerorganisation von Rohren werden stapelbare Lagergestelle für diverse Rohrtypen eingesetzt.

Lagergestelle für Gussrohre



ART.-NR.	auf Anfrage
EigenGewicht	210 kg
Traglast	2,0 T
Maße LxTxH:	3.500 × 720 × 700 mm

Lagergestelle für Steinzeugrohre 1 bis 2 m



ART.-NR.	auf Anfrage
EigenGewicht	190 kg
Traglast	0,7 T
Maße LxTxH:	1.940 × 1.160 × 1.100 mm

Lagergestelle für Versorgungsrohre 5 bis 6 m



ART.-NR.	auf Anfrage
EigenGewicht	350 kg
Traglast	1,2 T
Maße LxTxH:	4.640 × 1.200 × 990 mm

Lagergestelle für Kunststoffohre 5 bis 6 m hoch



ART.-NR.	auf Anfrage
EigenGewicht	350 kg
Traglast	1,2 T
Maße LxTxH:	4.640 × 1.200 × 1.100 mm

Lagergestelle für Versorgungsrohre 10 bis 12 m



ART.-NR.	auf Anfrage
EigenGewicht	875 kg
Traglast	2,2 T
Maße LxTxH:	10.000 × 1.300 × 1.080 mm

WIE ERREICHEN SIE UNS?

Unseren Muffenrohr Mietservice finden Sie 46× in Deutschland und 1× in Luxemburg. Unseren Service können Sie vor Ort in Ihrer Niederlassungen in Anspruch nehmen. Für Wartung, Service und Vertrieb erreichen Sie uns zentral unter folgenden Kontaktdaten:

Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH

Schweißtechnik

Föpplstr. 10a, 04347 Leipzig

Telefon: +49 341 90306805

E-Mail: mtschweisstechnik@muffenrohr.de

Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH

Schweißtechnik

Lilienthalstr. 33, 34123 Kassel

Telefon: +49 152 03474628

E-Mail: mtschweisstechnik@muffenrohr.de

