

KUNSTSTOFF- SCHWEISSTECHNIK UND ZUBEHÖR.



MUFFENROHR – IHR STARKER PARTNER FÜR SCHWEISSTECHNIK.

STANDORTE MUFFENROHR

- 46× in Deutschland – sicher auch in Ihrer Nähe
- 1× in Luxemburg



- Konzentration auf Kunststoffschweißtechnik
- Spezialisiertes Werkzeugsortiment für den Rohrleitungsbau
- Fachkompetentes Vertriebspersonal
- Qualitativ hochwertige Produkte führender Werkzeughersteller
- Schnelle Verfügbarkeit
- Qualifizierter Service durch zertifizierte Mitarbeiter

NUTZEN SIE AUCH UNSEREN MIETSERVICE!

- Faires und transparentes Mietpreissystem
- Modernste Gerätetechnik
- Wartung und Service aus einer Hand
- Reparaturkosten inkludiert
- Schnelle Verfügbarkeit
- Hohe Anwendungstiefe

INHALTSVERZEICHNIS

04	Heizwendelschweißgeräte
04 – 06	Universal-Heizwendelschweißgeräte
07	Heizwendelschweißgeräte für Sanitärmuffen
07	Kunststoffschweißgeräte
08	Stumpfschweißanlagen
08 – 12	Stumpfschweißanlagen Manual Hydraulik
13 – 17	Stumpfschweißanlagen WeldControl 2.0
18 – 22	Stumpfschweißanlagen CNC ECO 2.0
23 – 24	Werkstattmaschinen
25	Stromerzeuger
25	Benzin-Stromerzeuger
26 – 27	Zubehör
28	PE-Schäl- und Anfasgeräte
28 – 31	Eindimensional
32 – 35	Mehrdimensional
36	Hand-Rohrschälwerkzeuge
37 – 39	Wulstentferner
40	Außenmantelschneider
41	Anfasglocken
41	PE-Trennwerkzeuge
42 – 43	Rohrschneider
44	Rohrscheren
45	Handrohrsägen
45 – 47	Elektrische Rohrsägen
48	Guillotinen
49	Positioniervorrichtungen für Rohre
51	PE-Abquetsch- und Rückformwerkzeuge
51	Abquetschvorrichtung
51 – 53	Rückrundungswerkzeuge
54	Baustellenzelte und Baustellenschirme
54 – 57	Pop-Up Arbeits- und Kabellötzelte
58	Baustellenschirme
59	Verlegegeräte für Muffenrohre
59	Zubehör für den Rohrleitungsbau
59	Rohrknacker
60	Rohrinnenziehköpfe
60 – 61	Verlegerollen
62	Temperaturmessgeräte und PE-Reiniger
63	Faltsignale und Anreissbänder
64	Rohrputzgurte, Drehmomentschlüssel und Schieberschlüssel
65 – 67	Rohrabsperntechnik
68 – 69	Rohrreinigungs- und Prüftechnik
70	Zubehör für Stahlbearbeitung
70	Rohrschneider
71	Korrosionsschutz
72	Rohrverlegerollen
73	Rohrschnellspanner
74	Anbohrgeräte
78	Kabeleinziehsysteme
79	Aqua Tool Schweißbox
80	Rohrtransportanhänger
82	Rohrлагergestelle

HEIZWENDELSCHWEISSGERÄTE

UNIVERSAL-HEIZWENDELSCHWEISSGERÄTE

Die Heizwendelschweißgeräte von Hürner, für den Anwendungsbereich bei PE-, PP- und PVDF-Rohren, haben ein geringes Gewicht, kompakte Abmessungen sowie höchste Leistungsfähigkeit. Sie ermöglichen durch eine integrierte oder optionale Geo-Koordinatenerfassung, über ein hochauflösendes GPS-Modul und Bluetooth, per Tastendruck die Rückverfolgung der Standortdaten der Schweißungen. Durch die große Bandbreite der Produktpalette an Heizwendelschweißgeräten ist für jeden Anwendungsbereich, egal ob Sanitärbereich, mit oder ohne Protokollierung oder verschiedene Spezialanwendungen, ein passendes Gerät zur Stelle. Ein benutzerfreundliches Datenübertragungs-menü inkl. Bluetooth-Datenübertragung, für die Ausgabe aller oder einzeln gewählter Schweißdaten als PDF-Format, über einen optionalen Etikettendrucker für die Rohrbeschriftung oder DataWork-Format über den PC bieten die Flaggschiffe HST 300 Print+ 2.0 und HST 300 Pricon 2.0.



Universal-Schweißgerät HST 300 Junior+ 2.0

ART.-NR.	1222884
Schweißbereich	bis 1200 mm
Automatische Protokollierung	nein
Dateneingabe	Barcode Scanner
Display	2,9"
Eingangsspannung	230 V/50 Hz
Schweißspannung	5 – 48 V
Ausgangsstrom	max. 110 A
Temperaturbereich	- 20°C bis +60°C
Schutzklasse	IP 54
Abmessungen (BxHxT)	236 x 295 x 330 mm
Gewicht	16 kg

Universal-Schweißgerät HST 300 Print+ 2.0



ART.-NR.	1222885
Bluetooth	ja
GPS	optional
Schweißbereich	bis 1200 mm
Automatische Protokollierung	10.000 Protokolle
Datenausgabe	PDF, CSV; DataWork, Wartungsprotokoll, per App
Dateneingabe	Barcode Scanner
Display	4,9"
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Schweißspannung	5 – 48 V
Ausgangsstrom	max. 110 A
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
Schutzklasse	IP 54
Abmessung (BxHxT)	236 x 295 x 330 mm
Gewicht	16 kg

UNIVERSAL-HEIZWENDELSCHWEISSGERÄTE



Universal-Schweißgerät HST 300 Pricon Core

ART.-NR.	1440396
Schweißbereich:	bis 710 mm und größer
Automatische Protokollierung	10.000 Protokolle
Dateneingabe	Barcode Scanner
Datenausgabe	PDF, CSV; DataWork, Wartungsprotokoll, per App
Eingangsspannung:	230 V/50 Hz
Schweißspannung	5 – 48 V
Ausgangsstrom	max. 115 A
Temperaturbereich	- 20°C bis + 60°C
Schutzklasse	IP 54
Abmessung (BxHxT)	236 x 295 x 330 mm
Gewicht	10,2 kg

Universal-Schweißgerät HST 300 Pricon 2.0



ART.-NR.	1222911
GPS/Bluetooth	ja
Schweißbereich	bis 1600 mm und größer
Automatische Protokollierung	20.000 Protokolle
Dateneingabe	Barcode Scanner
Datenausgabe	PDF, CSV; DataWork, Wartungsprotokoll, per App
Display	4,9"
Eingangsspannung	230 V/50 Hz
Schweißspannung	5 – 48 V
Ausgangsstrom	max. 130 A
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
Schutzklasse	IP 54
Abmessungen (BxHxT)	236 x 295 x 330 mm
Gewicht	10,9 kg

Universal-Schweißgerät HCU 300 mini im Transportkoffer



ART.-NR.	1301965
Schweißbereich	bis 180 mm
Automatische Protokollierung	1.800 Protokolle
Dateneingabe	Barcode Scanner
Datenausgabe	PDF, CSV, DataWork, Wartungsprotokoll, per App
Eingangsspannung	230 V/50 Hz
Schweißspannung	5 – 48 V
Ausgangsstrom	max. 70 A
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
Schutzklasse	IP 54
Abmessungen (BxHxT)	465 x 175 x 350 mm
Gewicht	11 kg

HEIZWENDELSCHWEISSGERÄTE

ZUBEHÖR FÜR HEIZWENDELSCHWEISSGERÄTE

	Aluminium-Transportkoffer		Etikettendrucker
ART.-NR.	1222883	ART.-NR.	1229923
	ISO-Schweißcode		Etiketten
ART.-NR.	1229924	ART.-NR.	1410404
	Menücode		Farbband
ART.-NR.	1375389	ART.-NR.	1410405
	Aufsteckadapter 4,0×4,7 mm		Data Work Software
ART.-NR.	1267410	ART.-NR.	1369082
	Aufsteckadapter FF-Stift		Data Work Softwareupgrade
ART.-NR.	1246923	ART.-NR.	1369083
	Aufsteckadapter 4,7×4,0 mm		Adaptertasche
ART.-NR.	1228161	ART.-NR.	1246924
	Aufsteckadapter FF-flach		
ART.-NR.	1246922		

HEIZWENDELSCHWEISSGERÄTE FÜR SANITÄRMUFFEN

Universal-Schweißgerät HST-S-160 1.0 für Sanitärmuffen in Transporttasche		
	ART.-NR.	1222912
	Schweißbereich	bis 160 mm
	Dateneingabe	Kontakterkennung
	Eingangsspannung	230 V/ 50 Hz
	Schweißspannung	230 V
	Ausgangsstrom	max. 5 A
	Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
	Schutzklasse	IP 54
	Abmessungen (BxHxT)	165 × 200 × 85 mm
	Gewicht	1,7 kg
Universal-Schweißgerät HST-S-315 2.0 für Sanitärmuffen in Transportkoffer		
	ART.-NR.	1222913
	Schweißbereich	bis 315 mm
	Dateneingabe	Kontakterkennung
	Eingangsspannung	230 V/ 50 Hz
	Schweißspannung	230 V
	Ausgangsstrom	max. 11 A
	Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
	Schutzklasse	IP 54
	Abmessungen (BxHxT)	165 × 200 × 85 mm
	Gewicht	1,7 kg

KUNSTSTOFFSCHWEISSGERÄTE

Muffenschweißgerät HMS 63 T ohne Regelung inkl. Dorne und Muffen, Tischständer, Transportkoffer		
	ART.-NR.	1292123
	Schweißbereich:	DA 20, DA 25, DA 32, DA 40, DA 50, DA 63
	EingangsSpannung	230 V
	Temperaturbereich:	Konstanttemperatur
	Leistung:	820 W
	Gewicht inkl. Koffer:	6,5 kg
	Optional:	mit Regelung und andere Durchmesser
Handschweißgerät HSE 190 ohne Regelung inkl. Tischständer und Transportkoffer		
	ART.-NR.	1304860
	Heizelementdurchmesser:	190 mm
	EingangsSpannung	230 V
	Temperaturbereich:	Konstanttemperatur
	Leistung:	1.200 W
	Gewicht inkl. Koffer:	6,8 kg
	Optional:	mit Regelung und andere Durchmesser

Weitere Heizwendelschweißgeräte auf Anfrage.

STUMPFSCHEISSANLAGEN MANUAL

STUMPFSCHEISSANLAGEN MANUAL HYDRAULIK

Die Stumpfschweißanlagen von Hürner zeichnen sich durch ihre stabile Bauweise und hohe Flexibilität aus. An der Grundmaschine kann mit wenigen Handgriffen die 4. Spannbacke demontiert bzw. verschoben werden, um die Maschine als voll funktionsfähige 3-Spannbacken-Version zu betreiben. Damit können Schweißungen an schwer zugänglichen Stellen sowie Formstücken besser realisiert werden. Alle Geräteanschlüsse befinden sich an der Schmutz- und Spritzwasser geschützten Hydraulik auf der Rückseite des komplett geschlossenen Gehäuses.



Manual Hydraulik DA 160		
ART.-NR.	1400348	
Schweißbereich	40 – 160 mm	
Automatische Protokollierung	nein	
Dateneingabe	manuell	
Formstückeschweißung	ja	
Eingangsspannung	230 V/50 Hz	
Leistung	2,45 kW	
Schutzklasse	IP 54	
Gewicht	66 kg	
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140	
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter;	

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140		
ART.-NR.	1222914	

Manual Hydraulik DA 200		
ART.-NR.	1222901	
Schweißbereich	63 – 200 mm	
Automatische Protokollierung	nein	
Dateneingabe	manuell	
Formstückeschweißung	ja	
Eingangsspannung	230 V/50 Hz	
Leistung	3,45 kW	
Schutzklasse	IP 54	
Gewicht	87 kg	
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Stahl DA 63; 90; 110; 125; 140; 160; 180	
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter	

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 63; 90; 110; 125; 140; 160; 180		
ART.-NR.	1222915	

STUMPFSCHEISSANLAGEN MANUAL HYDRAULIK

Manual Hydraulik DA 250		
ART.-NR.	1222902	
Schweißbereich	75 – 250 mm	
Automatische Protokollierung	nein	
Dateneingabe	manuell	
Formstückeschweißung	ja	
Eingangsspannung	230 V/50 Hz	
Leistung	3,65 kW	
Schutzklasse	IP 54	
Gewicht	109 kg	
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminum DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225	
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter	

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225		
ART.-NR.	1222916	



Li-Manual Hydraulik DA 250		
ART.-NR.	1393565	
Schweißbereich	75 – 250 mm	
Automatische Protokollierung	nein	
Dateneingabe	manuell	
Formstückeschweißung	ja	
Eingangsspannung	230 V/50 Hz	
Leistung	3,65 kW	
Schutzklasse	IP54	
Gewicht	89 kg	
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung; Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-Beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225	
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter	

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225		
ART.-NR.	1222916	

STUMPFSCHEISSANLAGEN MANUAL

STUMPFSCHEISSANLAGEN MANUAL HYDRAULIK

Manual Hydraulik DA 315		
	ART.-NR.	1222903
	Schweißbereich	90 – 315 mm
	Automatische Protokollierung	nein
	Dateneingabe	manuell
	Formstückeschweißung	ja
	Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
	Leistung	4,65 kW
	Schutzklasse	IP 54
	Gewicht	168 kg
	Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280
	Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter
Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280		
ART.-NR.		
1222917		
Li-Manual Hydraulik DA 315		
	ART.-NR.	1393566
	Schweißbereich	90 – 315 mm
	Automatische Protokollierung	nein
	Dateneingabe	manuell
	Formstückeschweißung	ja
	Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
	Leistung	4,65 kW
	Schutzklasse	IP 54
	Gewicht	119 kg
	Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-Beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280
	Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter
Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280		
ART.-NR.		
1222917		

STUMPFSCHEISSANLAGEN MANUAL HYDRAULIK

Manual Hydraulik DA 355		
	ART.-NR.	1222904
	Schweißbereich	DA 90 – 355 mm
	Automatische Protokollierung	nein
	Dateneingabe	manuell
	Formstückeschweißung	ja
	Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
	Leistung	5,25 kW
	Schutzklasse	IP 54
	Gewicht	201 kg
	Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315
	Optional	Vorschweißbündhalter
Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315		
ART.-NR.		
1222918		
Manual Hydraulik DA 500		
	ART.-NR.	1222905
	Schweißbereich	DA 200 – 500 mm
	Automatische Protokollierung	nein
	Dateneingabe	manuell
	Formstückeschweißung	ja
	Eingangsspannung	400 V / 50 Hz / 3 P / 32 A
	Leistung	6,45 kW
	Schutzklasse	IP 54
	Gewicht	295 kg
	Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450
	Optional	Vorschweißbündhalter
Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450 für Stumpfschweißanlagen		
ART.-NR.		
1222919		

STUMPFSCHWEISSANLAGEN MANUAL

STUMPFSCHWEISSANLAGEN MANUAL HYDRAULIK

Manual Hydraulik DA 630		
	ART.-NR.	1222906
	Schweißbereich	DA 315 – 630 mm
	Automatische Protokollierung	nein
	Dateneingabe	manuell
	Formstückeschweißung	ja
	Eingangsspannung	400 V/50 Hz/3 P/32 A
	Leistung	11,65 kW
	Schutzklasse	IP 54
	Gewicht	448 kg
	Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard:Aluminium DA 315; 355; 400; 450; 500; 560
Optional		
Vorschweißbündhalter, Kran		
Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 315; 355; 400; 450; 500; 560		
ART.-NR.		
1305128		

ZUBEHÖR FÜR STUMPFSCHWEISSANLAGEN

	Transportbox für Stumpfschweißanlage und Reduktionen DA 160; DA 200; DA 250; DA 315; DA 355
	auf Anfrage
	Vorschweißbündhalter für Stumpfschweißanlagen DA 160; DA 200; DA 250; DA 315; DA 355; DA 500; DA 630; DA 800; DA 1000; DA 1200
	auf Anfrage
	Heberolle für Stumpfschweißanlagen DA 250; DA315
	auf Anfrage

Weitere Stumpfschweißanlagen auf Anfrage.

STUMPFSCHWEISSANLAGEN WC 2.0

STUMPFSCHWEISSANLAGEN WELDCONTROL 2.0 HALBAUTOMATISCH MIT PROTOKOLLIERUNG

Die Stumpfschweißanlagen von Hürner zeichnen sich durch ihre stabile Bauweise und hohe Flexibilität aus. An der Grundmaschine kann mit wenigen Handgriffen die 4. Spannbacke demontiert bzw. verschoben werden, um die Maschine als voll funktionsfähige 3-Spannbacken-Version zu betreiben. Damit können Schweißungen an schwer zugänglichen Stellen sowie Formstücken besser realisiert werden. Alle Geräteanschlüsse befinden sich an der Schmutz- und Spritzwasser geschützten Hydraulik auf der Rückseite des komplett geschlossenen Gehäuses. Zusätzlich werden Sie bei der WeldControl durch die Schweißung geführt. Dabei wird die Bedienung überwacht und der gesamte Ablauf protokolliert. Sie erleichtert den Arbeitsablauf, indem sie im Automode selbstständig Drücke absenkt.

WeldControl DA 160		
	ART.-NR.	1400349
	Schweißbereich	DA 40 – 160 mm
	Automatische Protokollierung	ja
	Dateneingabe	Scanner oder manuell
	Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
	Systemeinstellung:	Automode; manuelle Eingabe
	Formstückeschweißung	ja
	Eingangsspannung	230 V/50 Hz
	Leistung	2,5 kW
	Schutzklasse	IP 54
Gewicht		
66 kg		
Lieferumfang		
Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 40;50;63;75;90;110;125;140		
Optional		
Transportbox f. Maschine und Reduzierung Vorschweißbündhalter		

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140		
ART.-NR.		
1222914		
WeldControl DA 200		
	ART.-NR.	1222894
	Arbeitsbereich	DA 63 – 200 mm
	Automatische Protokollierung	ja
	Dateneingabe	Scanner oder manuell
	Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
	Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
	Formstückeschweißung	ja
	Eingangsspannung	230 V/50 Hz
	Leistung	3,45 kW
	Schutzklasse	IP 54
Gewicht		
87 kg		
Lieferumfang		
Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Stahl DA 63; 90; 110; 125; 140; 160; 180		
Optional		
Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter		
Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 63; 90; 110; 125; 140; 160; 180		
ART.-NR.		
1222915		

STUMPFSCHEISSANLAGEN WC 2.0

STUMPFSCHEISSANLAGEN WELDCONTROL 2.0 HALBAUTOMATISCH MIT PROTOKOLLIERUNG

WeldControl DA 250		
	ART.-NR.	1222895
	Arbeitsbereich	DA 75 – 250 mm
	Automatische Protokollierung	ja
	Dateneingabe	Scanner oder manuell
	Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
	Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
	Formstückeschweißung	ja
	Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
	Leistung	3,65 kW
	Schutzklasse	IP 54
	Gewicht	109 kg
	Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225
Optional		
Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter		

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225

ART.-NR.	1222916
----------	---------

Li-WeldControl DA 250		
	ART.-NR.	1393612
	Arbeitsbereich	DA 75 – 250 mm
	Automatische Protokollierung	ja
	Dateneingabe	Scanner oder manuell
	Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
	Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
	Formstückeschweißung	ja
	Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
	Leistung	3,65 kW
	Schutzklasse	IP 54
	Gewicht	89 kg
	Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225
Optional		
Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter		

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225

ART.-NR.	1222916
----------	---------

STUMPFSCHEISSANLAGEN WELDCONTROL 2.0 HALBAUTOMATISCH MIT PROTOKOLLIERUNG

WeldControl DA 315		
	ART.-NR.	1222896
	Arbeitsbereich	DA 90 – 315 mm
	Automatische Protokollierung	ja
	Dateneingabe	Scanner oder manuell
	Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
	Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
	Formstückeschweißung	ja
	Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
	Leistung	4,65 kW
	Schutzklasse	IP 54
	Gewicht	168 kg
	Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280
Optional		
Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter		

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280

ART.-NR.	1222917
----------	---------

Li-WeldControl DA 315		
	ART.-NR.	1393611
	Arbeitsbereich	DA 90 – 315 mm
	Automatische Protokollierung	ja
	Dateneingabe	Scanner oder manuell
	Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
	Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
	Formstückeschweißung	ja
	Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
	Leistung	4,65 kW
	Schutzklasse	IP 54
	Gewicht	119 kg
	Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280
Optional		
Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter		

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280

ART.-NR.	1222916
----------	---------

STUMPFSCHWEISSANLAGEN WC 2.0

STUMPFSCHWEISSANLAGEN WELDCONTROL 2.0 HALBAUTOMATISCH MIT PROTOKOLLIERUNG

WeldControl DA 355	
ART.-NR.	1222897
Arbeitsbereich	DA 90 – 355 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	5,25 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	201 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315
Optional	Vorschweißbündhalter

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 90; 110; 125; 140; 160;180; 200; 225; 250; 280; 315

ART.-NR.	1222918
----------	---------

WeldControl DA 500	
ART.-NR.	1222898
Arbeitsbereich	DA 200 – 500 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	400 V / 50 Hz / 3 P / 32 A
Leistung	6,45 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	295 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450
Optional	Vorschweißbündhalter

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450

ART.-NR.	1222919
----------	---------

STUMPFSCHWEISSANLAGEN WELDCONTROL 2.0 HALBAUTOMATISCH MIT PROTOKOLLIERUNG

WeldControl DA 630	
ART.-NR.	1222899
Arbeitsbereich	DA 315 – 630 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	400 V / 50 Hz / 3 P / 32 A
Leistung	11,65 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	448 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 315; 355; 400; 450; 500; 560
Optional	Vorschweißbündhalter, Kran

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 315; 355; 400; 450; 500; 560

ART.-NR.	1305128
----------	---------

ZUBEHÖR FÜR STUMPFSCHWEISSANLAGEN

	Transportbox für Stumpfschweißanlage und Reduktionen DA 160; DA 200; DA 250; DA 315; DA 355
	auf Anfrage
	Vorschweißbündhalter für Stumpfschweißanlagen DA 160; DA 200; DA 250; DA 315; DA 355; DA 500; DA 630; DA 800; DA 1000; DA 1200
	auf Anfrage
	Heberolle für Stumpfschweißanlagen DA 250; DA315
	auf Anfrage

Weitere Stumpfschweißanlagen auf Anfrage.

STUMPFSCHWEISSANLAGEN CNC ECO 2.0

STUMPFSCHWEISSANLAGEN CNC ECO 2.0

Die Stumpfschweißanlagen von Hürner zeichnen sich durch ihre stabile Bauweise und hohe Flexibilität aus. An der Grundmaschine kann mit wenigen Handgriffen die 4. Spannbacke demontiert bzw. verschoben werden um die Maschine als voll funktionsfähige 3-Spannbacken-Version zu betreiben. Damit können Schweißungen an schwer zugänglichen Stellen sowie Formstücken besser realisiert werden. Alle Geräteanschlüsse befinden sich an der Schmutz- und Spritzwasser geschützten Hydraulik auf der Rückseite des komplett geschlossenen Gehäuses. Die hochwertige und langlebige CNC ECO-Anlage kann optional mit einer hardwareseitigen Eingangsspannungsüberwachung ausgerüstet werden. In der Ausführung CNC ECO+ verfügen die Maschinen zusätzlich über eine Distance Control (HDC) zur exakten Kontrolle der Schweißvorbereitung sowie des Schweißprozesses.

CNC ECO 2.0 DA 160		
ART.-NR.	1400137	
Arbeitsbereich	DA 40 – 160 mm	
Automatische Protokollierung	ja	
Dateneingabe	Scanner oder manuell	
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App	
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe	
Formstückeschweißung	ja	
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz	
Leistung	3,94 kW	
Schutzklasse	IP 54	
Gewicht	80 kg	
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140	
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter, Jumping Plate, Etikettendrucker	



Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140

ART.-NR.	1222914
----------	---------

CNC ECO 2.0 DA 200

ART.-NR.	1222887
Arbeitsbereich	DA 63 – 200 mm
Automatische Protokollierung	ja
Dateneingabe	Scanner oder manuell
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
Formstückeschweißung	ja
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	4,68 kW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	91 kg
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Stahl DA 63; 90; 110; 125; 140; 160; 180
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter, Jumping Plate, Etikettendrucker

Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 63; 90; 110; 125; 140; 160; 180

ART.-NR.	1222915
----------	---------

STUMPFSCHWEISSANLAGEN CNC ECO 2.0

CNC ECO 2.0 DA 250		
ART.-NR.	1222888	
Arbeitsbereich	DA 75 – 250 mm	
Automatische Protokollierung	ja	
Dateneingabe	Scanner oder manuell	
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App	
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe	
Formstückeschweißung	ja	
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz	
Leistung	4,94 kW	
Schutzklasse	IP 54	
Gewicht	125 kg	
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225	
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter, Jumping Plate, Etikettendrucker	



Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225

ART.-NR.	1222916
----------	---------

Jumping Plate für DA 250

ART.-NR.	1402242
----------	---------

LI-CNC ECO 2.0 DA 250		
ART.-NR.	1393613	
Arbeitsbereich	DA 75 – 250 mm	
Automatische Protokollierung	ja	
Dateneingabe	Scanner oder manuell	
Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App	
Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe	
Formstückeschweißung	ja	
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz	
Leistung	4,94 kW	
Schutzklasse	IP 54	
Gewicht	115 kg	
Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225	
Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter, Jumping Plate, Etikettendrucker	



Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225

ART.-NR.	1222916
----------	---------

STUMPFSCHWEISSANLAGEN CNC ECO 2.0

STUMPFSCHWEISSANLAGEN CNC ECO 2.0

	CNC ECO 2.0 DA 315	
	ART.-NR.	1222889
	Arbeitsbereich	DA 90 – 315 mm
	Automatische Protokollierung	ja
	Dateneingabe	Scanner oder manuell
	Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
	Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
	Formstückeschweißung	ja
	Eingangsspannung	230 V/50 Hz
	Leistung	5,44 kW
	Schutzklasse	IP 54
	Gewicht	179 kg
	Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280
	Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter, Jumping Plate, Etikettendrucker
	Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280	
	ART.-NR.	1222917
	Jumping Plate für DA 315	
	ART.-NR.	1434740

	LI-CNC ECO 2.0 DA 315	
	ART.-NR.	1393610
	Arbeitsbereich	DA 90 – 315 mm
	Automatische Protokollierung	ja
	Dateneingabe	Scanner oder manuell
	Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
	Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
	Formstückeschweißung	ja
	Eingangsspannung	230 V/50 Hz
	Leistung	5,44 kW
	Schutzklasse	IP 54
	Gewicht	128 kg
	Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280
	Optional	Transportbox f. Maschine und Reduzierung, Vorschweißbündhalter, Jumping Plate, Etikettendrucker
	Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280	
	ART.-NR.	1222917

STUMPFSCHWEISSANLAGEN CNC ECO 2.0

	CNC ECO 2.0 DA 355	
	ART.-NR.	1222890
	Arbeitsbereich	DA 90 – 355 mm
	Automatische Protokollierung	ja
	Dateneingabe	Scanner oder manuell
	Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
	Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
	Formstückeschweißung	ja
	Eingangsspannung	230 V/50 Hz
	Leistung	5,45 kW
	Schutzklasse	IP 54
	Gewicht	216 kg
	Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315
	Optional	Vorschweißbündhalter, Jumping Plate, Etikettendrucker
	Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315	
	ART.-NR.	1222918

	CNC ECO 2.0 DA 500	
	ART.-NR.	1222891
	Arbeitsbereich	DA 200 – 500 mm
	Automatische Protokollierung	ja
	Dateneingabe	Scanner oder manuell
	Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
	Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
	Formstückeschweißung	ja
	Eingangsspannung	400 V/50 Hz/3 P/32 A
	Leistung	12,54 kW
	Schutzklasse	IP 54
	Gewicht	372 kg
	Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450
	Optional	Vorschweißbündhalter, Jumping Plate, Etikettendrucker
	Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 200;225;250;280;315;355;400;450	
	ART.-NR.	1222919

STUMPFSCHEISSANLAGEN CNC ECO 2.0

STUMPFSCHEISSANLAGEN CNC ECO 2.0

CNC ECO 2.0 DA 630		
	ART.-NR.	1222892
	Arbeitsbereich	DA 315 – 630 mm
	Automatische Protokollierung	ja
	Dateneingabe	Scanner oder manuell
	Datenausgabe via USB	PDF; DataWorkFormat, per App
	Systemeinstellung	Automode; manuelle Eingabe
	Formstückeschweißung	ja
	Eingangsspannung	400 V / 50 Hz / 3 P / 32 A
	Leistung	13,0 kW
	Schutzklasse	IP 54
	Gewicht	581 kg
	Lieferumfang	Hydrauliksteuerung, Grundmaschine, Planhobel mit Microschalter, Heizelement PTFE-beschichtet, Einstellkasten für Hobel und Heizelement, Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 315; 355; 400; 450; 500; 560
Optional		
Vorschweißbündhalter, Kran, Jumping Plate, Etikettendrucker		
Reduktionseinsätze Schutzmantelrohr DA 315; 355; 400; 450; 500; 560		
ART.-NR.	1305128	

ZUBEHÖR FÜR STUMPFSCHEISSANLAGEN

	Transportbox für Stumpfschweißanlage und Reduktionen DA 160; DA 200; DA 250; DA 315; DA 355
	auf Anfrage
	Vorschweißbündhalter für Stumpfschweißanlagen DA 160; DA 200; DA 250; DA 315; DA 355; DA 500; DA 630; DA 800; DA 1000; DA 1200
	auf Anfrage
	Heberolle für Stumpfschweißanlagen DA 250; DA315
	auf Anfrage

Weitere Stumpfschweißanlagen auf Anfrage.

WERKSTATTMASCHINEN

Die HÜRNER Werkstattschweißmaschinen-Linie HWT ist sowohl zur industriellen Herstellung von Segmentbögen, T-Stücken, Kreuz- und Y-Stücken als auch für den Anlagenbauer entwickelt worden. Die Maschinen sind immer auf einem verschweißten, äußerst stabilen und verwindungssteifen Grundgestell aufgebaut.

HWT 125 SW		
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Arbeitsbereich	DA 32 – 125 mm
	Materialien	PE, PP, andere thermoplastische Kunststoffe
	Verfahrweg Tisch links	130 mm
	Abmessung Grundmaschine	B 730 × H 420 × T 410 mm
	Dimension Gesamtmaschine	B 780 × H 1.150 × T 550 mm
	Eingangsspannung	230 V / 50 Hz / 60 Hz
	Leistung	1,5 kW
	Gewicht	34,5 kg
	Lieferumfang	Grundmaschine, stabiler Arbeitsrahmen, Planhobel, Heizelement Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125 mm

HWT 160-M		
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Arbeitsbereich	DA 32 – 125 mm
	Materialien	PE, PP, andere thermoplastische Kunststoffe
	Verfahrweg Tisch links	130 mm
	Abmessung Grundmaschine	B 730 × H 580 × T 430 mm
	Dimension Gesamtmaschine	B 780 × H 1.200 × T 550 mm
	Eingangsspannung	230 V / 50 Hz / 60 Hz
	Leistung	1,46 kW
	Gewicht	33 kg
	Lieferumfang	Grundmaschine, stabiler Arbeitsrahmen, Planhobel, Heizelement Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140 mm

HWT 250-M		
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Arbeitsbereich	ger. Rohr DA 50–250 mm; Segmente 1 1/2"–8" IPS
	Materialien	PE, PP, andere thermoplastische Kunststoffe
	Abmessung Grundmaschine	B 790 × H 570 × T 560 mm
	Eingangsspannung	230 V AC / 110 V AC
	Frequenz	50 / 60 Hz
	Leistung	3,09 kW
	Gewicht	83 kg
	Lieferumfang	Grundmaschine, Planhobel, Heizelement Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225 mm 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"; 3 1/2"; 4"; 6"; 8" IPS

WERKSTATTMASCHINEN

	EasyWeld 110/T	
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Arbeitsbereich	ger. Rohr DA 20–110 mm; Segmente 1/2"–3" IPS
	Materialien	PE, PP, andere thermoplastische Kunststoffe
	Abmessung Grundmaschine	B 790×H 570×T 560 mm
	Eingangsspannung	230V AC/110V AC
	Frequenz	50 Hz
	Leistung	3,09 kW
	Gewicht	14 kg
	Lieferumfang	Grundmaschine, Planhobel, Heizelement Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90 mm 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3" IPS
Ausführung mit manuellem oder elektrischen Planhobel möglich. Version T= für T-Stücke.		

	EasyWeld 180	
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Arbeitsbereich	ger. Rohr DA 50–180 mm; Segmente 1 1/2"–6" IPS
	Materialien	PE, PP, andere thermoplastische Kunststoffe
	Abmessung Grundmaschine	B 790×H 570×T 560 mm
	Eingangsspannung	230V AC/110V AC
	Frequenz	50 Hz
	Leistung	3,09 kW
	Gewicht	14 kg
	Lieferumfang	Grundmaschine, Planhobel, Heizelement Reduktionseinsätze Standard: Aluminium DA 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140; 160 mm 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"; 3 1/2"; 4"; 5"; 6" IPS

STROMERZEUGER

STROMERZEUGER AKKU



Power Pack HST	
ART.-NR.	1430240
Ausagnagsspannung	230 VAC /50 Hz
Max. Leistung	18 kW (80A)
Nennleistung	3,6 kW
Kapazität	2,1 kWh
Schutzklasse	IP 54
Ladezeit	<3h bis 100%
Umgebungstemp. (Betrieb)	- 20 °C bis 60 °C
Geräuschemission	< 10dB (A)
Steckdosentyp	CEE 7/3 16A
Größe (LxBxH)	420 × 210 × 420 mm
Gewicht	20 kg

STROMERZEUGER

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Stromerzeugern für jeden Einsatzbereich komplette Stromerzeuger verschiedenster Hersteller in vielen Leistungsklassen mit Benzin- oder Dieselmotor mit bis zu 3 Jahren Garantie. Die Stromerzeuger sind in den Varianten luft- oder wassergekühlt mit Profi-Motoren von Briggs&Stratton, Hatz, Honda oder Kohler nach der neusten EU-Abgasnorm STAGE V ausgestattet. Diese sind in verschiedensten Ausführungen als leichte offene Benziner oder als gekapselte Diesel SILENCE Version lieferbar. Hohe Tankkapazität für lange Einsatzdauer, Generatoren mit AVR-Spannungsregelung sowie die Schutzklasse IP54 zeichnen die Stromerzeuger aus.

STROMERZEUGER BENZIN

Stromerzeuger RS 7001 P		
ART.-NR.	1292119	
Generator:	synchron	
Max. Leistung:	7,0 kVA (5,6 kW)	
NennSpannung	230 V	
Phasenzahl:	Einphasig	
Schutzklasse:	IP23	
Anschlüsse:	1×230V–Schuko 10/16A; 1×230V CEE/32A	
Motor:	B&S Vanguard 420 OHV	
Kraftstoff:	Benzin	
Tank:	15 Liter	
Start:	Handstarter	
Größe (LxBxH):	858×568×540 mm	
Gewicht	96 kg	
Optional	Personenschutzschalter PRCD-Verlängerungsleitung ART.-NR. 1229922	
Zubehör (auf Anfrage)	Abgasschlauch; Radsatz (mit Griffen); Erdungsgarnitur; Elektrostart	

Stromerzeuger RV 15000 E		
ART.-NR.	1301539	
Generator:	synchron	
Max. Leistung:	7,4 kVA / 15,0 kVA (5,9 kW / 12 kW)	
NennSpannung	230 V / 400 V	
Phasenzahl:	Dreiphasig	
Schutzklasse:	IP23	
Anschlüsse:	1×230V–Schuko 10/16A; 1×230V CEE/16A; 1×400V CEE/16A	
Motor:	B&S Vanguard 386447	
Kraftstoff:	Benzin	
Tank:	25 Liter	
Start:	Elektrostarter	
Größe (LxBxH):	848×649×620 mm	
Gewicht	140 kg	
Optional	Personenschutzschalter PRCD-Verlängerungsleitung ART.-NR. 1229922	
Zubehör (auf Anfrage)	Abgasschlauch; Radsatz (mit Griffen); Erdungsgarnitur	

STROMERZEUGER

ZUBEHÖR

	Personenschutzschalter PRCD-Verlängerungsleitung 230 V 16 A mit Funktionsanzeige und Testschaltung, elektronischer Messeinrichtung	
	ART.-NR.	1229922
	Kabeltyp:	H07RN-F 3G1,5
	Schutzklasse:	IP44
	Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
	Auslösezeit:	< 30 ms
	Leistung max.:	3.500 W
	KabelLänge	2 × 1,5 m
CEE-Adapterleitung 230 V mit Kupplung 3-polig CEE-Kupplung auf Schukostecker		
	ART.-NR.	1196862
	Kabeltyp:	H07RN-F 3G2,5
	Schutzklasse:	IP44
	KabelLänge	1,5 m
CEE-Adapterleitung 230 V mit Stecker 3-polig CEE-Stecker auf Schukokupplung		
	ART.-NR.	1196863
	Kabeltyp:	H07RN-F 3G2,5
	Schutzklasse:	IP44
	KabelLänge	1,5 m
Metall-Kabeltrommel 230 V Schuko		
	ART.-NR.	701119
	Kabeltyp:	H07RN-F 3G1,5
	Anschlüsse:	3 × 230 V Schukosteckdosen
	Schutzklasse:	IP44
	Ausgang:	3 × 230 V Schuko
	KabelLänge	40 m
Personenschutzschalter PRCD-Verlängerungsleitung 230 V 16 A mit Funktionsanzeige und Testschaltung, elektronischer Messeinrichtung		
	ART.-NR.	1169447
	Kabeltyp:	H07RN-F 5G2,5
	Schutzklasse:	IP44
	Ausgang:	1 × 400 V CEE 16 A, 2 × 230 V 16 A
	KabelLänge	25 m
	Leistung max.:	3.500 W

	Baustellenstromverteiler 400 V CEE 16 A	
	ART.-NR.	1169448
	Kabeltyp:	H07RN-F 5G2,5
	Schutzklasse:	IP44
	Ausgang:	4 × 230 V Schuko, 2 × CEE Schuko 230 V 16 A
	KabelLänge	25 m
Starkstromverlängerung 400 V CEE 16 A		
	ART.-NR.	611225
	Kabeltyp:	H07RN-F 5G2,5
	Schutzklasse:	IP44
	KabelLänge	25 m
Starkstromverlängerung 400 V CEE 32 A		
	ART.-NR.	611233
	Kabeltyp:	H07RN-F 5G4,0
	Schutzklasse:	IP44
	KabelLänge	25 m
CEE-Adapter 32 A-Stecker auf 16A-Dose		
	ART.-NR.	240644

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

PE-SCHÄL- UND ANFASGERÄTE

Zur Rohrvorbereitung bei Heizwendelschweißverbindungen ist es notwendig, dass die Oxidationsschicht mechanisch sicher entfernt wird. Um einen optimalen Spanabtrag von 0,2mm bei den zu bearbeitenden PE-Rohren oder Stutzen zu gewährleisten, ist es wichtig das richtige Werkzeug zu verwenden. Bei der Bearbeitung mit Handschabern kann dies nur schwer erfüllt werden. Mit der großen Auswahl an Schälgeräten bieten wir für fast jede Anwendung das richtige Werkzeug, egal ob Rohrende, Stutzen oder Sattelfläche, ob ein- oder mehrdimensional, oder bei beengten Platzverhältnissen.

SCHÄLGERÄTE FÜR ROHRENDEN – EINDIMENSIONAL



Aqua Tool Rohrendenschälgerät in Transportbox		
ART.-NR.	Größe	Gewicht / kg
1222862	DA 20 × 1,9 mm	1,45
1222863	DA 25 × 2,3 mm	1,58
1222864	DA 32 × 3,0 mm	1,65
1222865	DA 40 × 3,7 mm	1,25
1222866	DA 50 × 4,6 mm	2,48
1222867	DA 63 × 5,8 mm	2,68



Transportkoffer 460 für Schälgeräte	
ART.-NR.	1301633
Gewicht	3,35 kg



Rohrendenschälgerät Set DA 20–63 mm SDR 11 im Transportkoffer	
ART.-NR.	1228162
Rohreinsätze:	DA 20 / DA 25 / DA 32 / DA 40 / DA 50 / DA 63
Gewicht	1,4 kg



Ersatzmesser (4-fach) für Rohrendenschälgerät DA 20 – DA 63	
ART.-NR.	1222868



Maschinenschraubadapter Kunststoff für Rohrendenschälgerät	
ART.-NR.	1222869



Maschinenschraubadapter Aluminium für Rohrendenschälgerät	
ART.-NR.	1265949

	Rohrendenschälgerät Set DA 32–63 mm SDR 11 im Transportkoffer		
	ART.-NR.	1149362	
	Rohreinsätze:	DA 32 / DA 40 / DA 50 / DA 63	
	Gewicht	1,66 kg	
	Optional (auf Anfrage)	Adapter für Rohre DA 25, AKKU-Schrauber, ART.-NR. 1438852	
	Rohrendenschälgerät Set DA 20–75 mm SDR 11 im Transportkoffer		
	ART.-NR.	1438854	
	Rohreinsätze:	DA 20/DA 25/ DA 32 / DA 40 / DA 50 / DA 63/ DA 75	
	Gewicht	4,75 kg	
	Optional (auf Anfrage)	AKKU-Schrauber, ART.-NR. 1438853	
	Ersatzmesser (2-fach) für Rohrendenschälgerät Set		
	ART.-NR.	1268665	
	Rohrendenschälgerät in Transportkoffer		
	ART.-NR.	Größe	Gewicht / kg
	auf Anfrage	DA 20	0,6
	1365875	DA 25	0,65
	1365876	DA 32	0,65
	1365877	DA 40	0,7
	1365898	DA 50	0,8
	1365899	DA 63	1
	auf Anfrage	DA 75	1,15
	Rohrendenschälgeräteset in Transportkiste		
	ART.-NR.	1365900	
Rohreinsätze:	DA 32 – 63 mm		
Gewicht	2,18 kg		
	Ersatzmesser Rohrendenschälgerät		
	ART.-NR.	1296083	

PE-SCHÄL- UND ANFASGERÄTE

SCHÄLGERÄT UND PLANHOBEL FÜR ROHRENDEN – EINDIMENSIONAL

Rohrschälglocke aus Aluminium inkl. Planhobel in Transporttasche für Akku-Schrauber			
	ART.-NR.	Bezeichnung	Gewicht / kg
	1305935	Schälglocke DA 25	0,50
	1305936	Schälglocke DA 32	0,60
	1305937	Schälglocke DA 40	0,80
	1306098	Schälglocke DA 50	1,00
	1306099	Schälglocke DA 63	1,30
Rohrschälglocke aus Kunststoff in Transporttasche für AKKU-Schrauber			
	ART.-NR.	Bezeichnung	Gewicht / kg
	1305933	Schälglocke DA 75	0,90
	1305934	Schälglocke DA 90	1,00
	1305931	Schälglocke DA 110	1,20
	1305932	Schälglocke DA 125	1,30
	1410984	Schälglocke DA 160	1,70
	1410985	Schälglocke DA 180	1,90
Ersatzmesserset für Rohrschälglocke			
	ART.-NR.	306600	

SCHÄLRINGE FÜR ROHRENDEN UND SATTELFLÄCHEN – EINDIMENSIONAL

Schälring Hürner im Transportkoffer		
	ART.-NR.	DA
	1430223	63
	1430224	75
	1430225	90
	1430226	110
	1430227	125
	1430288	140
	1430289	160
	1430290	180
	1430291	200
	1430292	225
	1430293	250
	1430294	280
	1430295	315
	Ersatzmesser für Schälring	
	ART.-NR.	1430239

SCHÄLRINGE FÜR ROHRENDEN UND SATTELFLÄCHEN – EINDIMENSIONAL

Rotationsschälring Georg Fischer im Transportkoffer			
	ART.-NR.	DA	Gewicht / kg
	1229892	40	2,34
	1229893	50	2,12
	1229894	63	2,09
	1229895	75	2,35
	1229896	90	2,46
	1229897	110	2,43
	1229898	125	3,89
	1229899	140	3,89
	1229900	160	3,79
	1229901	180	4,15
	1229902	200	3,99
	1229903	225	3,94
	1229904	250	5,57
1229905	280	5,44	
1229906	315	5,38	
Ersatzmesser für Rotationsschälring DA 40 – 315			
	ART.-NR.	1229907	
Umfangschälgerät Plasson im Transportkoffer			
	ART.-NR.	DA	
	1369894	63	
	1369895	75	
	1369896	90	
	1369897	110	
	1369908	125	
	1369909	140	
	1369901	160	
	1369902	180	
	1369903	200	
	1369904	225	
	1369905	250	
	1369906	280	
	1369907	315	
Ersatzmesser für Umfangschälgerät DA 63–180			
	ART.-NR.	1071066	
Ersatzmesser für Umfangschälgerät DA 200–315			
	ART.-NR.	1222840	

PE-SCHÄL- UND ANFASGERÄTE

SCHÄLGERÄTE FÜR ROHRENDEN – MEHRDIMENSIONAL

Rohrendenschälgerät 160 im Transportkoffer	
ART.-NR.	1222907
Einsatzbereich	DA 32 bis 160 mm
Gewicht	5 kg
Rohrendenschälgerät 250 im Transportkoffer	
ART.-NR.	1222908
Einsatzbereich	DA 63 bis 250 mm
Gewicht	10 kg
Rohrendenschälgerät 500 im Transportkoffer	
ART.-NR.	1222909
Einsatzbereich	DA 110 bis 500 mm
Gewicht	10 kg
Ersatzmesser (2-fach) für Rohrendenschälgerät 160 – 500	
ART.-NR.	1222910



SCHÄLGERÄTE FÜR ROHRENDEN UND SATTELFLÄCHEN – MEHRDIMENSIONAL

Rohrendenschälgerät 160 im Transportkoffer	
ART.-NR.	1091011
Einsatzbereich	DA 50 bis 160 mm
Gewicht	4,6 kg
Rohrendenschälgerät 315 im Transportkoffer	
ART.-NR.	306599
Einsatzbereich	DA 75 bis 315 mm
Gewicht	10 kg
Ersatzmesser für Rohrendenschälgerät 160 / 315	
ART.-NR.	306600
Akkuschrauber optional bestellbar.	
Rohrendenschälgerät PFS 200 mit Anschlussbit im Transportkoffer	
ART.-NR.	1429394
Einsatzbereich	DA 63 – 200 mm
Gewicht	3,3 kg
Rohrendenschälgerät PFS 315 mit Anschlussbit im Transportkoffer	
ART.-NR.	1429395
Einsatzbereich	DA 90 – 315 mm
Gewicht	4,8 kg
Rohrendenschälgerät PFS 400 mit Anschlussbit im Transportkoffer	
ART.-NR.	1398337
Einsatzbereich	DA 180 – 400 mm
Gewicht	9,4 kg
Ersatzmesser für Rohrendenschälgerät 200–400	
ART.-NR.	1436492
Akkuschrauber optional bestellbar.	



Alternativ mit Handgriff



PE-SCHÄL- UND ANFASGERÄTE

SCHÄLGERÄTE FÜR ROHRENDEN UND SATTELFLÄCHEN – MEHRDIMENSIONAL

	Rohrenden- und Sattelschälgerät 63 im Transportkoffer	
	ART.-NR.	1222838
	Einsatzbereich	DA 20 – 63 mm
	Gewicht	1,3 kg
	Rohrenden- und Sattelschälgerät 125 im Transportkoffer	
	ART.-NR.	1091008
	Einsatzbereich	DA 20 – 125 mm
	Gewicht	1,6 kg
	Rohrenden- und Sattelschälgerät 225 im Transportkoffer	
	ART.-NR.	1091013
	Einsatzbereich	DA 63 – 225 mm
	Gewicht	3,7 kg
	Ersatzmesser für Rohrenden- und Sattelschälgerät 63 / 125 / 225	
	ART.-NR.	1071066
	Rohrenden- und Sattelschälgerät 315 im Transportkoffer	
	ART.-NR.	1301270
	Einsatzbereich	DA 90 – 315 mm
	Gewicht	4,8 kg
	Ersatzmesser für Rohrenden- und Sattelschälgerät 315	
	ART.-NR.	1302548
		

SCHÄLGERÄTE FÜR ROHRENDEN UND SATTELFLÄCHEN – MEHRDIMENSIONAL

	Rohrenden- und Sattelschälgerät 400 im Transportkoffer	
	ART.-NR.	1320953
	Einsatzbereich	DA 110 – 400 mm
	Gewicht	5 kg
	Rohrenden- und Sattelschälgerät 450 im Transportkoffer	
	ART.-NR.	1222839
	Einsatzbereich	DA 250 – 450 mm
	Gewicht	8,3 kg
	Ersatzmesser für Schälkette	
	ART.-NR.	1222840
	Verlängerungsglieder für Schälgerät 400 im Transportkoffer	
	ART.-NR.	1365905
	Einsatzbereich	bis DA 560 mm
	Gewicht	1,2 kg
	Verlängerungsglieder für Schälgerät 450 im Transportkoffer	
	ART.-NR.	1222841
	Einsatzbereich	bis DA 800 mm
	Gewicht	1,5 kg
	Rohrenden- und Sattelschälgerät in Transportkiste mit Akkuschauber	
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Einsatzbereich	DA 400 – 800 mm
	Gewicht	28,6 kg
	Rohrenden- und Sattelschälgerät in Transportkiste mit Akkuschauber	
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Einsatzbereich	DA 800 – 1200 mm
	Gewicht	34 kg

PE-SCHÄL- UND ANFASGERÄTE

HAND-ROHRSCHÄLWERKZEUGE

Handscher 63 mit Einfachklinge im Holzgriff		
	ART.-NR.	1275070
	Breite	63 mm
Ersatzklinge für Handscher 63		
	ART.-NR.	1369288
Handscher 35 mit Vierfachklinge im Kunststoffgriff		
	ART.-NR.	1228243
	Breite	35 mm
Ersatzklingen (4-fach) für Handscher 35 (Set = 2 Stück)		
	ART.-NR.	1228244
Handscher 63 mit Vierfachklinge im Kunststoffgriff		
	ART.-NR.	306595
	Breite	63 mm
Ersatzklingen (4-fach) für Handscher 63 (Set = 2 Stück)		
	ART.-NR.	1305334
manueller Sattelschäler		
	ART.-NR.	1407137
	Einsatzbereich	ab DA 110 mm
	Gewicht	1,5 kg
Ersatzmesser manueller Sattelschäler		
	ART.-NR.	1222840

WULSTENTFERNER

Außenwulstentferner 400		
	ART.-NR.	1222879
	Einsatzbereich	DA 75 - 400 mm
	Schneidköpfe:	30 mm
	Gewicht	2,1 kg
Ersatzmesser für Außenwulstentferner 400		
	ART.-NR.	1222870
Außenwulstentferner 1000		
	ART.-NR.	1364094
	Einsatzbereich	DA 450 - 1.000 mm
	Schneidköpfe:	40 mm
	Gewicht	4,5 kg
Ersatzmesser für Außenwulstentferner 1000		
	ART.-NR.	1392347

PE-SCHÄL- UND ANFASGERÄTE

WULSTENTFERNER

Innenwulstentferner 90 – 630 in Transportkiste mit 13,5 m Verlängerungsgestänge im Transporttasche		
ART.-NR.	Bezeichnung	Gewicht / kg
1286317	Gestänge Innenwulstentferner 9 × 1,5 m in Transporttasche	15,0
1287248	Schälkopf Nr. 1 für ø 90 – 110 mm	0,6
1287249	Schälkopf Nr. 2 für ø 125 – 160 mm	1,5
1287250	Schälkopf Nr. 3 für ø 160 – 200 mm	2,0
1287251	Schälkopf Nr. 4 für ø 225 – 315 mm	3,5
1287252	Schälkopf Nr. 5 für ø 355 – 500 mm	5,0
1287260	Adapter Schälkopf Nr. 5 für ø 500 – 630 mm	0,5
1287256	Stabilisator Gestänge für Schälkopf Nr. 2	0,4
1287257	Stabilisator Gestänge für Schälkopf Nr. 3	0,4
1287258	Stabilisator Gestänge für Schälkopf Nr. 4	0,4
1287259	Stabilisator Gestänge für Schälkopf Nr. 5	0,4



Ersatzmesser Schneidkopf Größe 1	
ART.-NR.	1287253



Ersatzmesser Schneidkopf Größe 2 und 3	
ART.-NR.	1287254

Ersatzmesser Schneidkopf Größe 4 und 5	
ART.-NR.	1287255



Koffer für Schälköpfe 1–3	
ART.-NR.	1296409

Koffer für Schälköpfe 4+5	
ART.-NR.	1304584




Innenwulstentferner 63 – 450 mm mit 12 m Verlängerungsgestänge für SDR 11/17		
ART.-NR.	Bezeichnung	Gewicht / kg
1442246	Gestänge 8 × 1,5 m für DA 63 – 160 mm	32,0
1442241	Gestänge 8 × 1,5 m für DA 180 – 355 mm	35,0
1442247	Schälkopf 90 für DA 90 – 125 mm	2,0
1442238	Schälkopf 125 für DA 125 – 160 mm	3,5
1442239	Schälkopf 160 für DA 160 – 180 mm	5,0
1442240	Schälkopf 180 für DA 180 – 200 mm	6,0
1442242	Schälkopf 225 für DA 225 – 280 mm	7,0
1442243	Schälkopf 250 für DA 250 – 315 mm	8,0
1442244	Schälkopf 280 für DA 280 – 355 mm	9,0
1442245	Schälkopf 355 für DA 355 – 450 mm	10,0

Ersatzmesser Schälkopf 90 – 160

ART.-NR.	1442249
----------	---------

Ersatzmesser Schälkopf 225 – 450

ART.-NR.	1442248
----------	---------

Innenwulstentferner 12,5 m Verlängerungsgestänge in Transporttasche

ART.-NR.	1396243
Einsatzbereich	DN 160 – 300 mm
Gewicht	22,5 kg

Kameraset schnurlos

ART.-NR.	1396244
----------	---------

Ersatzmesser Innenwulstentferner

ART.-NR.	1402279
----------	---------



Weitere Größen auf Anfrage.

Weitere Größen und Gestängelängen auf Anfrage.

PE-SCHÄL- UND ANFASGERÄTE

AUSSENMANTELSCHNEIDER

Außenmantelschneider Standard im Kunststofftui		
	ART.-NR.	1228196
	Einsatzbereich	ø 25 - 160 mm
	Schnitttiefe einstellbar:	0 - 5 mm
	Gewicht	0,15 kg
Außenmantelschneider Maxi im Nylonetui		
	ART.-NR.	1228197
	Einsatzbereich	ø 45 - 1000 mm
	Schnitttiefe einstellbar:	0 - 5 mm
	Gewicht	0,80 kg
	Ersatzmesser (2-fach) für Außenmantelschneider Standard / Maxi	
	ART.-NR.	1228218

ROHRANFASGERÄT

Rohranfasgerät 110		
	ART.-NR.	1229925
	Einsatzbereich	ø 16 - 110 mm
	Rohranfasgerät 315	
	ART.-NR.	1439048
	Einsatzbereich	ø 40 - 315 mm
	Ersatzmesser für Rohranfasgerät 110	
	ART.-NR.	1229927
	Ersatzmesser für Rohranfasgerät 315	
	ART.-NR.	1439123

ANFASGLOCKEN

Anfasglocke 63 außen		
	ART.-NR.	216260
	Einsatzbereich	20 - 63 mm
	Ersatzmesser für Anschrägglocke	
	ART.-NR.	1091017
Anfasglocke 63 außen		
	ART.-NR.	1012063
	Einsatzbereich	20 - 63 mm
	Anfasglocke 110 außen	
	ART.-NR.	1082030
	Einsatzbereich	75 - 110 mm
	Anfasglocke 63 innen	
	ART.-NR.	1229888
	Einsatzbereich	20 - 63 mm
	Ersatzklingen für Anfasglocken innen/außen	
	ART.-NR.	1320666
	Verpackungseinheit:	10 Stück/Set

PE-TRENNWERKZEUGE

ROHRSCHEIDER

Wir bieten Rohrschneider zum mechanischen Trennen von Kunststoffrohren als spanendes oder spanfreies Verfahren mit Hand- oder elektrischen Trenngeräten an.

Rohrschneider 76	
ART.-NR.	1231258
Einsatzbereich	20 – 76 mm
Gewicht	0,9 kg
Rohrschneider 127	
ART.-NR.	1231259
Einsatzbereich	50 – 127 mm
Gewicht	1,6 kg
Rohrschneider 170	
ART.-NR.	1231260
Einsatzbereich	100 – 170 mm
Gewicht	1,8 kg
Ersatzschneidrad für 76 bis max. Wandstärke 8,6 mm	
ART.-NR.	1231261
Ersatzschneidrad für 127/170 bis max. Wandstärke 16,8 mm	
ART.-NR.	1231262
Ersatzschneidrad für 127/170 bis max. Wandstärke 19,8 mm	
ART.-NR.	1231263
Rohrschneider 254 mit Schneidrad und Messer	
ART.-NR.	1287279
Einsatzbereich	159 – 254 mm
Gewicht	3,6 kg
Ersatzschneidrad für Rohrschneider 254	
ART.-NR.	1305029
Ersatzmesser für Rohrschneider 254	
ART.-NR.	1305162

ROHRSCHEIDER

Rohrschneider PLAS1	
ART.-NR.	1301189
Einsatzbereich	160 – 335 mm
Modul:	A, B, C
Gewicht	23,6 kg
Rohrschneider PLAS2	
ART.-NR.	1301190
Einsatzbereich	355 – 500 mm
Modul:	B, C (2), D
Gewicht	25,9 kg
Rohrschneider PLAS3	
ART.-NR.	1301191
Einsatzbereich	355 – 630 mm
Modul:	B, C (3), D
Gewicht	28,2 kg
Rohrschneider PLAS4	
ART.-NR.	1301192
Einsatzbereich	355 – 800 mm
Modul:	B, C (4), D
Gewicht	30,9 kg
Ersatzschneidmesser für PLAS-Rohrschneider	
ART.-NR.	1301193
Anfasmesser für PLAS-Rohrschneider	
ART.-NR.	Auf Anfrage

PE-TRENNWERKZEUGE

ROHRSCHEREN

Aqua Tool Rohrschere 42 MT-Basic		
ART.-NR.	1302018	
Einsatzbereich	0 – 42 mm	
Gewicht	0,4 kg	
	Aqua Tool Rohrschere 63 MT-Basic	
	ART.-NR.	1302019
	Einsatzbereich	0 – 63 mm
	Gewicht	0,5 kg
Aqua Tool Rohrschere 75 MT-Basic		
	ART.-NR.	1264825
	Einsatzbereich	0 – 75 mm
	Gewicht	1,7 kg
Aqua Tool Rohrschere 63 MT-Professional		
	ART.-NR.	1437255
	Einsatzbereich	DA 0 – 63 mm
	Gewicht	0,5 kg
	Aqua Tool Rohrschere 75 MT-Professional	
	ART.-NR.	1437256
	Einsatzbereich	DA 0 – 75 mm
	Gewicht	0,7 kg
	Rohrschere 42 Professionel	
	ART.-NR.	1316334
	Einsatzbereich	0 – 42 mm
	Gewicht	0,5 kg
	Rohrschere 63 Professionel	
	ART.-NR.	1316335
	Einsatzbereich	0 – 63 mm
	Gewicht	0,6 kg
	Rohrschere Rothenberger 75 Professionel	
	ART.-NR.	486640
	Einsatzbereich	0 – 75 mm
	Gewicht	1,6 kg

HANDROHRSÄGEN

Rohrhandsäge ProfCut		
	ART.-NR.	1231007
	Länge	550 mm
	Gewicht	420 g
	Rohrhandsäge REED Spezial	
	ART.-NR.	1304292
	Länge	560 mm
	Gewicht	400 g

ELEKTRISCHE ROHRSÄGEN

A hand-held pipe saw with a blue and white body. The brand name 'exact' is visible on the side. It has a black handle and a silver-colored blade guard.

Rohrsäge Exact 170E inkl. Rohrauflagerollen

ART.-NR.	1231229
Einsatzbereich	DA 15 – 170 mm
Spannung	230 V/50 Hz
Max. Wandstärke:	Stahl 8 mm / Kunststoff 14 mm
Sägeblatt	ø 140 mm
Transporttasche	ja
Gewicht Rohrsäge	5,7 kg

Rohrsäge Exact 220E inkl. Rohrauflagerollen

ART.-NR.	1231234
Einsatzbereich	DA 15 – 220 mm
Spannung	230 V/50 Hz
Max. Wandstärke:	Stahl 8 mm / Kunststoff 14 mm
Sägeblatt	ø 140 mm
Transporttasche	ja
Gewicht Rohrsäge	6,0 kg

Sägeblatt TCT 140: für Stahl und Kunststoff

ART.-NR.	1231230
----------	---------

Sägeblatt Cermet 140: für Stahl, Edelstahl und Kunststoff

ART.-NR.	1231231
----------	---------

Sägeblatt Diamant X140: für Duktıl- und Gussrohre

ART.-NR.	1231233
----------	---------

A circular saw blade with a yellow and black patterned surface.

A circular saw blade with a yellow and black patterned surface.

A circular saw blade with a yellow and black patterned surface.

PE-TRENNWERKZEUGE

ELEKTRISCHE ROHRSÄGEN

Rohrsäge Exact 360 Pro mit Laserführung und Tiefeneinstellung inkl. Rohrauflagerollen	
ART.-NR.	1409083
Einsatzbereich	DA 75 – 360 mm
Spannung	230 V/50 Hz
Max. Wandstärke:	Stahl 20 mm / Kunststoff 50 mm
Sägeblatt	ø 165 mm
Transporttasche	ja
Gewicht Rohrsäge	17,5 kg
Rohrsäge Exact 460 Pro mit Laserführung und Tiefeneinstellung inkl. Rohrauflagerollen	
ART.-NR.	1409084
Einsatzbereich	DA 100 – 460 mm
Spannung	230 V/50 Hz
Max. Wandstärke trennen	Stahl 20 mm / Kunststoff 50 mm
Sägeblatt	ø 165 mm
Transporttasche	ja
Gewicht Rohrsäge	18,5 kg
Sägeblatt TCT 165: für Stahl und Kunststoff	
ART.-NR.	1017161
Sägeblatt Cermet 165: für Stahl, Edelstahl und Kunststoff	
ART.-NR.	1017172
Sägeblatt Diamant X165: für Duktıl- und Gussrohre	
ART.-NR.	1017170
Ergänzungsset Bevel für Exact PRO 220	
ART.-NR.	1431613
Ergänzungsset Bevel für Exact PRO 360/460	
ART.-NR.	1431614



ELEKTRISCHE ROHRSÄGEN

Rohrsäge Exact P400 inkl. Rohrauflagerollen	
ART.-NR.	1231232
Einsatzbereich	DA 100 – 400 mm
Spannung	230 V/50 Hz
Max. Wandstärke trennen	Kunststoff 25 mm
Max. Wandstärke trennen + anfasen:	Kunststoff 22 mm
Sägeblatt	ø 148 / 150 mm
Transporttasche	ja
Gewicht Rohrsäge	6,6 kg
Sägeblatt TCT P150: für Kunststoff	
ART.-NR.	1017166
Säge- und Anfassscheibe 148: für Kunststoff	
ART.-NR.	1017167
Auch als Akkuversion erhältlich	
Rohrsäge Exact P1000 inkl. Rohrauflagerollen	
ART.-NR.	1299830
Einsatzbereich	DA 60 – 1000 mm
Spannung	230 V/50 Hz
Max. Wandstärke trennen	Kunststoff 75 mm
Sägeblatt	ø 190 mm
Transporttasche	ja
Gewicht Rohrsäge	11,5 kg
Sägeblatt TCT P190: für Kunststoff bis max. 45 mm	
ART.-NR.	1299786
Sägeblatt TCT P250: für Kunststoff bis max. 75 mm	
ART.-NR.	1299787



PE-TRENNWERKZEUGE

GUILLIOTINE ROHRABSCHNEIDER

	Guillotine 125 mit spitzem Messer	
	ART.-NR.	1228241
	Einsatzbereich	0 – 125 mm
	Wandstärke max.	11,4 mm
	Gewicht	7,47 kg
	Guillotine 225 mit spitzem Messer	
	ART.-NR.	1228242
	Einsatzbereich	0 – 225 mm
	Wandstärke max.	18,0 mm
	Gewicht	17,0 kg
	Guillotine 315 mit spitzem Messer	
	ART.-NR.	1229918
	Einsatzbereich	0 – 315 mm
	Wandstärke max.	18,0 mm
	Gewicht	34,0 kg
	Ersatzklinge spitz 125	
	ART.-NR.	1229919
	Ersatzklinge spitz 225	
	ART.-NR.	1229920
	Ersatzklinge spitz 315	
	Guillotine REED 125 mit geradem Messer	
	ART.-NR.	1304861
	Einsatzbereich	0 – 125 mm
	Wandstärke max.	11,4 mm
	Gewicht	7,1 kg
	Guillotine REED 225 mit geradem Messer	
	ART.-NR.	1304293
	Einsatzbereich	0 – 225 mm
	Wandstärke max.	18,0 mm
	Gewicht	15,9 kg
	Ersatzklinge REED gerade 125	
	ART.-NR.	1304862
	Ersatzklinge REED gerade 225	
	ART.-NR.	1304294

POSITIONIERVORRICHTUNGEN FÜR ROHRE

POSITIONIERVORRICHTUNGEN

Wir vertreiben Vorrichtungen zum spannungs- und bewegungsfreien Positionieren von Rohrleitungen beim Verschweißen und nachfolgender Abkühlphase bei Heizwendelschweißverbindungen. Dabei sind auch Winkelverstellung, 3-Wege-Ausführung und 2 oder 4 Spannbackensysteme teilweise möglich.

	Universal-Positioniervorrichtung 63	
	ART.-NR.	1231204
	Einsatzbereich	20; 25; 32; 40; 50; 63 mm
	Gewicht	2,4 kg
	Universal-Positioniervorrichtung 63 winkelverstellbar inkl. Tragetasche	
	ART.-NR.	1231266
	Einsatzbereich	20 – 63 mm
	SchenkelLänge	2 × 340 mm
	Spannbacken je Schenkel:	2 Stück
	Gewicht	4,5 kg
	Universal-Positioniervorrichtung 160 winkelverstellbar inkl. Tragetasche	
	ART.-NR.	1231267
	Einsatzbereich	63 – 160 mm
	SchenkelLänge	2 × 520 mm
	Spannbacken je Schenkel:	2 Stück
	Gewicht	10 kg

POSITIONIERVORRICHTUNGEN FÜR ROHRE

POSITIONIERVORRICHTUNGEN

	Universal-Gurtrohrklemmen 250 winkelve stellbar	
	ART.-NR.	1436856
	Einsatzbereich	63 – 250 mm
	Universal-Gurtrohrklemmen 250 starr	
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Einsatzbereich	63 – 250 mm
	3-Wege Ausführung	
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Universal-Gurtrohrklemmen 500 winkelve stellbar	
	ART.-NR.	1436855
	Einsatzbereich	125 – 500 mm
	Universal-Gurtrohrklemmen 500 starr	
	ART.-NR.	1434058
	Einsatzbereich	125 – 500 mm
	3-Wege Ausführung	
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Aqua Tool Rohrhaltebock 400 mit Spanngurt und Schnellverschluß	
	ART.-NR.	1229928
	Einsatzbereich	bis DA 40 – 400 mm
	Aqua Tool Rohrhaltebock 400 mit Spanngurt und Schnellverschluß	
	Gewicht	19,7 kg

PE-ABQUETSCH- UND RÜCKFORM-WERKZEUGE

ABQUETSCHVORRICHTUNGEN

Abquetschvorrichtungen sind zum temporären Absperren von PE-Rohrleitungen gemäß DVGW GW 332 nötig. Nach erfolgter Abquetschung können diese dann durch Rückformwerkzeuge ohne Beschädigung wieder in ihren ursprünglichen Ausgangsdurchmesser zurückgerundet werden.

	Abquetschgerät 63 mechanisch	
	ART.-NR.	1222877
	Einsatzbereich	25 – 63 mm
	Rückrundungsschelle für Abquetschgerät 63	
	ART.-NR.	1364092
	Einsatzbereich	DA 20 – 32
	Rückrundungsschelle für Abquetschgerät 63	
	ART.-NR.	1364093
	Einsatzbereich	DA 40 – 63
	Abquetschgerät 180 hydraulisch	
	ART.-NR.	1222878
	Einsatzbereich	63 – 180 mm
	Abquetschgerät 180 hydraulisch	
	Druckkraft:	15 t
	Gewicht	40,8 kg

RÜCKRUNDUNGSVORRICHTUNGEN

	Rückrundungszange 40	
	ART.-NR.	1228173
	Einsatzbereich	DA 40
	Rückrundungszange 50	
	ART.-NR.	1228174
	Einsatzbereich	DA 50
	Rückrundungszange 50	
	Gewicht	0,5 kg

Weitere Größen auf Anfrage.

PE-ABQUETSCH- UND RÜCKFORM- WERKZEUGE

RÜCKRUNDUNGSVORRICHTUNGEN

	Rückrundungsklemme 63–180				
	ART.-NR.	1320603			
	Einsatzbereich	63 – 180 mm			
	Gewicht	4,15 kg			
Rückrundungsklemme 110–250					
	ART.-NR.	1320604			
	Einsatzbereich	110 – 250 mm			
	Gewicht	4,25 kg			
Rückrundungsschelle mechanisch					
	ART.-NR.	DA	Gewicht / kg		
	1228175	63	1,2		
	1231198	90	1,6		
	1228176	110	1,6		
	1231199	125	1,8		
	1228177	140	1,8		
	1231200	160	1,8		
	1231201	180	2,5		
Rückrundungsschelle mechanisch					
	ART.-NR.	DA	Gewicht / kg		
	1231202	200	4,5		
	1228238	225	4,0		
	1231203	250	3,8		
weitere Größen auf Anfrage					

RÜCKRUNDUNGSVORRICHTUNGEN

	Rückrundungsschelle mechanisch		
	ART.-NR.	DA	Gewicht / kg
	1305708	75	1,9
	1305709	90	2,0
	1305710	110	3,0
	1305711	125	3,3
	1305712	140	3,5
	1305713	160	3,9
	1305714	180	4,3
	1305715	200	4,7
	Rückrundungsschelle mechanisch		
	ART.-NR.	DA	Gewicht / kg
	1305738	75	3,5
	1305739	90	3,9
	1305730	110	4,7
	1305731	125	5,5
	1305732	140	6,4
	1305733	160	7,5
	1305734	180	8,6
	1305735	200	9,3
	1305736	225	11,5
	1305737	250	12,3
	Rückrundungsschelle variabel im Transportkoffer		
	ART.-NR.	DA	Gewicht / kg
	1267047	250–400	27,0
	1267046	450–560	41,0
	1267078	630–800	60,0

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

BAUSTELLENZELTE UND BAUSTELLEN-SCHIRME

Zelte und Schirme schützen den entsprechenden Arbeitsbereich nicht nur beim Schweißen von Kunststoffverbindungen gegen Witterungseinflüsse, sondern dienen auch als stabile Stahlrohr- oder Aluminiumgestelle unter einer robusten Zelt- oder Schirmbespannung oder als Pop-Up-Schnellaufbauzelt mit Fiberglasgestänge.

BAUSTELLENZELTE

Arbeitszelt A200

ART.-NR.	1231250
Zeltplane	Gewebe beidseitig PVC beschichtet, weiß, verrottungsfest
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Gestänge	Stahlrohr 32x1,5 mm
Länge	2,00 m
Breite	2,00 m
Mittelhöhe	2,10 m
Seitenhöhe:	1,65 m
Gewicht	53 kg

Arbeitszelt A300

ART.-NR.	1231252
Zeltplane	Gewebe beidseitig PVC beschichtet, weiß, verrottungsfest
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Gestänge	Stahlrohr 32x1,5 mm
Länge	3,00 m
Breite	2,00 m
Mittelhöhe	2,10 m
Seitenhöhe:	1,65 m
Gewicht	59 kg

Arbeitszelt A450

ART.-NR.	1231253
Zeltplane	Gewebe beidseitig PVC beschichtet, weiß, verrottungsfest
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Gestänge	Stahlrohr 32x1,5 mm
Länge	4,50 m
Breite	2,00 m
Mittelhöhe	2,10 m
Seitenhöhe:	1,65 m
Gewicht	70 kg



KABELLÖTZELTE

Arbeitszelt klein


ART.-NR.	auf Anfrage
Zeltplane	UV-stabil, Verrottungsfest, reflektierende Schutzstreifen
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Gestänge	verzinkte Rohre Ø 34 mm
Länge	2,50 m
Breite	3,00 m
Höhe	2,40 m

Arbeitszelt mittel

ART.-NR.	auf Anfrage
Zeltplane	UV-stabil, Verrottungsfest, reflektierende Schutzstreifen
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Gestänge	verzinkte Rohre Ø 34 mm
Länge	5,00 m
Breite	3,00 m
Höhe	2,40 m

Arbeitszelt groß

ART.-NR.	auf Anfrage
Zeltplane	UV-stabil, Verrottungsfest, reflektierende Schutzstreifen
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Gestänge	verzinkte Rohre Ø 34 mm
Länge	7,5 m
Breite	3,00 m
Höhe	2,40 m



BAUSTELLENZELTE UND BAUSTELLEN-SCHIRME

SCHNELLAUFBAUZELTE / POP-UP-SPITZZELTE

Spitzzelt PUK180

ART.-NR.

1231244

Zeltplane

Gewebe PVC beschichtet, rot/weiß,

Ausführung

schwer entflammbar

Gestänge

Fiberglas

Länge

1,80 m

Breite

1,70 m

Höhe

1,65 m

Gewicht

9,0 kg

Spitzzelt PUK250

ART.-NR.

1231245

Zeltplane

Gewebe PVC beschichtet, rot/weiß,

Ausführung

schwer entflammbar

Gestänge

Fiberglas

Länge

2,50 m

Breite

2,00 m

Höhe

1,90 m

Gewicht

13,5 kg

Spitzzelt PUK300

ART.-NR.

1231246

Zeltplane

Gewebe PVC beschichtet, rot/weiß,

Ausführung

schwer entflammbar

Gestänge

Fiberglas

Länge

3,00 m

Breite

2,00 m

Höhe

1,90 m

Gewicht

16,5 kg



SCHNELLAUFBAUZELTE / POP-UP-SPITZZELTE



Steilwandzelt PUS180	
ART.-NR.	1231247
Zeltplane	Gewebe PVC beschichtet, rot / weiß,
Ausführung	schwer entflammbar
Gestänge	Fiberglas
Länge	1,80 m
Breite	1,80 m
Höhe	2,00 m
Gewicht	13,5 kg
Steilwandzelt PUS250	
ART.-NR.	1231248
Zeltplane	Gewebe PVC beschichtet, rot / weiß,
Ausführung	schwer entflammbar
Gestänge	Fiberglas
Länge	2,50 m
Breite	2,50 m
Höhe	2,00 m
Gewicht	18,5 kg
Steilwandzelt PUS300	
ART.-NR.	1231249
Zeltplane	Gewebe PVC beschichtet, rot / weiß,
Ausführung	schwer entflammbar
Gestänge	Fiberglas
Länge	3,00 m
Breite	3,00 m
Höhe	2,15 m
Gewicht	25 kg
Steilwandzelt PUS350	
ART.-NR.	1231251
Zeltplane	Gewebe PVC beschichtet, rot / weiß,
Ausführung	schwer entflammbar
Gestänge	Fiberglas
Länge	3,50 m
Breite	3,50 m
Höhe	2,15 m
Gewicht	34 kg



BAUSTELLENZELTE UND BAUSTELLEN-SCHIRME

BAUSTELLENSCHIRME

Aqua Tool Baustellschirm 250 Standard	
ART.-NR.	1231237
Größe	ø 2,50 m
Schirmbespannung	robustes und hochwertiges Baumwollgewebe, olivegrün, fäulnishemmend
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Schirmgestell	Aluminium 33/36 mm, höhenverstellbar
Gewicht	6,5 kg
Aqua Tool Baustellschirm 300 Standard	
ART.-NR.	1231238
Größe	ø 3,00 m
Schirmbespannung	robustes und hochwertiges Baumwollgewebe, olivegrün, fäulnishemmend
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Schirmgestell	Aluminium 33/36 mm, höhenverstellbar
Gewicht	8,0 kg
Aqua Tool Baustellschirm 250 Spezial	
ART.-NR.	1231450
Größe	ø 2,50 m
Schirmbespannung	robustes und hochwertiges Baumwollgewebe, olivegrün, fäulnishemmend
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Schirmgestell	Aluminium 35/38 mm, höhenverstellbar, verstärkte Ausführung
Gewicht	8,0 kg
Aqua Tool Baustellschirm 300 Spezial	
ART.-NR.	1231451
Größe	ø 3,00 m
Schirmbespannung	robustes und hochwertiges Baumwollgewebe, olivegrün, fäulnishemmend
Ausführung	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Schirmgestell	Aluminium 35/38 mm, höhenverstellbar, verstärkte Ausführung
Gewicht	9,0 kg

BAUSTELLENSCHIRME ZUBEHÖR

Klappständer für Baustellschirm Standard/Spezial	
ART.-NR.	1231239
Gewicht	13 kg
Erdspieß für Baustellschirm Standard	
ART.-NR.	1231240
Gewicht	4 kg
Erdspieß für Baustellschirm Spezial	
ART.-NR.	1231241
Gewicht	4 kg

Weitere Größen auf Anfrage.

VERLEGEGERÄTE FÜR MUFFENROHRE

VERLEGEGERÄTE FÜR MUFFENROHRE

Zum schnellen und sicheren Zusammenführen von Gussrohren.

Verlegegerät V301 MTVG 80 – 400			
	ART.-NR.	DA	Gewicht / kg
	1065497	80	14,0
	1065498	100	14,0
	1079105	125	15,0
	303571	150	15,5
	1065499	200	17,0
	1065500	250	18,0
	303580	300	20,5
	auf Anfrage	350	22,5
	303588	400	25,0
weitere Verlegegeräte auf Anfrage			

ZUBEHÖR FÜR DEN ROHRLEITUNGSBAU

ROHRKNACKER

Rohrknacker eignen sich zum Trennen von Guss-, Steinzeug-, Faserzement-, Beton- und Tonrohren. Sie sind speziell für den Einsatz auf Baustellen ausgelegt und sind dabei robust und nahezu unverwundlich. Bei exakten Schnitten empfehlen wir den Einsatz eines hydraulischen Rohrknackers. Rohrknacker arbeiten auf engstem Raum und auch unter schwierigen Bedingungen.

Mechanischer Rohrknacker		
	Empfohlen für:	Druckgussrohre < DN 100 Steinzeugrohre < DN 150 Faserzementrohre < DN 100 Tonrohre < DN 450
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Einsatzbereich	DN 50- 150 DN 50-200 DN 50-300 DN 50-450
Hydraulischer Rohrknacker		
	Empfohlen für:	Druckgussrohre < DN 300 Steinzeugrohre < DN 600 Faserzementrohre < DN 600 Tonrohre < DN 600
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Einsatzbereich	DN 100- 300 DN 100-375 DN 100-450 DN 100-600

ZUBEHÖR FÜR DEN ROHRLEITUNGSBAU

ROHRINNENZIEHKÖPFE

Zum Einziehen von Rohrleitungen durch Leerrohre oder Erdreich mittels Winde oder anderer Zugvorrichtung werden Rohrinnenziehköpfe verwendet. An den Ziehköpfen sind Ösen angebracht, an denen das Zugseil befestigt wird. Die Zugköpfe arbeiten nach dem Prinzip: Je stärker der Zug, desto fester der Griff. Dafür stehen zwei Ausführungen zur Verfügung. Die Ausführung mit Abdichtung verhindert zusätzlich das Eindringen von Fremdkörpern in das Rohr.

Innenziehköpfe mit Abdichtung und Zugöse		
	ART.-NR.	Durchmesser
	1231222	DA 32
	1231227	DA 40
	1231228	DA 63
	1231223	DA 90
	1231224	DA 110
	1231225	DA 125
	1231226	DA 180
Innenziehköpfe ohne Abdichtung mit Zugöse		
	ART.-NR.	Durchmesser
	1231220	DA 25
	1231221	DA 32
	1231218	DA 40
	1231219	DA 50
	1231207	DA 63
	1231208	DA 75
	1231209	DA 90
	1231210	DA 110
	1231211	DA 125
	1231212	DA 140
	1231213	DA 160
	1231214	DA 180
	1231215	DA 200
	1231216	DA 225
	1231217	DA 250

ROHRVERLEGEROLLEN

Zum Bewegen und richtigen Positionieren von Rohrleitungen beim Stumpfschweißen sowie bei der Rohrverlegung werden Rohrverlegerollen verwendet.

Kabelverlegerolle		
	ART.-NR.	1392209
	Einsatzbereich	bis 250 mm
	Traglast	500 kg
	Gewicht	4,5 kg
Rohrverlegerolle 300		
	ART.-NR.	1396310
	Einsatzbereich	DA 25 - 300 mm
	Traglast	300 kg
	Gewicht	5,0 kg

ROHRVERLEGEROLLEN

Rohrverlegerolle 650 Basic		
	ART.-NR.	1229796
	Einsatzbereich	DA 80 - 650 mm
	Traglast	500 kg
	Gewicht	7,0 kg
Rohrverlegerolle 650 Standard		
	ART.-NR.	1229797
	Einsatzbereich	DA 80 - 650 mm
	Traglast	1.000 kg
	Gewicht	14,0 kg
Rohrverlegerolle 900 Basic		
	ART.-NR.	1422584
	Einsatzbereich	DA 200 - 900 mm
	Traglast	500 kg
	Gewicht	21 kg
Rohrverlegerolle 900 Standard		
	ART.-NR.	1364317
	Einsatzbereich	DA 200 - 900 mm
	Traglast	1.000 kg
	Gewicht	22 kg
Rohrverlegerolle 710 hydraulisch		
	ART.-NR.	1422582
	Einsatzbereich	DA 80 - 710 mm
	Traglast	500 kg
	Gewicht	40 kg
Rohrverlegerolle 900 hydraulisch		
	ART.-NR.	1422583
	Einsatzbereich	DA 80 - 900 mm
	Traglast	500 kg
	Gewicht	40 kg
Anheberolle 250 Set (2 Stück		
	ART.-NR.	1364091
	Einsatzbereich	bis DA 250 mm
	Traglast	200 kg
	Gewicht	5,5 kg

Weitere Größen auf Anfrage.

ZUBEHÖR FÜR DEN ROHRLEITUNGSBAU

TEMPERATURMESSGERÄTE

Zum schnellen Prüfen der richtigen Temperatur beim Heizspiegelschweißen dienen Temperaturmessgeräte.

Temperaturmessgerät ECO130		
	ART.-NR.	1407242
	Einsatzbereich	-65 bis +1200 °C
	Stromversorgung	2 x AA Batterien
	Schutzart:	IP40
	Abmessung (BxHxT):	108 x 54 x 28 mm
	Gewicht mit Batterie:	0,125 kg
Oberflächenfühler 400		
	ART.-NR.	1421566
	Einsatzbereich	-40 bis +400 °C
Transportkoffer für Messgerät		
	ART.-NR.	1231257
	Abmessung (BxHxT):	275 x 229 x 83 mm

KUNSTSTOFFFREINIGER

Kunststoffreiniger sind Spezialflüssigreiniger zum Reinigen von Rohrenden, Sattelflächen und Formstücken vor dem Kunststoffschweißen nach Richtlinie DVS 2207-1.

Kunststoffreiniger Tangit		
	ART.-NR.	226224
	Gebinde	1 Liter
Kunststoffreinigungstücher Tangit		
	ART.-NR.	385504
	Menge	100 Tücher
PE Kunststoffreiniger		
	ART.-NR.	1375358
	Gewicht	1 Liter
Aquaclean Kunststoffreinigungstücher		
	ART.-NR.	1396138
	Menge	150 Tücher

BAUSTELLENEINRICHTUNG UND-SICHERUNG

Faltsignale warnen schnell bei Gefahren und sind ideal zur Kenntlichmachung von Baustellen.

Faltsignal 700 Standard		
	ART.-NR.	1231196
	Schriftzug	Arbeiten an Gasleitungen
	Abmessung (BxH)	840 x 850 mm
	Gewicht	2,4 kg
Faltsignal 900 Standard		
	ART.-NR.	1231197
	Schriftzug	Arbeiten an Gasleitungen
	Abmessung (BxH)	1.135 x 1.150 mm
	Gewicht	5,2 kg

Weitere Schriftzüge, Ausführungen und Größen auf Anfrage.

ANREISSBÄNDER

Anreißband magnetisch, unbedruckt			
	ART.-NR.	DA	Länge (mm)
	1305740	150	1.250
	1305741	300	1.550
	1305742	600	2.290
	1299124	800	3.050
	1305744	1200	3.850
Anreißband nicht magnetisch, unbedruckt			
	ART.-NR.	DA	Länge (mm)
	1305745	150	1.250
	1305746	300	1.550
	1305747	600	2.290
	1305748	800	3.050
	1305749	1200	3.850

ZUBEHÖR FÜR DEN ROHRLEITUNGSBAU

ROHRPUTZGURTE

Rohrputzgurt mit Schleifklingen		
	ART.-NR.	1274264
	Länge	1,25 m
	Rohrbereich	DN 80 – 300 mm
	ART.-NR.	1274261
	Länge	1,8 m
	Rohrbereich	DN 300 – 600 mm

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Drehmomentschlüssel 1/2“		
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Drehmoment	20–100 nM
Drehmomentschlüssel 1/2“		
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Drehmoment	60–320 nM
weitere Drehmomente möglich		

SCHIEBERSCHLÜSSEL

Schieberschlüssel		
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Länge	1.100 mm
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Länge	1.250 mm
Schieberschlüssel Set		
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Einsatzbereich	Vierkant 14–24 mm Sechskant 27–36 mm

ROHRABSPERRTECHNIK

Rohrverschlüsse dienen zum kurzfristigen Verschließen der Rohrleitungen. Verschiedene Ausführungen stehen dafür zur Wahl: mit Durchgang und Ventil zum Abdrücken der Leitung oder nur zum drucklosen Verschluss gegen Verunreinigung. **HINWEIS: ab 1 bar Druck müssen die Verschlüsse gesichert werden!**

Rohrverschlussstopfen bis max. 8 bar			
	ART.-NR.	Größe	Einsatzbereich
	1231901	DN 25	23,5 – 29 mm
	1231903	DN 30	28,5 – 35 mm
	1231905	DN 35	33,5 – 40 mm
	1231907	Dn 40	38,5 – 45 mm
	1231909	DN 45	43 – 50 mm
	1231911	DN 50	48 – 55 mm
	1231913	DN 55	53 – 60 mm
	1231915	DN 60	58 – 66 mm
	1231917	DN 65	63 – 71 mm
	1231918	DN 70	68 – 76 mm
	1231919	DN 80	77 – 88 mm
	1231920	DN 90	88 – 99 mm
	Optional	mit Durchgang / Kugelhahn / Schlauchtülle / Schnellkupplung / Schnellkupplungsstecker	

Rohrverschlussstopfen bis max. 12 bar DN 85–255		
	ART.-NR.	Auf Anfrage
	Optional	mit Durchgang / Kugelhahn / Schlauchtülle / Schnellkupplung / Schnellkupplungsstecker

Rohrabsperrscheibe Stahl mit Durchgang und 1 Dichtring					
	ART.-NR.	Größe	Einsatzbereich	max. Gegendruck	Gewicht
	1231878	DN 50	50 – 61 mm	2,0 bar	0,2 kg
	1231880	DN 75	73 – 85 mm	1,3 bar	0,3 kg
	1404223	DN 85	84 – 100 mm	1 bar	0,4 kg
	1231882	DN 100	94 – 108 mm	0,6 bar	0,4 kg
	1384413	DN 114	108 – 125 mm	0,6 bar	0,5 kg
	1231884	DN 125	124 – 139 mm	0,6 bar	0,6 kg
	1231886	DN 150	145 – 160 mm	0,6 bar	0,8 kg
	1305541	DN 175	175 – 200 mm	0,4 bar	1,6 kg
	1231889	DN 200	195 – 215 mm	0,4 bar	1,6 kg
	1231890	DN 225	210 – 230 mm	0,4 bar	1,9 kg
	1231892	DN 250	245 – 260 mm	0,4 bar	2,6 kg
	1231894	DN 300	296 – 320 mm	0,4 bar	3,7 kg
	1231896	DN 350	340 – 385 mm	0,3 bar	6,6 kg
	1231898	DN 400	390 – 430 mm	0,3 bar	8,4 kg
	1231899	DN 450	448 – 495 mm	0,3 bar	10,6 kg
	Optional	mit Durchgang / Kugelhahn / Schlauchtülle / Schnellkupplung / Schnellkupplungsstecker			

Weitere Größen und Ausführungen mit Durchgang und Adapter auf Anfrage.

ZUBEHÖR FÜR DEN ROHRLEITUNGSBAU

ROHRABSPERRTECHNIK

Rohrabsperrscheibe Aluminium mit Durchgang und 1 Dichtring					
	ART.-NR.	Größe	Einsatzbereich	max. Gegendruck	Gewicht
	1439008	DN 50	49-62 mm	2,0 bar	0,2 kg
	1439009	DN 75	73-89 mm	1,3 bar	0,3 kg
	1439011	DN 100	94-110 mm	0,6 bar	0,4 kg
	1439013	DN 125	125-142 mm	0,6 bar	0,7 kg
	1439014	DN 150	146-168 mm	0,6 bar	0,7 kg
	1439016	DN 200	193-220 mm	0,4 bar	1,6 kg
	1439017	DN 225	220-240 mm	0,4 bar	2 kg
	1439018	DN 250	245-270 mm	0,4 bar	2,5 kg
	1439019	DN 300	295-325 mm	0,4 bar	2,7 kg
	1439020	DN 350	350-385 mm	0,3 bar	5,1 kg
	1439021	DN 400	390-435 mm	0,3 bar	5,9 kg
	1439022	DN 450	445-495 mm	0,3 bar	8,8 kg
	Optional	mit Durchgang / Kugelhahn / Schlauchtülle / Schnellkupplung / Schnellkupplungsstecker			

Rohrabsperrscheibe Stahl mit Durchgang und 2 Dichtringen					
	ART.-NR.	Größe	Einsatzbereich	max. Gegendruck	Gewicht
	1231626	DN 40	37-50 mm	2,0 bar	0,2 kg
	1231627	DN 50	50-61 mm	2,0 bar	0,3 kg
	1231879	DN 75	73-85 mm	1,3 bar	0,5 kg
	1231881	DN 100	94-108 mm	0,6 bar	0,7 kg
	1231883	DN 125	124-139 mm	0,6 bar	1,2 kg
	1231885	DN 150	145-160 mm	0,6 bar	1,5 kg
	1231887	DN 175	175-200 mm	0,4 bar	2,6 kg
	1231888	DN 200	195-215 mm	0,4 bar	2,7 kg
	1355042	DN 225	210-230 mm	0,4 bar	3,45 kg
	1231891	DN 250	245-260 mm	0,4 bar	4,9 kg
	1231893	DN 300	296-320 mm	0,4 bar	6,8 kg
	1231895	DN 350	340-385 mm	0,3 bar	11,4 kg
	1231897	DN 400	390-430 mm	0,3 bar	13,9 kg
	Optional	mit Durchgang / Kugelhahn / Schlauchtülle / Schnellkupplung / Schnellkupplungsstecker			

ROHRABSPERRTECHNIK

Hochdruck-Rohrverschluss Aluminium bis max. 6 bar				
	ART.-NR.	Größe	Einsatzbereich	Gewicht
	1231900	DN 200	193-206 mm	3,5 kg
	1231902	DN 250	244-257 mm	4,5 kg
	1231904	DN 300	290-310 mm	6,8 kg
	1231906	DN 350	340-360 mm	8,0 kg
	1231908	DN 400	396-412 mm	10,0 kg
	1231910	DN 450	445-460 mm	12,0 kg
	1231912	DN 500	490-508 mm	14,0 kg
	1231914	DN 550	540-560 mm	16,0 kg
	1231916	DN 600	590-610 mm	19,0 kg

Absperrrblasen mit Gegendruck max. 0,5 bar					
	ART.-NR.	Einsatzbereich	Gesamtlänge	Durchmesser	Gewicht
	1393251	DN 90-110 MINI	80 mm	80 mm	0,3 kg
	1393177	DN 140-160 MINI	100 mm	128 mm	0,7 kg
	1393258	DN 200-300 MINI	200 mm	185 mm	1,15 kg
	1393252	DN 350-400 MINI	200 mm	325 mm	2,4 kg
	1305853	DN 150-300	550 mm	138 mm	1,2 kg
	1305854	DN 200-500	800 mm	185 mm	3,7 kg
	1305855	DN 300-600	850 mm	285 mm	6,6 kg
	1305856	DN 500-1000	1.150 mm	485 mm	21,3 kg

Prüfeinheit 1,5 bar		
ART.-NR.	1375143	
Druckbereich	0 - 2,5 bar	

Druckluftschlauch transparent		
ART.-NR.	1375144	
Länge	5 m	

ZUBEHÖR FÜR DEN ROHRLEITUNGSBAU

ROHRREINIGUNGSTECHNIK

Schaumstoffmolche oder Schwammkugeln kommen bei geringeren Verschmutzungen bei Stahl-, Gusseisen- sowie Kunststoffrohrleitungen zum Einsatz. Sie dienen zum Entwässern von Rohrleitungen, zum Entfernen von Medienresten nach der Rohrverlegung oder zur Trocknung von Gasleitungen. Bei mittlerer und starker Verschmutzung kommen härtere Molche zum Einsatz, die ein Reinigen der Leitung von Ablagerungen und Rost ermöglichen.

Rohrreinigungsmolche weich Typ MT-FP mit PU beschichteter Bodenplatte				
 MT-FP  MT-PU LR  MT-PU CC	ART.-NR.	DN	Durchmesser	L/mm*
	1093138	50	75 mm	150
	1093139	65	90 mm	200
	1093140	80	100 mm	220
	1093141	100	130 mm	250
	1093142	125	150 mm	275
	1093143	150	190 mm	300
	1291829	175	210 mm	320
	1093145	200	230 mm	360
	1093146	250	290 mm	430
	1093147	300	350 mm	560
	1093148	350	400 mm	600
	1093149	400	450 mm	700

 Weitere Härtegrade und Größen auf Anfrage.	Schwammgummikugel Typ MT-200 mittelfest		
	ART.-NR.	DN	Durchmesser
	1231929	35	45 mm
	1231931	50	60 mm
	1231932	65	75 mm
	1231933	80	95 mm
	1231921	100	120 mm
	1231922	125	150 mm
	1231923	150	175 mm
	1231924	175	200 mm
	1231925	180	230 mm
	1231926	200	290 mm
	1231927	250	340 mm
	1231928	300	400 mm
	1231930	350	460 mm

Schwammgummikugel = Rohrinne Durchmesser zzgl. 10 - 20%

Prüfpumpen handbetrieben oder elektrisch	
ART.-NR.	auf Anfrage

DICHTHEITSMESSSYSTEM

PRÜFTECHNIK

Das Dichtheitsmesssystem PMS (Pressure Measuring System) ist ein portables Komplettsystem für Dichtheitsprüfungen. Dieses besteht unter anderem aus einem Druckprüfkoffer PMS3000 zur Durchführung der Dichtheitsprüfungen

Prüfkoffer PMS3000	
ART.-NR.	1365063
	7" oder 4,3" Touch-Display, optional mit integrierem Drucker, USB und Bluetooth-Schnittstelle
DAkkS Zertifikat Drucksensor PMS3000	
ART.-NR.	1365342
Prüfpumpe 25 bar	
ART.-NR.	1365381
Bar	25
Förderleistung pro Stunde	14 l
Eingangsspannung	230 V
Druckablassvorrichtung mit Wassermengenmessung	
ART.-NR.	1365359
Externer Temperatursensor 5 m für PMS	
ART.-NR.	1365341
Messleitung 1620, 5 m für PMS, Edelstahl	
ART.-NR.	1365371
Ablassschlauch 2m mit Geka-Kupplung	
ART.-NR.	1365369
Zubehörkoffer für Wasserversorgung	
ART.-NR.	1365413

ZUBEHÖR FÜR STAHLBEARBEITUNG

ROHRSCHEIDER

	Stahlrohrschneider 1 Rad	
	ART.-NR.	Einsatzbereich
	1442147	DA 20 - 60 mm; 1/8 - 2"
	1442188	DA 60 - 115 mm; 2 - 4"
	Schneidrad 2"	
	ART.-NR.	1442189
	Schneidrad 4"	
	ART.-NR.	1442190
	Stahlrohrschneider 4 Räder	
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Einsatzbereich:	DA 20 - 50 mm DA 65 - 100 mm
 	Schwenkrohrschneider aufklappbar, Stahl (optional Guss)	
	ART.-NR.	Einsatzbereich
	1407181	DA 114 - 182 mm; 4 - 6"
	1442196	DA 168 - 240 mm; 6 - 8"
	1442197	DA 219 - 356 mm; 8 - 12"
	Schneidrad für Gussrohr 4 - 6" / 6 - 8" / 8 - 12"	
	ART.-NR.	1442198
	Schneidrad für Stahl 4 - 6"	
	ART.-NR.	1442199
	Schneidrad für Stahl 6 - 8" / 8 - 12"	
	ART.-NR.	1442200

KORROSIONSSCHUTZ

	Kebumat „Mini“	
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Einsatzbereich:	ab DN 40
	Bandbreite	bis 100 mm
	Kebumat „ST“	
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Einsatzbereich:	ab DN 80
	Bandbreite	bis 100 mm
	Kebumat „GR“	
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Einsatzbereich:	ab DN 400
	Bandbreite	bis 150 mm
	Bitumenband GW	
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Bitumenband Spezial	
	ART.-NR.	auf Anfrage

ZUBEHÖR FÜR STAHLBEARBEITUNG

ROHRVERLEGEROLLEN

Tischbock Grundgestell mit Stahlrollen		
	ART.-NR.	1305360
	Traglast	800 kg
	Gewicht	5,5 kg
Rohrbock-Set klappbar mit Stahlrollen		
	ART.-NR.	1305930
	Traglast	2.000 kg
	Höhe	740 bis 1090 mm
	Gewicht	16 kg
Rohrbock klappbar mit V-Kopf		
	ART.-NR.	1305360
	Traglast	1.500 kg
	Gewicht	13 kg
Rohrbock mit Rollen oder Kugelbahn		
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Traglast	2.000 kg
	Gewicht	55 kg

ROHRSCHELLSPANNER UND AUSSENZENTRIERUNG

	Rohrschnellspanner	ART.-NR.
	1" - 3", 25 - 76 mm	1422969
	2" - 5", 51 - 127 mm	1422970
	4" - 7", 102 - 177 mm	1422971
	5" - 9", 127 - 228 mm	1422972
	10" - 14", 254 - 355 mm	1435194
Rohraußenzentrierung DN 250-DN 2000 ohne Zylinder		
	ART.-NR.	auf Anfrage
Hydraulikzylinder für alle Größen		
	ART.-NR.	1437418

ANBOHRGERÄT

BAUGRUPPEN LEGENDE

- 1

Getriebe mit Stechkupplung
- 2

Getriebetunnel
- 3

Elektroantrieb
- 4

Akkuantrieb
- 5

Bohrdom mit Rückschlagsicherungsrasten
- 6

Vorschubgetriebe mit Stellgriff
- 7

Bohrwelle B20
- 8

Bohrfutter
- 9

Lochsäge mit Zentrierbohrer
- 10

Anschlussadapter mit Spülhahn
- 11

Bohrwellenverlängerung
- 12

Handknarre
- 13

Hakenschlüssel
- 14

Spülschlauch
- 15

Bohrkronen
- 16

Flanschadapter
- 17

Hülseinsatzadapter
- 18

Transportkoffer



Hülseinsatzgerät auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN



	Elektroantrieb	Akkuantrieb
Anbohrbereich	DN 20 – 100 mm	DN 20 – 40 mm
Adapter Anbohrarmatur	Entsprechend Hersteller	Entsprechend Hersteller
Gewicht Anbohrgerät	4 kg	4 kg
Temperaturbereich	-20 °C bis 50 °C	-20 °C bis 50 °C
Elektroantrieb	Ja (optional)	Akku
Leistung	1.100 W	12 Ah
Spannung	230 V	18 V
Schutzklasse	IP 44	IP 44
Gewicht E-Antrieb mit Getriebe	5,4 kg	5,5 kg
Lochkreissägen zum Anbohren	Ø nach Kundenanforderung	Ø nach Kundenanforderung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schneller Bohrprozess durch aktive Kühlung der Lochkreissäge mittels unter Druck stehendem Frischwasser
- Beschädigungsfreier Bohrprozess, Zentrierbohrer verhindert ein außermittiges Anbohren der Lochkreissäge und damit Beschädigungen an der Anbohrarmatur
- Vibrationsfreies, bohrwellenstabilisiertes Anbohren auch bei verschlissenen Bohrwellenlagern mittels Zentrierbohrereinsatz
- Geringste Wasserverschmutzungsgefahr aufgrund minimaler Zerspanung
- Auffangen der Rohrwandscheibe über Fangvorrichtung am Zentrierbohrer
- Betätigung über Elektroantrieb, Akku-Antrieb, alternativ Pneumatikantrieb oder Handratsche


ANBOHRGERÄT

Das Anbohrgerät Aquapro kann durch aktive Kühlung der Lochkreissäge schnelle und beschädigungsfreie Bohrprozesse durchführen. Durch eine minimale Zerspannung und das auffangen der Rohrwandscheibe durch die Fangvorrichtung am Zentrierbohrer ist die Gefahr von Wasserverschmutzung sehr gering. Durch den Zentrierbohreinsatz ist ein vibrationsfreies und bohrwellenstabilisiertes Anbohren möglich.

Anbohrgrundgerät		
	ART.-NR.	1369724
Elektroantrieb		
	ART.-NR.	1369517
	Anbohrbereich:	bis DN 100
	Adapter Dom/ Anbohrschelle	entsprechend Hersteller Anbohrschelle
	Elektroantrieb	ja
	Leistung	1.100 W
	Spannung	230 V
	Gewicht Anbohrdom	4 kg
	Gewicht Antrieb mit Getriebe	5,4 kg
Akkuantrieb		
	ART.-NR.	individuelle Konfiguration
	Anbohrbereich:	DN 20-40 mm
	Adapter Dom/ Anbohrschelle	entsprechend Hersteller Anbohrschelle
	Akkuantrieb	ja
	Leistung	12 Ah
	Spannung	18 V
	Gewicht Anbohrdom	4 kg
	Gewicht Antrieb mit Getriebe (ohne AKKU):	5,5 kg
Starter-Set für Akkuantrieb		
	ART.-NR.	1424862
Handknarre mit 1 1/2“ Vierkantaufsatz		
	ART.-NR.	1381488
Aquatool Transportkoffer		
	ART.-NR.	1386165
Aquatool Transportkoffer Akku		
	ART.-NR.	1434065
Zentrierbohrer D= 10 Länge 120/80 mm		
	ART.-NR.	1369722

	Bohrfutter	ART.-NR.
	für Lochsägen 32 mm - 38 mm	1369723
	klein für Lochsägen 24 mm-30 mm	1396943
	groß für Lochsägen 39 mm -98 mm	1397700

ADAPTER

	Gewindeadapter	ART.-NR.
	1“ rechts	1396943
	1 1/2“ rechts	1380312
	1 1/2“ links	1380314
	1 3/4“ rechts	1380316
	1 3/4“ links	1380318
	2“ rechts	1380320
	2“ links	1380322
	Bajonettadapter	ART.-NR.
	ZAK 34	1369721
	ZAK 46	1369719
	ZAK 69	1369720

LOCHKREISSÄGEN

	Lochsäge	ART.-NR.
	BIM ø 22 mm - BF bis 30 mm	1416949
	BIM ø 25 mm - BF bis 30 mm	1382062
	BIM ø 35 mm - BF 32-38 mm	1369699
	BIM ø 38 mm - BF 32-38 mm	1369700
	BIM ø 68 mm - BF ab 39 mm	1422525
	HM ø 22 mm - BF 32-38 mm	1416950
	HM ø 25 mm - BF bis 30 mm	1382064
	HM ø 35 mm - BF 32-38 mm	1369704
	HM ø 38 mm - BF 32-38 mm	1369705
	HM ø 68 mm - BF ab 39 mm	1422526

WEITERES ZUBEHÖR

	Lochsäge	ART.-NR.
	Gleit- und Schmiermittel	1374543
	Hakenschlüssel zur Adaptermontage	1374559
	SK-Schlüssel für Bohrfutter 2K T-Griff	1374542
	Spülschlauch mit Klemmschelle	1369718
	B20 Bohrwellenverlängerung 90 mm	1392908
	B20 Bohrwellenverlängerung 180 mm	1392915
	Setzadapter EWE Bohrlochhülse	1409655
	Setzadapter Dichthülse 36 mm	1416746

KABELEINZIEHSYSTEME

Der Röhrenaal® ist das ideale Kabeleinziehsystem für Energieverkabelungen und den Fernmeldebau. Die Flexibilität, Wendigkeit und das Leichtgewicht unseres Einziehsystems machen Kabelzüge dieser Art überhaupt erst möglich. Die verwindungssteife, baustellengerechte Ausführung mit fein dosierbarer Bremse garantiert eine lange Lebensdauer. Kabelziehstrümpfe fixieren kraftschlüssig, passen sich vollelastisch an den jeweiligen Kabeldurchmesser an und ermöglichen ein sicheres Ein- und Ausziehen von Kabeln ohne voriges Abisolieren. Dank der charakteristisch geflochtenen Litze wird die einwirkende Kraft gleichmäßig verteilt.

	Röhrenaal® ø 9 mm	
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Bandlänge	40m
	Aluminiumhaspel	ø 400 mm
	Glasfiberprofil	ø 9 mm
	Gewicht	16,1 kg
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Bandlänge	60 m
	Aluminiumhaspel	ø 400 mm
	Glasfiberprofil	ø 9 mm
	Gewicht	18 kg
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Bandlänge	80 m
	Aluminiumhaspel	ø 400 mm
	Glasfiberprofil	ø 9 mm
	Gewicht	19 kg
weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage		
Kabelziehstrümpfe in verschiedenen Ausführungen auf Anfrage		
	ART.-NR.	auf Anfrage

AQUA TOOL SCHWEISSBOX

Unsere Schweißbox gewährleistet die nach DVS geforderten Bedingungen und unterstützt Sie bei der Ausführung fachgerechter Schweißungen unabhängig von den vorherrschenden Witterungsverhältnissen auf Ihrer Baustelle. Sie kann als Arbeits-, Aufenthalts- sowie Lagerraum genutzt werden. Dank individueller Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie in Ihrer Schweißbox die Ausstattung vor, die Sie für Ihre Arbeit auf der Baustelle benötigen. Die Schweißbox schafft damit das optimale Arbeitsumfeld für Ihr Vorhaben mit idealen Bedingungen für das Schweißen, die Dokumentation und Protokollierung.

	Aqua Tool Schweißbox 10 Fuß	
	ART.-NR.	individuelle Konfiguration
	Größe (L × B × H)	2.831 × 2.352 × 2.390 mm
	Material	Cortenstahl
	Ausstattung	nach Kundenwunsch konfigurierbar z.B.: Infrarotheizung, Kransystem, Deckenbeleuchtung, Fußbodenbelag, Tische und Stühle, Rohrausgänge, usw.
	Aqua Tool Schweißbox 15 Fuß	
	ART.-NR.	individuelle Konfiguration
	Größe (L × B × H)	4.550 × 2.200 × 2.260 mm
	Material	Cortenstahl
	Ausstattung	nach Kundenwunsch konfigurierbar z.B.: Infrarotheizung, Kransystem, Deckenbeleuchtung, Fußbodenbelag, Tische und Stühle, Rohrausgänge, usw.
	Aqua Tool Schweißbox 20 Fuß	
	ART.-NR.	individuelle Konfiguration
	Größe (L × B × H)	5.898 × 2.352 × 2.390 mm
	Material	Cortenstahl
	Ausstattung	nach Kundenwunsch konfigurierbar z.B.: Infrarotheizung, Kransystem, Deckenbeleuchtung, Fußbodenbelag, Tische und Stühle, Rohrausgänge, usw.



JETZT
KONFIGURIEREN

ROHRTRANSPORTANHÄNGER

TRANSPORTANHÄNGER

Fahrzeuganhänger dienen zum sicheren Transport von Kabeltrommeln und Rohrstangen oder als Ringbundanhänger zum Transport sowie der Verlegung von Rohrbunden. Wir haben für mehrere Varianten und für verschiedene Nutzlasten, ob 1-Achser oder Tandem-Fahrwerk, sowie für unterschiedlichste Anwendungen den passenden Anhänger.

Rohrbundwagen MT-RBA2526		
	ART.-NR.	auf Anfrage
	Transport Ringbund-ø:	1×DA 160 mm oder 2×DA 100 mm
	Ringbund-ø / Breite bei DA 160:	3.200 mm / 900 mm
	Ringbund-ø / Breite bei DA 100:	2×2.800 mm / 650 mm
	Nutzlast:	1.600 kg
	Zul. GesamtGewicht	2.600 kg
	Zugdeichsel:	V-Deichsel mit Stützrad, Kugelkopfkupplung und Auflauf- und Feststellbremse
	Fahrgestell / Grundrahmen:	Tandem / verzinkt, mit Kurbel-Abstellstützen hinten
	Achse:	ALKO, Knott oder BPW-Gummifederachse 2×1.350 kg
	Räder:	185R14 5-Loch
 	Beleuchtung / Kfz-Anschluss:	nach StVZO / Stecker 13-polig
	DEKRA-Abnahme:	inklusive
	Maße LxBxH:	3.600×1.430×3.015 mm
	weitere Typen:	MT-RBA2530 (zul. GesamtGewicht 3.000 kg; Nutzlast 2.000 kg)
	Rohrtransportanhänger MT-RTA2712	
	ART.-NR.	1381814
	Einsatzbereich/Lichte Aufbaumaße:	Rohre bis 12m Länge / 10.000×1.550 mm
	Nutzlast:	1.850 kg
	Zul. GesamtGewicht	2.700 kg
	Zugdeichsel:	V-Deichsel mit Stützrad, Kugelkopfkupplung und Auflauf- und Feststellbremse
	Fahrgestell/Grundrahmen:	Tandem / verzinkt, mit Abstellstützen hinten
	Achse:	ALKO, Knott oder BPW-Gummifederachse 2×1.350 kg
	Räder:	185R14 5-Loch
	Beleuchtung /Kfz-Anschluss:	nach StVZO / Stecker 13-polig
	DEKRA-Einzel-Abnahme gemäß § 13:	inklusive
	Optional:	Zulassung 100 km/h
	Maße LxB:	12.000×2.050 mm
	weitere Typen:	MT-RTA3012 (zul. GesamtGewicht 3.000 kg; Nutzlast 2.100 kg)
		MT-RTA3512 (zul. GesamtGewicht 3.500 kg; Nutzlast 2.500 kg)

TRANSPORTANHÄNGER

Kabeltrommelanhänger MT-KTAS2		
 	ART.-NR.	auf Anfrage
	Kabeltrommel-ø max.:	1.600 mm
	Kabeltrommel-Breite max.:	1.100 mm
	Aufbauten:	kipptbarer Rahmen für Kabeltrommeln, Seilwinde
	Nutzlast:	990 kg
	Zul. GesamtGewicht	1.350 kg
	Zugdeichsel:	V-Deichsel mit Stützrad, Kugelkopfkupplung und Auflauf- und Feststellbremse
	Fahrgestell / Grundrahmen:	1-Achser / verzinkt mit Abstellstützen hinten
	Achse:	ALKO, Knott oder BPW-Gummifederachse 1.350 kg
	Räder:	185R14 5-Loch
	Beleuchtung / Kfz-Anschluss:	nach StVZO / Stecker 13-polig
	DEKRA-Einzel-Abnahme gemäß § 13:	inklusive
	Optional:	Zulassung 100 km/h
	Maße LxBxH:	3.090×1.915×1.650 mm
	weitere Typen:	MT-KTAS1 (zul. Gesamtgewicht 1.000 kg; Nutzlast 650 kg)
		MT-KTAS3 (zul. Gesamtgewicht 1.500 kg; Nutzlast 1.140 kg)
		Ausführungen bis zul. Gesamtgewicht 3.500 kg möglich

ROHRLAGERGESTELLE

LAGERGESTELLE

Zur effektiveren Lagerorganisation von Rohren werden stapelbare Lagergestelle für diverse Rohrtypen eingesetzt.

	Lagergestelle für Gussrohre	
	ART.-NR.	auf Anfrage
	EigenGewicht	210 kg
	Traglast	2,0 T
	Maße LxTxH:	3.500 × 720 × 700 mm
	Lagergestelle für Steinzeugrohre 1 bis 2 m	
	ART.-NR.	auf Anfrage
	EigenGewicht	190 kg
	Traglast	0,7 T
	Maße LxTxH:	1.940 × 1.160 × 1.100 mm
	Lagergestelle für Versorgungsrohre 5 bis 6 m	
	ART.-NR.	auf Anfrage
	EigenGewicht	350 kg
	Traglast	1,2 T
	Maße LxTxH:	4.640 × 1.200 × 990 mm
	Lagergestelle für Kunststoffohre 5 bis 6 m hoch	
	ART.-NR.	auf Anfrage
	EigenGewicht	350 kg
	Traglast	1,2 T
	Maße LxTxH:	4.640 × 1.200 × 1,100 mm
	Lagergestelle für Versorgungsrohre 10 bis 12 m	
	ART.-NR.	auf Anfrage
	EigenGewicht	875 kg
	Traglast	2,2 T
	Maße LxTxH:	10.000 × 1.300 × 1.080 mm

WIE ERREICHEN SIE UNS?

Unseren Muffenrohr Mietservice finden Sie 46×in Deutschland und 1×in Luxemburg. Unseren Service können Sie vor Ort in Ihrer Niederlassungen in Anspruch nehmen. Für Wartung, Service und Vertrieb erreichen Sie uns zentral unter folgenden Kontaktdaten:

Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH
Schweißtechnik
Föpplstr. 10a, 04347 Leipzig
Telefon: +49 341 90306805
E-Mail: mtschweisstechnik@muffenrohr.de

Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH
Schweißtechnik
Lilienthalstr. 33, 34123 Kassel
Telefon: +49 152 03474628
E-Mail: mtschweisstechnik@muffenrohr.de

